



BOSCH

Tecnologia per la vita

Elettrodomestici da incasso 2017.

Home Collection.



“La tecnologia è progettata e creata per aiutare l’intera umanità ad ottenere sempre il massimo dalla propria vita.”

Robert Bosch

Chi smette di migliorarsi, smette di essere capace: questo è solo uno dei numerosi principi sui quali Robert Bosch ha costruito la propria vita, e su cui si fonda ancora oggi la nostra cultura aziendale.

Durante il corso della sua storia, la “famiglia Bosch” si è evoluta in un numero incredibile di prodotti e servizi: dalle soluzioni per la mobilità alle tecnologie industriali, dall’energia all’edilizia, passando per i beni di consumo.

Questi mercati sono diversi tra loro, ma si contraddistinguono tutti per lo stesso obiettivo: realizzare innovazioni che hanno plasmato negli ultimi 130 anni intere realtà industriali e che definiscono quello che il marchio Bosch è ancora ai nostri giorni.

Bosch è entrato nel mercato degli apparecchi domestici nel 1933 ed è oggi uno dei principali leader a livello mondiale nella produzione di elettrodomestici.



Solo quando l'estetica
si sposa con l'efficienza è...





...Bosch in ogni dettaglio.

Per noi un elettrodomestico deve migliorare la vita di tutti i giorni e per questo motivo ogni singolo elemento dei nostri prodotti è stato progettato, creato e testato dai nostri ingegneri con la massima cura per soddisfare pienamente i nostri elevati standard di qualità, prestazioni e comfort. Questo è per noi il significato di tecnologia all'avanguardia: design senza tempo, facilità d'uso, ottimi risultati e qualità sempre al 100%.

Impegno.

La missione di Bosch è offrire alle persone soluzioni concrete, innovative e accessibili, per migliorare la qualità della vita di tutti i giorni. Le persone, e non le caratteristiche tecniche dei prodotti, sono al centro dell'attenzione di tutto il marchio Bosch.

Qualità.

Valori essenziali, quali la sicurezza, la solidità dei materiali, l'ergonomia, la praticità: questi sono i fondamenti di un marchio storico come Bosch, che ha fatto di serietà e sostanza i suoi punti di forza unici.

Responsabilità.

L'ambiente, il benessere delle persone, il rispetto delle risorse naturali, sono alla base di tutto ciò che Bosch progetta e produce. Per migliorare la vostra vita. E quella del pianeta.

Competenza.

Fiera di una tradizione secolare, Bosch continua nel tempo a proporre elettrodomestici innovativi, affidabili, accattivanti, ma anche funzionali per le esigenze concrete della vita di tutti i giorni.



Home Connect.

Elettrodomestici Bosch collegati in rete per semplificare la vita di tutti i giorni.

Home Connect è l'App che vi offre tante possibilità per rendere la vostra vita più semplice. Sarà possibile utilizzare tanti servizi pratici, avere informazioni e svolgere i lavori domestici con estrema facilità tramite smartphone o tablet.



Più pratica.

Con Home Connect si possono gestire gli elettrodomestici quando e da dove volete in modo facile ed intuitivo, così avrete più tempo per dedicarvi alle cose che vi stanno realmente a cuore.

Più semplice.

L'app è strutturata in modo semplice ed intuitivo per selezionare le impostazioni a disposizione facilmente. Avrete a vostra disposizione tutti i dati, le istruzioni d'uso e i video dimostrativi.

Più connessa.

Lasciatevi ispirare dalle informazioni create su misura per voi per i vostri elettrodomestici: ricettari, consigli sull'uso dell'apparecchio e tanto altro ancora.

Semplice anche nell'installazione.

Non vi occorrono componenti aggiuntivi, ma solo un elettrodomestico con funzione Home Connect, il vostro solito router Wi-Fi e uno smartphone o un tablet. Tutto ciò che dovete fare è scaricare l'app gratuita e configurare un account utente. Così potete gestire l'accesso ai vostri elettrodomestici in tutta sicurezza. Poi seguite le istruzioni che vi sono state fornite insieme all'elettrodomestico. In questo modo collegate gli elettrodomestici tramite la vostra rete Wi-Fi. Tutti i passaggi successivi li potete eseguire direttamente nell'app Home Connect.



Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'app Home Connect. Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com. I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc. I marchi Google Play Store e Android appartengono a Google Inc. Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance. Il sigillo di garanzia TÜV si basa su una certificazione di TÜV Trust IT GmbH Gruppo di impresa TÜV AUSTRIA.

La nostra qualità non si ferma solo al prodotto.

La soddisfazione dei nostri clienti è per noi una priorità: ecco perché offriamo un servizio post-vendita competente, veloce ed affidabile.



Servizio Clienti Bosch

Servizio affidabile. Servizio Bosch.

www.bosch-home.com/it
 Numero Verde 800-829120
 Lun-Ven 08:00-20:00, Sab 09:00-19:00.
info.it@bosch-home.com



Servizio autorizzato Bosch. Un servizio per tutta la vita.

Attraverso la nostra rete di oltre 500 tecnici specializzati e qualificati, ti offriamo l'attenzione e la cura necessaria perché il tuo elettrodomestico Bosch funzioni sempre al meglio, come il primo giorno. Noi li progettiamo, noi li costruiamo: solo noi ti garantiamo il migliore servizio di assistenza. I nostri centri assistenza autorizzati Exclusive Service e Service Partner coprono tutto il territorio nazionale e sono a tua disposizione per ogni tipo di consulenza sul tuo elettrodomestico: entrare in uno dei nostri 200 centri è una vera e propria esperienza di qualità.



Un mondo di prodotti e servizi dedicati al tuo elettrodomestico.

Presso i centri assistenza troverai un mondo di servizi, professionalità e competenza. I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali che al nostro magazzino sono reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: Bosch garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale. Presso i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori originali per il tuo apparecchio e i prodotti Cleaning & Care dedicati alla cura e pulizia degli elettrodomestici: testati e consigliati da Bosch, garantiscono ad ogni utilizzo il trattamento più adeguato, per una pulizia efficace e sicura.



1 anno di Assistenza supplementare.

Tutti i prodotti acquistati da privati sono coperti dalla garanzia legale di 2 anni. Se hai acquistato un grande elettrodomestico, Bosch ti offre 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale. Visita il sito Bosch per registrare il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di consegna e attivare gratuitamente 1 anno di assistenza supplementare.



Bosch Secure: 3 anni di protezione speciale per il tuo elettrodomestico.

Bosch Secure è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di altri 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito Bosch per scoprire tutti i dettagli del programma, i prodotti coperti e come acquistare. Il Numero Verde Bosch e i nostri centri autorizzati saranno lieti di guidarti all'acquisto di 3 anni di protezione per il tuo elettrodomestico.



Check & Care: solo il meglio per i tuoi elettrodomestici Bosch.

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo: abbiamo sviluppato un servizio in quattro punti per assicurare al tuo elettrodomestico le migliori prestazioni. Il programma Check & Care aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico nel tempo, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo. Contatta il Numero Verde per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.



La tua opinione conta.

Aiutaci a migliorare il servizio che ti offriamo partecipando ai nostri sondaggi. Dopo l'intervento di un nostro tecnico Bosch potrete essere contattati per conoscere la vostra opinione sulla qualità del servizio ricevuto. Le vostre risposte sono preziose per offrirvi sempre una la migliore qualità, competenza e cortesia. Le vostre risposte saranno quindi preziose per offrirvi sempre una maggiore qualità, competenza e cortesia, soprattutto quando veniamo a casa vostra.

Indice argomenti.



14-57 **Forni e Microonde**

58-79 **Piani cottura a induzione ed elettrici**

80-111 **Piani cottura a gas**

112-119 **Piani cottura domino**

120-137 **Cappe aspiranti**

138-193 **Lavastoviglie e lavatrici**

194-229 **Frigoriferi e congelatori**

La cura di ogni dettaglio rende tutti grandi chef.

La preparazione di ogni ricetta, anche la più complicata, diventa subito semplice con i forni Bosch. Le numerose funzioni in dotazione misurano lo stato di cottura delle pietanze e adeguano autonomamente le impostazioni. Per risultati di cottura semplicemente perfetti.





Tutto riesce alla perfezione con un semplice tocco.

Con un forno della Serie 8 di Bosch, la creatività in cucina non conosce limiti. Grazie all'assistente di cottura DishAssist, il forno diventa l'aiutante perfetto nella preparazione di qualsiasi ricetta, in modo automatico. E con PerfectBake e PerfectRoast, non dovrete fare altro che premere un tasto: ogni piatto riuscirà sempre alla perfezione, dall'arrosto di manzo alla torta al cioccolato.






DishAssist.


L'assistente di cottura DishAssist è l'ideale per chi è alle prime armi in cucina, ma anche per chi vuole fare bella figura con gli amici a cena: consente infatti di impostare automaticamente il tipo di riscaldamento, la temperatura e la durata della cottura, selezionando semplicemente il tipo di pietanza che si vuole cucinare. Semplice, no?



PerfectBake.

PerfectBake sarà il vostro alleato più prezioso in cucina, in particolare nella preparazione dei dolci e in generale di tutti gli impasti a base di lievito. Grazie a questo sensore di eccezionale precisione, il vostro forno Bosch misurerà in modo continuativo il grado di umidità delle pietanze, regolando automaticamente il processo di cottura. Non dovrete mai più impostare il tipo di riscaldamento, la durata o la temperatura, a meno che non lo desideriate.





PerfectRoast.

La termosonda multisensor PerfectRoast calcola la temperatura interna della pietanza (es. carne arrosto) tramite la misurazione di diversi punti estremamente sensibili, con una precisione al grado e al secondo.

PerfectRoast è particolarmente utile nella preparazione di piatti a base di pesce e di carne, perché consente di sapere in maniera estremamente precisa quando la carne è cotta alla perfezione.



Con i forni Bosch,
cucinare a vapore
ha tutto un altro gusto.



Carne, pesce, verdure ma non solo... con la cottura a vapore è possibile preparare delle deliziose ricette, accontentando chi ama la cucina sana e leggera ed anche chi apprezza quella saporita e ricca di gusto.

I forni **CombiVapore** di Bosch garantiscono sempre risultati perfetti, grazie alla funzionalità full steam ed all'aggiunta di vapore.



Con la funzionalità **full steam** le verdure rimarranno croccanti al punto giusto e manterranno tutte le loro proprietà nutritive ed il loro sapore; cucinare alla perfezione il pesce non sarà più un segreto da Chef! Potrete dunque cimentarvi in una cucina sana ma gustosa, nel massimo della leggerezza.



Con l'aggiunta di **impulsi di vapore** durante la cottura potrete impreziosire i vostri piatti di nuovi gusti e sapori preparando, ad esempio, un succulento arrosto che rimarrà morbido all'interno e croccante all'esterno. Per i palati più esigenti!



Con la funzione **rigenerazione** sarà possibile riscaldare a vapore e quindi rigenerare piatti già pronti, cucinati in precedenza, nella massima delicatezza: gli alimenti manterranno tutta la loro consistenza ed il loro sapore, come appena preparati!



Tutti vorranno mettersi alla prova in cucina con i nostri programmi di cottura e i sistemi di impostazione automatica.



Cottura 4D.

Con la cottura 4D è possibile posizionare le leccarde, oltre che su qualsiasi livello, anche su 4 livelli contemporaneamente, per preparare diverse pietanze insieme con un risultato di cottura sempre perfetto e senza commistione di odori o sapori. Tutto questo grazie alla nuova ventola che cambia direzione durante il funzionamento e distribuisce il calore in modo omogeneo su tutti i livelli. Inoltre, il nuovo motore senza spazzole garantisce massima efficienza e risparmio energetico.



Riscaldamento Eco.

Con Riscaldamento Eco il vostro forno passa ad un riscaldamento superiore ed inferiore particolarmente conveniente. Su un livello unico di cottura potrete preparare deliziosi biscotti, torte ed impasti a base di pasta lievitata con risultati perfetti e risparmiando energia preziosa.



Cottura Eco.

Garantisce la circolazione ottimale dell'aria per una cottura uniforme. Ideale per una cottura su un livello, risparmiando energia.



Riscaldamento Sup./Inf.

La classica modalità di riscaldamento per cotture croccanti, dolci e sformati.



Funzione pizza.

Combinando il calore inferiore e l'aria calda, è perfetta per la cottura di prodotti come pizza e patate fritte.



Grill ventilato.

Per preparare croccanti tacchini, pesci interi e altre grandi pietanze arrosto.



Scongellamento.

Per scongelare delicatamente carne, pollame, pesce, pane e torte. Utile anche per lievitare l'impasto di pane e pizza.



Riscaldamento inferiore.

Per preparare pietanze a bagnomaria, far rosolare i piatti dal basso o cuocere perfettamente le torte di frutta.



Grill a superficie grande.

Per cuocere contemporaneamente più bistecche, salsicce o pesci sulla stessa griglia. Potenza regolabile su tre diversi livelli.



Grill a superficie piccola.

A potenza regolabile, è l'ideale per grigliare piccole porzioni o per gratinare.



Riscaldamento intensivo.

Combinazione tra riscaldamento superiore e riscaldamento inferiore extra forte – per ottenere i migliori risultati di cottura con un fondo croccante e una farcitura morbida.



Cottura a bassa temperatura.

Una preparazione delicata e lenta a una temperatura costante di 85 °C, per esempio per verdura o pollame extra teneri.



Essiccazione.

Con la funzione Essicare si possono preparare in casa frutta e vegetali disidratati, erbe essiccate ed aromatizzate come pomodori secchi, fettine di mele, rosmarino e timo.



Preriscaldamento.

Per trovare stoviglie sempre calde.



Rigenerazione.

Rigenerare significa riscaldare le pietanze già cucinate: con il delicato riscaldamento a vapore, a una temperatura di 90-95 °C, i vostri piatti avranno tutto il gusto e la bontà degli alimenti appena preparati.



Impulso di vapore.

Usando la cottura con i classici tipi di riscaldamento, le vostre pietanze riusciranno ancora meglio se aggiungete di tanto in tanto un po' di umidità. Ed è proprio quello che fa automaticamente la funzione impulso di vapore. Che sia per riscaldare qualcosa, far lievitare l'impasto, cuocere o arrostiti, basta impostare dall'inizio semplicemente la funzione automatica impulso di vapore. Questa funzione si può attivare anche a mano e regolare l'intensità a piacere.



La tecnologia al servizio della semplicità. Il pannello comandi.



Anello rotante intuitivo.

Basta ruotare l'anello intuitivo per eseguire tutte le impostazioni, i simboli e i testi intuitivi permettono di avere tutto sotto controllo con estrema facilità.



Pannello comandi con 3 display TFT touch a colori, con testi ed animazioni.

L'anello rotante intuitivo e l'ampio touchscreen TFT ad alta risoluzione, con testo intuitivo e pulsanti a selezione diretta, semplificano l'utilizzo di questi elettrodomestici. Le illustrazioni e i testi informativi chiari vi guidano attraverso tutte le opzioni. Avete in qualsiasi momento la visione completa delle funzioni e il controllo totale del vostro forno.



Pannello comandi con display TFT con pulsanti laterali touch, con testi e simboli.

L'anello rotante intuitivo e il display TFT ad alta risoluzione, con testo e pulsanti a selezione diretta, facilitano l'utilizzo del forno. I pratici simboli e i testi informativi all'interno dell'anello rotante visualizzano tutte le principali informazioni a colpo d'occhio.

Le soluzioni più semplici al servizio della creatività.

Sistema di apertura e chiusura SoftMove.

Grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente.

Grande comfort, grande flessibilità.

Le guide telescopiche sono sicure e precise: grazie alla funzione d'arresto integrata, scorrono facilmente, si bloccano contemporaneamente e rimangono in posizione. Sarà facile e sicuro estrarre tutto quello che cucinerete nel vostro forno Bosch.



Tutti i sistemi di pulizia dei forni Bosch.



Pirolisi: il più moderno sistema di pulizia.

Basterà un tocco per ritrovare il forno e le leccarde perfettamente puliti, senza alcun odore ma soprattutto senza utilizzare alcun prodotto chimico. Grazie alla tecnica della pirolisi il forno raggiunge la temperatura interna di quasi 500°C, rimanendo comunque sotto l'assorbimento elettrico dei 3 kW e riducendo in polvere ogni traccia di sporco. Il costo: meno di quello di un caffè.



EcoLyse.

La pulizia EcoLyse è l'evoluzione più moderna delle vecchie pareti catalitiche. La funzione di queste pareti è quella di assorbire gli schizzi di grasso ed unto e di trasformarli, durante la cottura, in vapore acqueo e anidride carbonica. Quando, dopo innumerevoli cotture, volete effettuare una pulizia più profonda del forno, basta semplicemente selezionare il programma alla massima temperatura per 1 ora e l'azione combinata di aria e calore scioglierà lo sporco, rendendo la parete come nuova. Queste pareti sono eterne, mantengono cioè la loro efficienza durante tutta la vita del forno, perché durante il processo di produzione lo smalto viene inserito direttamente nel materiale che compone le pareti del forno.



EcoClean.

Le pareti autopulenti EcoClean non vanno sostituite perché durano per tutta la vita del forno, ed è possibile scegliere se avere solo la parete posteriore oppure le pareti laterali.



Altri vantaggi per la pulizia.

La superficie dello smalto è dura come il granito, perfettamente liscia e resistente a urti, graffi e acidi.

La porta interna è tutta in vetro e facile da pulire, vista la superficie assolutamente piana.

Anche la pulizia della parete superiore del forno diventa un'operazione facile, grazie al grill abbattibile.



Come leggere la tabella?

1. Scegliete le caratteristiche principali che state cercando per il vostro nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individuate i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizzate queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarvi

Serie 8				Serie 6		Serie 4	Serie 2
> Display TFT > Facile pulizia				> Display TFT > Facile pulizia			
Tipo	DishAssist	Programmi automatici					
Forni multi funzione	Pirolisi	HBG675BS1 		HBA74R251E  Nuovo HBA63B258F  HBA64B251F 			
	EcoLyse / EcoClean	HSG636ES1 CombiVapore 	HBG633BS1J  HBG633BB1J  HBG633BW1J 	HBA43T351  HBA42R350E  Nuovo	HBA21B350J 		
				HBA22B250E  Nuovo	HBA21B250E  HBA21B252J  HBA21B262J  HBA21B222J 	HBN311E4J  HBN211E0J 	HBN311S4J  HBN211S0J  HBN211W0J 

Serie | 8

Forno da incasso CombiVapore 60 cm



HSG636ES1



Modello	HSG636ES1 € 2.100,00
EAN	4242002789118
Materiale	Acciaio inox
CombiVapore full steam / Impulso di vapore	• / •
Pulizia	EcoLyse su parete posteriore
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	•
Livelli di guide telescopiche	–
Tipo di controllo	3 display TFT touch a colori
Funzioni di tempo	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Sistema di cottura assistita	DishAssist
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	• / •
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 4D	15 / 4D
Illuminazione	LED
Classe di efficienza energetica	A+
Assorbimento massimo	3,65 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda, 1 leccarda bassa, 1 griglia e 3 contenitori per cottura a vapore
Ricettario	• (su richiesta, gratuito)

• Sì / – No Ulteriori accessori disponibili a pagina 42-43

Serie | 8

Forni da incasso 60 cm



HBG633BB1J



Modello	HBG675BS1 € 1.270,00	HBG633BS1J € 990,00	HBG633BB1J € 990,00	HBG633BW1J € 990,00
EAN	4242002808567	4242002808819	4242002808796	4242002808833
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Vetro nero	Vetro bianco
CombiVapore full steam / Impulso di vapore	– / –	– / –	– / –	– / –
Pulizia	Autopulizia pirolitica	EcoLyse su parete posteriore	EcoLyse su parete posteriore	EcoLyse su parete posteriore
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	•	•	•	•
Livelli di guide telescopiche	–	–	–	–
Tipo di controllo	1 display TFT a colori	1 display TFT a colori	1 display TFT a colori	1 display TFT a colori
Funzioni di tempo	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Sistema di cottura assistita	10 programmi automatici	–	–	–
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	– / –	– / –	– / –	– / –
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 4D	13 / 4D	10 / 4D	10 / 4D	10 / 4D
Illuminazione	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+
Assorbimento massimo	3,65 kW	2,85 kW	2,85 kW	2,85 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda, 1 leccarda bassa e 1 griglia	1 leccarda profonda, 1 leccarda bassa e 1 griglia	1 leccarda profonda, 1 leccarda bassa e 1 griglia	1 leccarda profonda, 1 leccarda bassa e 1 griglia
Ricettario	• (su richiesta, a pagamento)	• (su richiesta, a pagamento)	• (su richiesta, a pagamento)	• (su richiesta, a pagamento)

• Sì / – No Ulteriori accessori disponibili a pagina 42-43

Serie | 6

Forni da incasso pirolitici 60 cm



HBA74R251E



Nuovo

Modello	HBA74R251E € 970,00	HBA63B258F € 950,00	HBA64B251F € 900,00
EAN	4242002683058	4242002844527	4242002680033
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
CombiVapore full steam / Impulso di vapore	- / -	- / -	- / -
Pulizia	Autopulizia pirolitica	Autopulizia pirolitica	Autopulizia pirolitica
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	-	-	-
Livelli di guide telescopiche	1, con funzione d'arresto	-	-
Tipo di controllo	Display digitale con manopola standard	Display digitale con manopole a scomparsa	Display digitale con manopola a scomparsa
Funzioni di tempo	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Sistema di cottura assistita	-	-	-
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	- / -	- / -	- / -
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 4D	8 / 3D	6 / 3D	6 / 3D
Illuminazione	Lampadina	Lampadina	Lampadina
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Assorbimento massimo	3,58 kW	3,58 kW	3,58 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda, 1 griglia e 2 supporti per leccarda durante pulizia pirolitica	1 leccarda profonda, 2 griglie e 2 supporti per leccarda durante pulizia pirolitica	1 leccarda profonda, 2 griglie e 2 supporti per leccarda durante pulizia pirolitica
Ricettario	-	-	-

• Sì / - No Ulteriori accessori disponibili a pagina 44-45

Serie | 6

Forni da incasso 60 cm



HBA43T351



Nuovo

Nuovo

Modello	HBA43T351 € 875,00	HBA42R350E € 800,00	HBA22B250E € 725,00
EAN	4242002790732	4242002857817	4242002799179
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
CombiVapore full steam / Impulso di vapore	- / -	- / -	- / -
Pulizia	EcoClean su pareti posteriore e laterali, grill abbattibile per facilitare la pulizia	EcoClean su parete posteriore, grill abbattibile per facilitare la pulizia	-
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	-	-	-
Livelli di guide telescopiche	3, con funzione d'arresto	1, con funzione d'arresto	-
Tipo di controllo	Display digitale con manopole a scomparsa	Display digitale con manopole a scomparsa	Display digitale con manopole standard
Funzioni di tempo	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Timer elettronico con impostazione fine cottura	Timer elettronico con impostazione fine cottura
Sistema di cottura assistita	-	-	-
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	- / -	- / -	- / -
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 4D	5 / 3D	7 / -	7 / -
Illuminazione	Lampadina	Lampadina	Lampadina
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Assorbimento massimo	3,58 kW	3,58 kW	3,58 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia
Ricettario	-	-	-

• Sì / - No Ulteriori accessori disponibili a pagina 44-45

Serie | 4

Forni da incasso 60 cm



HBA21B350J



Modello	HBA21B350J € 675,00	HBA21B250E € 600,00
EAN	4242002498621	4242002749457
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox
CombiVapore full steam / Impulso di vapore	- / -	- / -
Pulizia	EcoClean su parete posteriore, grill abbattibile per facilitare la pulizia	-
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	-	-
Livelli di guide telescopiche	-	-
Tipo di controllo	Meccanico con manopole a scomparsa	Meccanico con manopole standard
Funzioni di tempo	Timer contaminuti con autospegnimento fine cottura	Timer contaminuti con autospegnimento fine cottura
Sistema di cottura assistita	-	-
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	- / -	- / -
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 4D	5 / 3D	7 / -
Illuminazione	Lampadina	Lampadina
Classe di efficienza energetica	A	A
Assorbimento massimo	2,95 kW	2,48 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia
Ricettario	-	-

• Sì / - No Ulteriori accessori disponibili a pagina 44-45

Serie | 4

Forni da incasso 60 cm



HBA21B262J



Modello	HBA21B252J € 600,00	HBA21B262J € 590,00	HBA21B222J € 590,00
EAN	4242002691619	4242002691190	4242002691183
Materiale	Acciaio inox	Nero	Bianco
CombiVapore full steam / Impulso di vapore	- / -	- / -	- / -
Pulizia	-	-	-
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	-	-	-
Livelli di guide telescopiche	-	-	-
Tipo di controllo	Meccanico con manopole a ponticello	Meccanico con manopole a ponticello	Meccanico con manopole a ponticello
Funzioni di tempo	Timer contaminuti con autospegnimento fine cottura	Timer contaminuti con autospegnimento fine cottura	Timer contaminuti con autospegnimento fine cottura
Sistema di cottura assistita	-	-	-
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	- / -	- / -	- / -
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 4D	5 / 3D	5 / 3D	5 / 3D
Illuminazione	Lampadina	Lampadina	Lampadina
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Assorbimento massimo	2,75 kW	2,75 kW	2,75 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia
Ricettario	-	-	-

• Sì / - No Ulteriori accessori disponibili a pagina 44-45

Serie | 2

Forni da incasso 60 cm




HBN331E4J



Modello	HBN331E4J € 515,00	HBN331S4J € 515,00
EAN	4242002810676	4242002810874
Materiale	Acciaio inox	Nero
CombiVapore full steam / Impulso di vapore	- / -	- / -
Pulizia	-	-
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	-	-
Livelli di guide telescopiche	-	-
Tipo di controllo	Display digitale con manopole standard	Display digitale con manopole standard
Funzioni di tempo	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Sistema di cottura assistita	-	-
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	- / -	- / -
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 4D	5 / 3D	5 / 3D
Illuminazione	Lampadina	Lampadina
Classe di efficienza energetica	A	A
Assorbimento massimo	2,90 kW	2,90 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia
Ricettario	-	-

Serie | 2

Forni da incasso 60 cm











HBN211W0J






Modello	HBN211E0J € 495,00	HBN211S0J € 495,00	HBN211W0J € 495,00
EAN	4242002810690	4242002810652	4242002810669
Materiale	Acciaio inox	Nero	Bianco
CombiVapore full steam / Impulso di vapore	- / -	- / -	- / -
Pulizia	-	-	-
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	-	-	-
Livelli di guide telescopiche	-	-	-
Tipo di controllo	Meccanico con manopole standard	Meccanico con manopole standard	Meccanico con manopole standard
Funzioni di tempo	Timer contaminuti (solo segnale acustico)	Timer contaminuti (solo segnale acustico)	Timer contaminuti (solo segnale acustico)
Sistema di cottura assistita	-	-	-
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	- / -	- / -	- / -
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 4D	6 / -	6 / -	6 / -
Illuminazione	Lampadina	Lampadina	Lampadina
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Assorbimento massimo	2,80 kW	2,80 kW	2,80 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia
Ricettario	-	-	-

Accessori speciali per forni Serie | 8

	Modello	Descrizione	Adatto a
	HEZ638D30 EAN: 4242002810195 € 170,00	Guide telescopiche a 3 livelli adatte a cottura a vapore 100% (full steam) ad estrazione completa e con sistema d'arresto, per forni CombiVapore.	HSG636ES1
	HEZ638D10 EAN: 4242002810171 € 90,00	Guide telescopiche a 1 livello adatte a cottura a vapore 100% (full steam) ad estrazione completa e con sistema d'arresto, per forni CombiVapore.	HSG636ES1
	HEZ638370 EAN: 4242002810164 € 170,00	Guide telescopiche a 3 livelli adatte a pirolisi ad estrazione completa e con sistema d'arresto, per forni pirolitici.	HBG675BS1
	HEZ638270 EAN: 4242002810140 € 130,00	Guide telescopiche a 2 livelli adatte a pirolisi, ad estrazione completa e con sistema d'arresto, per forni pirolitici.	HBG675BS1
	HEZ638170 EAN: 4242002810119 € 90,00	Guide telescopiche a 1 livello adatte a pirolisi, ad estrazione completa e con sistema d'arresto, per forni pirolitici.	HBG675BS1
	HEZ638300 EAN: 4242002810157 € 140,00	Guide telescopiche a 3 livelli ad estrazione completa e con sistema d'arresto.	HBG633BS1J HBG633BB1J HBG633BW1J
	HEZ638200 EAN: 4242002810133 € 110,00	Guide telescopiche a 2 livelli ad estrazione completa e con sistema d'arresto.	HBG633BS1J HBG633BB1J HBG633BW1J
	HEZ638100 EAN: 4242002810096 € 80,00	Guide telescopiche a 1 livello ad estrazione completa e con sistema d'arresto.	HBG633BS1J HBG633BB1J HBG633BW1J

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per forni Serie | 8



	Modello	Descrizione	Adatto a
	HEZ632010 EAN: 4242002810034 € 60,00	Leccarda antiaderente profonda, adatta a vapore, lavabile in lavastoviglie. Resistente a temperature fino a 250 °C. Non adatta alla funzione grill e pirolisi. Dimensioni (L x P x H): 455 x 375 x 38 mm.	Tutti i forni della Serie 8: HSG636ES1 HBG675BS1 HBG633BS1J HBG633BB1J HBG633BW1J
	HEZ631010 EAN: 4242002810010 € 50,00	Leccarda antiaderente bassa, adatta a vapore, lavabile in lavastoviglie. Resistente a temperature fino a 250 °C. Non adatta alla funzione grill e pirolisi. Dimensioni (L x P x H): 455 x 375 x 30 mm.	Tutti i forni della Serie 8: HSG636ES1 HBG675BS1 HBG633BS1J HBG633BB1J HBG633BW1J
	HEZ632070 EAN: 4242002810041 € 45,00	Leccarda profonda adatta a pirolisi, vapore, lavabile in lavastoviglie. Dimensioni (L x P x H): 455 x 375 x 38 mm.	Tutti i forni della Serie 8: HSG636ES1 HBG675BS1 HBG633BS1J HBG633BB1J HBG633BW1J
	HEZ631070 EAN: 4242002810027 € 35,00	Leccarda bassa adatta a pirolisi, vapore, lavabile in lavastoviglie. Dimensioni (L x P x H): 455 x 375 x 30 mm.	Tutti i forni della Serie 8: HSG636ES1 HBG675BS1 HBG633BS1J HBG633BB1J HBG633BW1J
	HEZ625071 EAN: 4242002814421 € 40,00	Leccarda grill adatta a pirolisi, vapore, lavabile in lavastoviglie. Dimensioni (L x P x H): 363 x 218 x 18 mm.	Tutti i forni della Serie 8: HSG636ES1 HBG675BS1 HBG633BS1J HBG633BB1J HBG633BW1J
	HEZ617000 EAN: 4242002841977 € 45,00	Teglia pizza lavabile in lavastoviglie. Non adatta alla pirolisi. Dimensioni (Ø x H): 357 x 30 mm.	Tutti i forni della Serie 8: HSG636ES1 HBG675BS1 HBG633BS1J HBG633BB1J HBG633BW1J
	HEZ327000 EAN: 4242002381800 € 160,00	Pietra in ceramica con paletta in legno per pane e pizza. La pietra in ceramica è adatta a pirolisi. Non adatta a vapore 100% (full steam). Dimensioni (L x P x H): 375 x 330 x 25 mm.	Tutti i forni della Serie 8: HSG636ES1 HBG675BS1 HBG633BS1J HBG633BB1J HBG633BW1J
	HEZ660060 EAN: 4242002845708 € 35,00	Kit di installazione composto da: • Listello sottile per la copertura della piastra di base del forno. Dimensioni: 556 x 21 x 6 mm. • Listello frontale per la copertura del fondo del mobile. Dimensioni: 595 x 25 x 20 / 32 mm.	Tutti i forni della Serie 8: HSG636ES1 HBG675BS1 HBG633BS1J HBG633BB1J HBG633BW1J

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per forni Serie | **6**, Serie | **4**, Serie | **2**


	Modello	Descrizione	Adatto a
	HEZ362000 EAN: 4242002502250 € 30,00	Leccarda profonda adatta a pirolisi e lavabile in lavastoviglie. Dimensioni (L x P x H): 465 x 345 x 40 mm.	Forni pirolitici Serie 6: HBA74R251E, HBA64B251F, HBA63B258F Forni non pirolitici: Serie 6: HBA42R350E HBA22B250E Serie 4: HBA21B250E
	HEZ331072 EAN: 4242002715841 € 30,00	Leccarda bassa adatta a pirolisi e lavabile in lavastoviglie. Dimensioni (L x P x H): 465 x 375 x 30 mm.	Forni non pirolitici: Serie 6: HBA43T351 Serie 4: HBA21B350J HBA21B252J HBA21B222J HBA21B262J
	HEZ432001 EAN: 4242002735658 € 40,00	Leccarda profonda lavabile in lavastoviglie. Dimensioni (L x P x H): 441 x 370 x 36 mm.	Forni non pirolitici Serie 2: HBN331E4J HBN331S4J HBN211E0J HBN211S0J HBN211W0J
	HEZ431001 EAN: 4242002735610 € 32,00	Leccarda bassa lavabile in lavastoviglie. Dimensioni (L x P x H): 441 x 370 x 25 mm.	Forni non pirolitici Serie 2: HBN331E4J HBN331S4J HBN211E0J HBN211S0J HBN211W0J
	HEZ325070 EAN: 4242002328072 € 40,00	Leccarda grill adatta a pirolisi e lavabile in lavastoviglie. Da utilizzare in appoggio alla leccarda profonda del forno. Dimensioni (L x P x H): 363 x 218 x 18 mm.	Forni non pirolitici: Serie 6: HBA43T351 Serie 4: HBA21B350J HBA21B252J HBA21B222J HBA21B262J
	HEZ317000 EAN: 4242002328027 € 35,00	Teglia pizza lavabile in lavastoviglie. Dimensioni (Ø x H): 357 x 30 mm.	Forni non pirolitici: Serie 6: HBA43T351 Serie 4: HBA21B350J HBA21B252J HBA21B222J HBA21B262J
	HEZ327000 EAN: 4242002381800 € 160,00	Pietra in ceramica con paletta in legno per pane e pizza. La pietra in ceramica è adatta a pirolisi. Dimensioni (L x P x H): 375 x 330 x 25 mm.	Tutti i forni delle Serie 6, Serie 4, Serie 2: HBA74R251E, HBA64B251F, HBA63B258F, HBA43T351, HBA42R350E, HBA22B250E, HBA21B350J, HBA21B250E, HBA21B252J, HBA21B222J, HBA21B262J, HBN331E4J, HBN331S4J, HBN211E0J, HBN211S0J, HBN211W0J
	HEZ329020 EAN: 4242002328034 € 105,00	Set pareti EcoClean. Rivestimento autopulente per parete superiore e pareti laterali.	Forni non pirolitici: Serie 6: HBA43T351 Serie 4: HBA21B350J HBA21B252J HBA21B222J HBA21B262J

Accessori speciali per forni Serie | **6**, Serie | **4**, Serie | **2**


	Modello	Descrizione	Adatto a
	HEZ368301 EAN: 4242002358956 € 150,00	Guide telescopiche a 3 livelli con sistema d'arresto. Non adatte a pirolisi (se il forno è pirolitico, le guide telescopiche si devono smontare prima di iniziare il processo di pulizia pirolitica).	Forni pirolitici Serie 6: HBA74R251E HBA64B251F HBA63B258F (guide non adatte a pirolisi) Forni non pirolitici: Serie 6: HBA42R350E HBA22B250E Serie 4: HBA21B250E
	HEZ338357 EAN: 4242002686011 € 150,00	Guide telescopiche a 3 livelli ad estrazione completa e con sistema d'arresto.	Forni non pirolitici: Serie 6: HBA43T351 Serie 4: HBA21B350J HBA21B252J HBA21B222J HBA21B262J
	HEZ338250 EAN: 4242002434124 € 110,00	Guide telescopiche a 2 livelli.	Forni non pirolitici: Serie 6: HBA43T351 Serie 4: HBA21B350J HBA21B252J HBA21B222J HBA21B262J
	HEZ364000 EAN: 4242002487892 € 40,00	Griglia combinata. Dimensioni (L x P x H): 465 x 344 x 23 mm.	Forni pirolitici Serie 6: HBA74R251E HBA64B251F HBA63B258F Forni non pirolitici: Serie 6: HBA42R350E HBA22B250E Serie 4: HBA21B250E
	HEZ324000 EAN: 4242002328096 € 40,00	Griglia combinata per leccarda profonda. Dimensioni (L x P x H): 385 x 313 x 60 mm.	Forni non pirolitici: Serie 6: HBA43T351 Serie 4: HBA21B350J HBA21B252J HBA21B222J HBA21B262J
	HEZ329000 EAN: 4242002328058 € 35,00	Filtro catalizzatore di odori derivanti da fumi e vapori. Completamente lavabile in lavastoviglie, ad esclusione dell'elemento filtrante più scuro.	Forni non pirolitici: Serie 6: HBA43T351 Serie 4: HBA21B350J HBA21B252J HBA21B222J HBA21B262J
	HEZ860050 EAN: 4242002386591 € 35,00	Accessorio decorativo in acciaio inossidabile per combinazioni verticali di forni.	
	HEZ860060 EAN: 4242002386607 € 35,00	Accessorio decorativo nero per combinazioni verticali di forni.	

Disegni tecnici Forni Serie 8
HSG636ES1, HBG675BS1, HBG633BS1J, HBG633BB1J, HBG633BW1J


INCASSO A COLONNA



INCASSO SOTTOPIANO




PROIEZIONE LATERALE



INCASSO SOTTO PIANO COTTURA


Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).


Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

FRONTALINO FORNO CON VAPORE HSG636ES1




Disegni tecnici Forni Serie 6, Serie 4
HBA74R251E, HBA63B258F, HBA64B251F, HBA42R350E, HBA22B250E, HBA21B250E

INCASSO A COLONNA




INCASSO SOTTOPIANO




Disegni tecnici Forni Serie 4, Serie 2
HBA43T351, HBA21B350J, HBA21B252J, HBA21B262J, HBA21B222J, HBN331E4J, HBN331S4J, HBN211E0J, HBN211S0J, HBN211W0J


INCASSO A COLONNA



INCASSO SOTTOPIANO



PROIEZIONE LATERALE



Informazioni tecniche per forni Serie | 8

Caratteristiche	Forno CombiVapore full steam		Forni	
Modelli				
Vetro nero e acciaio inossidabile	HSG636ES1	HBG675BS1	HBG633BS1J	
Vetro nero			HBG633BB1J	
Vetro bianco			HBG633BW1J	
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	%	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ¹	kWh	0,87	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ¹	kWh	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume cavità ¹	litri	71	71	71
Dimensioni esterne				
Larghezza del prodotto	mm	595	595	595
Altezza del prodotto	mm	595	595	595
Profondità del prodotto	mm	548	548	548
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	1.040	1.040	1.040
Dimensioni interne				
Larghezza della cavità ¹	mm	480	480	480
Altezza della cavità ¹	mm	355	357	357
Profondità della cavità ¹	mm	415	415	415
Tipi di display / controlli				
3 display TFT touch a colori, con testi e animazione		•	–	–
1 display TFT a colori con pulsanti laterali touch, con testi e simboli		–	•	•
Modalità di funzionamento con vapore				
Forno con impulso di vapore		•	–	–
Forno CombiVapore full steam		•	–	–
Funzioni di cottura				
10		10	10	
Cottura HotAir 4D Professional		•	•	•
Riscaldamento superiore e inferiore		•	•	•
Riscaldamento superiore e inferiore Eco		•	•	•
Riscaldamento inferiore		•	•	•
Riscaldamento intensivo / Funzione Pizza	– / •	– / •	– / •	
Grill ventilato	•	•	•	
Grill a superficie grande / Grill a superficie piccola	• / •	• / •	• / •	
Cottura Modo Eco su 1 livello		•	•	
Scongellamento		•	•	
Funzioni speciali				
5		3	–	
Cottura bassa temperatura		•	•	–
Mantenere in caldo		•	•	–
Pre-riscaldamento stoviglie		•	•	–
Rigenerazione cibi		•	–	–
Essiccazione		–	–	–
Lievitazione impasti		•	–	–
Altre funzioni				
Riscaldamento rapido	Automatico	Automatico	Automatico	
Programmi automatici	–	10	–	
Sistema di cottura automatico DishAssist	•	–	–	
Sensore PerfectBake	•	–	–	
Termosonda multisensor PerfectRoast	•	–	–	
Programma di decalcificazione / Funzione asciugatura	• / •	–	–	
Sicurezza				
Autospegnimento del forno		•	•	
Spia di calore residuo		•	•	
Blocco della porta durante la pirolisi		–	•	–
Sicurezza bambini		•	•	
Caratteristiche strutturali				
Ventola con motore senza spazzole EcoSilence Drive		•	•	
Temperatura della porta ²	°C	40	30	40
Numero di vetri della porta		3	4	3
SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata		•	•	•
Livelli per inserire leccarde e griglie		5	5	5
Livelli di guide telescopiche		–	–	–
Capacità serbatoio dell'acqua	litri	1,0	–	–
Illuminazione				
Tipo di illuminazione		LED	Alogena	Alogena
Numero di lampadine / Potenza di illuminazione	pz. / W	1 / 3	1 / 35	1 / 35
Range °C				
Temperatura minima	°C	30	30	30
Temperatura massima aria calda	°C	250	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore	°C	250	300	300
Temperatura minima / massima vapore	°C	30 / 100	– / –	– / –
Temperatura minima / massima vapore + aria calda	°C	30 / 250	– / –	– / –
Grill				
Superficie grill	cm²	1.330	1.330	1.330
Potenza grill a superficie grande / piccola	kW	2,80 / 1,50	2,80 / 1,50	2,80 / 1,50
Pulizia				
Autopulizia pirolisi		–	3 livelli d'intensità	–
EcoLyse su pareti posteriore, laterali e superiore		–	–	–
EcoLyse su parete posteriore		•	–	•
Informazioni addizionali				
Consumo minimo / massimo della pirolisi	kWh	– / –	3,30 / 4,80	– / –
Durata minima / massima della pirolisi	min	– / –	75 / 120	– / –
Durata pre-riscaldamento funzione riscaldamento superiore e inferiore	min	6,5	6,5	7,5
Durata 1° ciclo aria calda	min	4,0	4,0	5,0
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	16	16	13
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.200	1.200	1.200
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	3,600	3,600	2,850
Tensione	V	220-240	220-240	220-230
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Certificati di omologazione				
VDE-CE		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accessori inclusi				
Voucher per ordinare ricettario		• (Gratuito)	• (A pagamento)	• (A pagamento)
Leccarda profonda / leccarda bassa		• / •	• / •	• / •
Griglia		•	•	•
Contentitore grande per cottura a vapore, forato		–	–	–
Contentitore piccolo per cottura a vapore, forato / non forato		• / •	– / –	– / –

• Si / – No Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Comissione.

¹ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009). ² Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Informazioni tecniche per forni Serie | 6

Caratteristiche	Forni pirolitici			Forni		
Modelli						
Vetro nero e acciaio inossidabile						
Acciaio inossidabile	HBA74R251E	HBA63B258F	HBA64B251F	HBA43T351	HBA42R350E	HBA22B250E
Vetro nero						
Vetro bianco						
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014						
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	%	88,6	88,6	88,6	101,2	103,7
Classe di efficienza energetica		A	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ¹	kWh	0,90	0,90	0,90	0,96	0,90
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ¹	kWh	0,70	0,70	0,70	0,84	0,84
Numero di cavità		1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume cavità ¹	litri	57	57	57	66	61
Dimensioni esterne						
Larghezza del prodotto	mm	595	595	595	595	595
Altezza del prodotto	mm	595	595	595	595	595
Profondità del prodotto	mm	515	515	515	548	515
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	985	985	985	1.015	985
Dimensioni interne						
Larghezza della cavità ¹	mm	482	482	482	479	486
Altezza della cavità ¹	mm	324	324	324	329	325
Profondità della cavità ¹	mm	365	365	365	420	386
Tipi di display / controlli						
Display digitale con manopole a scomparsa		–	•	•	•	–
Display digitale con manopole standard		•	–	–	–	•
Meccanico con manopole a scomparsa		–	–	–	–	–
Meccanico con manopole standard		–	–	–	–	–
Meccanico con manopole a ponticello		–	–	–	–	–
Funzioni di cottura						
8		6	6	5	7	7
Cottura HotAir 3D		•	•	•	–	–
Riscaldamento superiore e inferiore con aria calda		–	–	–	•	•
Riscaldamento superiore e inferiore		•	•	•	•	•
Riscaldamento inferiore		•	•	•	•	•
Riscaldamento intensivo / Funzione Pizza	– / •	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Aria calda		–	–	–	–	–
Grill ventilato		•	•	•	•	•
Grill a superficie grande / Grill a superficie piccola	• / •	• / –	• / –	• / –	• / •	• / •
Cottura Modo Eco su 1 livello		•	•	–	–	–
Scongellamento		–	–	–	•	•
Altre funzioni						
Riscaldamento rapido	Manuale	Automatico	Manuale	Automatico	Automatico	Automatico
Sistema di regolazione di temperatura	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Orologio / Timer						
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura		•	•	•	–	–
Timer elettronico con impostazione fine cottura		–	–	–	–	•
Timer contaminuti con autospegnimento fine cottura		–	–	–	–	–
Timer contaminuti (solo segnale acustica)		–	–	–	–	–
Sicurezza						
Autospegnimento del forno		•	•	•	–	–
Blocco della porta durante la pirolisi		•	•	•	–	–
Sicurezza bambini		–	–	–	•	•
Caratteristiche strutturali						
Temperatura della porta ²	°C	30	< 60	< 60	40	40
Numero di vetri della porta		4	4	4	3	3
Livelli per inserire leccarde e griglie		5	5	5	5	5
Livelli di guide telescopiche	1 livello	–	–	–	3 livelli	1 livello
Illuminazione						
Numero di lampadine / Potenza di illuminazione	pz. / W	1 / 25	1 / 25	1 / 25	1 / 40	1 / 25
Range °C						
Temperatura minima	°C	50	50	50	50	50
Temperatura massima aria calda	°C	270	270	270	270	270
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore	°C	270	270	270	270	270
Grill						
Superficie grill	cm²	1.300	1.300	1.300	1.230	1.300
Potenza grill a superficie grande / piccola	kW	2,30 / 1,20	2,30 / 1,20	2,30 / 1,20	2,80 / –	2,30 / 1,20
Pulizia						
Autopulizia pirolisi		3 livelli d'intensità	3 livelli d'intensità	3 livelli d'intensità	–	–
EcoClean su pareti posteriore e laterali		–	–	–	•	–
EcoClean su parete posteriore		–	–	–	•	–
Resistenza del grill abbattibile per facilitare la pulizia		–	–	–	•	–
Informazioni addizionali						
Consumo minimo / massimo della pirolisi	kWh	3,20 / 4,96	3,20 / 4,96	3,10 / 4,76	– / –	– / –
Durata minima / massima della pirolisi	min	75 / 120	75 / 120	75 / 120	– / –	– / –
Durata pre-riscaldamento funzione riscaldamento superiore e inferiore	min	5,7	5,7	5,7	10,2	5,2
Durata 1° ciclo aria calda	min	5,7	5,7	5,7	8,3	8,3
Collegamento elettrico						
Corrente minima	A	16	16	16	16	16
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	950	950	950	1.200	950
Tipo di spina		Senza spina	Schuko	Schuko	Schuko	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificati di omologazione						
AE NOR-CE		AE NOR-CE	AE NOR-CE	VDE-CE	AE NOR-CE	AE NOR-CE
Accessori inclusi						
Leccarda profonda / leccarda bassa		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Griglia		•	• (2 pz)	• (2 pz)	•	•
Supporti per leccarda durante pulizia pirolitica		•	•	•	–	–

• Si / – No Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Comissione.

¹ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009). ² Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Informazioni tecniche per forni Serie | 4 e forni Serie | 2

Caratteristiche		Forni Serie 4			Forni Serie 2	
Modelli						
Vetro nero e acciaio inossidabile						
Acciaio inossidabile		HBA21B350J	HBA21B250E	HBA21B252J	HBN331E4J	HBN211E0J
Vetro nero				HBA21B262J	HBN331S4J	HBN211S0J
Vetro bianco				HBA21B222J		HBN211W0J
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014						
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	%	101,2	103,7	101,2	98,8	106
Classe di efficienza energetica		A	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ¹	kWh	0,96	0,90	0,93	0,98	0,96
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ¹	kWh	0,84	0,84	0,84	0,82	0,88
Numero di cavità		1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume cavità ¹	litri	66	61	66	66	66
Dimensioni esterne						
Larghezza del prodotto	mm	595	595	595	595	595
Altezza del prodotto	mm	595	595	595	595	595
Profondità del prodotto	mm	550	515	550	548	548
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	1.015	985	1.015	1.010	1.010
Dimensioni interne						
Larghezza della cavità ¹	mm	479	486	479	479	479
Altezza della cavità ¹	mm	329	325	329	329	329
Profondità della cavità ¹	mm	420	386	387	420	420
Tipi di display / controlli						
Display digitale con manopole a scomparsa		-	-	-	-	-
Display digitale con manopole standard		-	-	-	•	-
Meccanico con manopole a scomparsa		•	-	-	-	-
Meccanico con manopole standard		-	•	-	-	•
Meccanico con manopole a ponticello		-	-	•	-	-
Funzioni di cottura						
Cottura HotAir 3D		5	7	5	5	6
Riscaldamento superiore e inferiore con aria calda		•	-	•	•	-
Riscaldamento superiore e inferiore		-	•	-	-	•
Riscaldamento inferiore		•	•	•	•	•
Riscaldamento intensivo / Funzione Pizza		- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Aria calda		-	-	-	-	-
Grill ventilato		•	•	•	•	•
Grill a superficie grande / Grill a superficie piccola		• / -	• / •	• / -	• / -	• / •
Cottura Modo Eco su 1 livello		-	-	-	-	-
Scongelamento		-	•	-	-	-
Altre funzioni						
Riscaldamento rapido		Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	-
Sistema di regolazione di temperatura		Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Orologio / Timer						
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura		-	-	-	•	-
Timer elettronico con impostazione fine cottura		-	-	-	-	-
Timer contaminuti con autospegnimento fine cottura		•	•	•	-	-
Timer contaminuti (solo segnale acustica)		-	-	-	-	•
Sicurezza						
Autospegnimento del forno		-	-	-	-	-
Blocco della porta durante la pirolisi		-	-	-	-	-
Sicurezza bambini		-	-	-	•	-
Caratteristiche strutturali						
Temperatura della porta ²	°C	40	40	50	50	50
Numero di vetri della porta		3	3	2	3	3
Livelli per inserire leccarde e griglie		5	5	5	4	4
Livelli di guide telescopiche		-	-	-	-	-
Illuminazione						
Numero di lampadine / Potenza di illuminazione	pz. / W	1 / 40	1 / 25	1 / 40	1 / 40	1 / 40
Range °C						
Temperatura minima	°C	50	50	50	50	50
Temperatura massima aria calda	°C	270	270	270	270	270
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore	°C	270	270	270	270	270
Grill						
Superficie grill	cm²	1.300	1.300	1.230	1.150	1.220
Potenza grill a superficie grande / piccola	kW	2,80 / -	2,30 / 1,20	2,80 / -	2,80 / -	2,80 / 1,50
Pulizia						
Autopulizia pirolisi		-	-	-	-	-
EcoClean su pareti posteriore e laterali		-	-	-	-	-
EcoClean su parete posteriore		•	-	-	-	-
Resistenza del grill abbattibile per facilitare la pulizia		-	-	-	-	-
Informazioni addizionali						
Consumo minimo / massimo della pirolisi	kWh	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Durata minima / massima della pirolisi	min	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Durata pre-riscaldamento funzione riscaldamento superiore e inferiore	min	9,6	5,2	10,0	9,5	9,3
Durata 1° ciclo aria calda	min	6,9	8,3	7,4	9,3	7,2
Collegamento elettrico						
Corrente minima	A	16	16	12	13	13
Lunghhezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.500	950	1.200	1.000	1.000
Tipo di spina		Schuko	Senza spina	Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	2,950	2,480	2,750	2,900	2,800
Tensione	V	220-230	220-240	220-230	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificati di omologazione						
		VDE-CE	AENOR-CE	VDE-CE	KEMA-CE	KEMA-CE
Accessori inclusi						
Leccarda profonda / leccarda bassa		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Griglia		•	•	•	•	•
Supporti per leccarda durante pulizia pirolitica		-	-	-	-	-


• Sì / – No Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Comissione.
¹ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009). ² Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.



Microonde.

Come leggere la tabella?


- 1. Scegliete le caratteristiche principali che state cercando per il vostro nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
- 2. Individuate i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizzate queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarvi

Serie 6			
> Display digitale > Senza cornice			
Microonde da incasso	Tipo	25 litri	20 litri
	Con grill	HMT84G654 	HMT75G654 Nuovo 
	Senza grill	HMT84M654 	HMT75M654 
		HMT84M664 	HMT75M664 Nuovo 
		HMT84M624 	HMT75M624 Nuovo 



Serie | 6

Microonde da incasso 38 cm



HMT84G654




Modello	HMT84G654 € 720,00	HMT84M654 € 615,00	HMT84M664 € 505,00	HMT84M624 € 505,00
EAN	4242002788753	4242002788715	4242002788708	4242002788692
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Vetro nero	Vetro bianco
Apertura della porta	A sinistra	A sinistra	A sinistra	A sinistra
Installazione	Incasso a colonna	Incasso a colonna	Incasso a colonna	Incasso a colonna
Volume della cavità (litri)	25	25	25	25
Potenza massima del microonde / grill (W)	900 / 1.200	900 / –	900 / –	900 / –
Numero di livelli di potenza	5	5	5	5
Livelli di grill	–	–	–	–
Tipo di controllo	Display digitale con manopola a scomparsa	Display digitale con manopola a scomparsa	Display digitale con manopola a scomparsa	Display digitale con manopola a scomparsa
Sistema di cottura assistita	8 programmi automatici	7 programmi automatici	7 programmi automatici	7 programmi automatici
Scongelamento in funzione del peso	•	•	•	•
Diametro del piatto rotante (cm)	31,5	31,5	31,5	31,5
Interno in acciaio inossidabile	•	•	•	•
Illuminazione	Lampadina	Lampadina	Lampadina	Lampadina
Assorbimento massimo	1,45 kW	1,45 kW	1,45 kW	1,45 kW
Accessori inclusi	1 griglia	–	–	–

• Sì / – No

Serie | 6

Microonde da incasso 38 cm



HMT75M664



Nuovo
Disponibile da Aprile 2017

Nuovo



Nuovo

Modello	HMT75G654 € 530,00	HMT75M654 € 470,00	HMT75M664 € 430,00	HMT75M624 € 430,00
EAN	4242002788203	4242002788180	4242002801049	4242002788173
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Vetro nero	Vetro bianco
Apertura della porta	A sinistra	A sinistra	A sinistra	A sinistra
Installazione	Incasso a colonna / Incasso a pensile	Incasso a colonna / Incasso a pensile	Incasso a colonna / Incasso a pensile	Incasso a colonna / Incasso a pensile
Volume della cavità (litri)	20	20	20	20
Potenza massima del microonde / grill (W)	800 / 1.000	800 / –	800 / –	800 / –
Numero di livelli di potenza	5	5	5	5
Livelli di grill	–	–	–	–
Tipo di controllo	Display digitale con manopola a scomparsa	Display digitale con manopola a scomparsa	Display digitale con manopola a scomparsa	Display digitale con manopola a scomparsa
Sistema di cottura assistita	8 programmi automatici	7 programmi automatici	7 programmi automatici	7 programmi automatici
Scongelamento in funzione del peso	•	•	•	•
Diametro del piatto rotante (cm)	25,5	25,5	25,5	25,5
Interno in acciaio inossidabile	•	•	•	•
Illuminazione	Lampadina	Lampadina	Lampadina	Lampadina
Assorbimento massimo	1,27 kW	1,27 kW	1,45 kW	1,45 kW
Accessori inclusi	1 griglia	–	–	–

• Sì / – No



Disegni tecnici Microonde da incasso Serie 6

HMT84G654, HMT84M654, HMT84M664, HMT84M624



Disegni tecnici Microonde da incasso a pensile Serie 6

HMT75G654, HMT75M654, HMT75M664, HMT75M624



Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per microonde Serie | **6**

Caratteristiche		Microonde da incasso 38 cm			
Modelli					
Vetro nero e acciaio inossidabile		HMT84G654	HMT84M654	HMT75G654	HMT75M654
Vetro nero			HMT84M664		HMT75M664
Vetro bianco			HMT84M624		HMT75M624
Classe di prodotto		Microonde con grill	Microonde	Microonde con grill	Microonde
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Adatto alla installazione a incasso a colonna di 60 cm di larghezza		•	•	•	•
Adatto alla installazione a incasso a pensile di 60 cm di larghezza		–	–	•	•
Apertura della porta		A sinistra	A sinistra	A sinistra	A sinistra
Dimensioni esterne					
Larghezza del prodotto		mm	594	594	594
Altezza del prodotto		mm	382	382	382
Profondità del prodotto		mm	388	317	317
Dimensioni interne					
Larghezza della cavità		mm	328	308	308
Altezza della cavità		mm	208	201	201
Profondità della cavità		mm	369	282	282
Volume della cavità		litri	25	20	20
Diametro del piatto rotante		mm	315	255	255
Modalità di funzionamento					
Microonde		•	•	•	•
Grill		•	–	•	–
Funzione combinate microonde + grill		•	–	•	–
Programmi automatici		n.	7	8	7
Scongelamento in funzione del peso		•	•	•	•
Altre informazioni					
Tipo di controllo		Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Sistema di distribuzione delle onde		Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante
Interno in acciaio inossidabile		•	•	•	•
Tempo massimo programmabile		min	99	99	99
Potenza massima del microonde		W	900	800	800
Numero di livelli di potenza			5	5	5
Potenza grill		W	1.200	1.000	–
Grill in quarzo		•	•	•	•
Collegamento elettrico					
Corrente minima		A	10	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica		mm	1.300	1.300	1.300
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo		kW	1,450	1,270	1,270
Tensione		V	220-230	220-230	220-230
Frequenza		Hz	50	50	50
Illuminazione					
Tipo di illuminazione		Lampadina laterale	Lampadina laterale	Lampadina laterale	Lampadina laterale
Certificati di omologazione		CE	CE	CE	CE
Accessori inclusi					
Griella		•	–	•	–

- Sì / – No

Quale sarà la cosa più difficile in cucina d'ora in poi? Fare la spesa.

Date il benvenuto a un nuovo modo di vivere la cucina: ancora più semplice, comodo e flessibile. I nuovi piani a induzione Bosch sono stati progettati per consentirvi di cucinare con la massima praticità. Grazie alle nuove ed innovative funzioni, basta premere un pulsante ed il piano cottura penserà a tutto, garantendovi ogni volta un risultato perfetto.



FlexInduction e CombiInduction: massima flessibilità, risultati sempre perfetti.




Con FlexInduction di Bosch date il benvenuto alla flessibilità in cucina! Potete utilizzare il piano cottura come un piano a induzione convenzionale con quattro zone separate, oppure creare un'ulteriore zona di cottura più ampia, semplicemente premendo un tasto. In questo modo, creerete prezioso spazio supplementare per posizionare in libertà pentole e padelle di diverse dimensioni, dal tegame per l'arrosto alla moka per il caffè: il calore verrà erogato solo dove serve, nel punto esatto in cui si trovano.




La Zona Combi dei piani a induzione

Con la funzione CombiZone si potranno combinare due zone di cottura in una sola con un semplice tocco. Non ci saranno più problemi di spazio per pentole di grosse dimensioni. Per la massima flessibilità si potranno anche usare le due zone separate disattivando semplicemente la funzione.




Piani a induzione con MoveMode

Cucinare con MoveMode non è mai stato così comodo. Con i piani a induzione convenzionali, dovete essere voi a regolare la temperatura; ad esempio, se avete appena fatto bollire la vostra zuppa al livello 9, dovete poi lasciarla cuocere al livello 5 e successivamente a fuoco lento al livello 1. Con MoveMode invece, sarà il piano a fare tutto per voi, grazie alla FlexInduction che divide l'area in 3 zone differenti preimpostate ai livelli 9, 5 e 1. Inoltre, con questa funzione potrete far scorrere la pentola su una delle zone di cottura, per cuocere o mantenere caldo il cibo, senza la necessità di ridurre di continuo il livello di potenza. Così non solo cucinerete nel modo più comodo, ma da veri professionisti.



Piani CombiInduction con MoveMode

Con MoveMode cucinare nella zona Combi sarà ancora più facile e pratico. Una volta attivato, non avrete più il compito di regolare il giusto grado di temperatura della pentola, perché la Zona Combi si divide in due aree con livelli di calore programmati. Questo significa che potrete, ad esempio, cuocere la carne al livello 9 nella zona anteriore del piano, per poi tenerla in caldo al livello 1 nella zona posteriore.



Setting transfer: impostazione di trasferimento automatico

Se volete trasferire una pentola da una zona all'altra mentre cucinate, non dovrete preoccuparvi né di riprogrammare il livello di temperatura, né di spegnere l'area di cottura che non usate più. Questo perché una volta tolta la pentola, il calore si disattiverà automaticamente. Inoltre, vi basterà premere un tasto per confermare le vecchie impostazioni (livello di calore e tempo) nelle nuove zone di cottura.

Sono tanti i motivi per scegliere l'induzione di Bosch.

La funzione PerfectFry è uno di questi.



La cottura perfetta di una bistecca comincia con la giusta temperatura dell'olio: ogni tipologia di olio ha un differente punto di fumo. E senza la temperatura esatta, può bruciare facilmente. Ad esempio, il punto di fumo dell'olio di girasole è 210-225 °C, mentre quello dell'olio di oliva è di 130-180 °C. Con la funzione PerfectFry conoscerete sempre la temperatura raggiunta, per cucinare tutto alla perfezione.



Selezionate la zona di cottura che desiderate.



Attivate PerfectFry premendo semplicemente il tasto relativo.



Selezionate il livello ottimale. La pentola verrà riscaldata al livello desiderato e la temperatura sarà regolata automaticamente. Una volta raggiunto il giusto grado, il piano vi avviserà attraverso segnali visivi e acustici.

Come ottenere risultati perfetti con i 5 livelli di temperatura del PerfectFry:



1 Molto bassa
Ideale per ridurre le salse.



2 Basso
Adatta per cuocere con olio di oliva o per preparare le omelette, ad esempio.



3 Medio bassa
Per cuocere alla perfezione pesce, polpette di carne e salsicce.



4 Medio alta
Ideale per bistecche (medie o ben cotte), stufati o verdure.



5 Alta
Perfetta per patate fritte o bistecche al sangue.



Regalatevi tutto il piacere di cucinare, semplicemente con un tocco.

Quando si cucina, si hanno le mani sempre impegnate e per non farvi muovere nemmeno un dito, abbiamo creato numerose pratiche funzioni.



Count-down timer:

Grazie a questa funzione, sarete voi a stabilire il tempo di cottura che desiderate. Una volta scaduto il tempo, verrà emesso un segnale acustico e la zona di cottura corrispondente si spegnerà automaticamente.



Count-up timer:

Volete conoscere da quanto tempo stanno cuocendo i vostri spaghetti ed essere avvisati quando saranno al dente? Allora vi basterà premere Count-up timer, la funzione che vi mostrerà il tempo che impiegherete a preparare le vostre ricette.



DirectSelect

Semplice da capire, semplicissimo da usare: DirectSelect vi permetterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura e impostare direttamente i livelli di temperatura individuali.



TouchSelect

Il controllo TouchSelect vi permetterà di regolare facilmente la zona di cottura desiderata attraverso i controlli + e -. A voi toccherà solo scegliere il livello di potenza.



QuickStart

La funzione QuickStart rileva dove è posizionata la pentola e automaticamente vi mostrerà sul display la zona di cottura corrispondente. Così potrete iniziare subito a cucinare selezionando il livello di cottura desiderato.



ReStart

Un piano a induzione intelligente: grazie alla funzione ReStart, se qualcosa brucia o bolle fino a traboccare, si spegnerà automaticamente, memorizzando le ultime impostazioni.




Funzione Clean

Avrete il controllo totale, anche nella pulizia. Potrete bloccare tutte le funzioni per 30 secondi evitando di provocare modifiche accidentali alle impostazioni di cottura. Così, pulirete il piano senza alcuna preoccupazione, nemmeno quella di dover reimpostare i programmi.



PowerBoost. Perfetto per cucinare quando avete fretta.

Abbiamo ancora una volta elevato gli standard di qualità dei nostri piani a induzione per darvi più potenza quando cucinate. Con PowerBoost, per esempio, potrete risparmiare fino al 20% dei tempi di ebollizione rispetto ai piani convenzionali.



Sicurezza bambini

Per rendere ulteriormente sicuro il vostro piano ad induzione Bosch, sarà possibile inibire l'accensione del piano, attivando la funzione "Sicurezza bambini" che bloccherà la selezione di qualsiasi funzione.



EnergyTutor

Grazie alla funzione autoregolante EnergyTutor sarà possibile utilizzare il piano cottura ad induzione anche con un normale contatore da 3 kW. Basterà fissare il limite di assorbimento fino ad un massimo di 1 kW ed il piano non lo supererà mai.



Display Consumo di energia

Il modo più efficiente di cucinare: grazie al display chiaro e intuitivo, potrete vedere il consumo di energia della vostra ultima cottura.

Ogni cucina avrà la sua cornice perfetta.

Per noi, un piano a induzione è perfetto solo se soddisfa i vostri gusti di comfort e design. Qualunque sia la vostra idea di cucina, siamo sicuri che troverete il piano che fa per voi.

Piano armonioso
con ComfortProfil



ComfortProfil:

Il piano più armonioso.
Con il bordo smussato e con il rivestimento in acciaio inossidabile ai lati che può essere combinato con tutti i piani cottura Domino.



Piano con il bordo smussato:

Il piano più elegante.
Il bordo smussato gli dona un tocco raffinato.



Piano con cornice completa:

Il design classico.
Cornice piatta in acciaio inossidabile che corre lungo tutto il perimetro.
Il rivestimento in acciaio inossidabile di questa cornice può essere inserito all'interno di un piano di lavoro già esistente.





Piano senza cornice:

Tutto in vitroceramica, per una migliore integrazione con il design del piano di lavoro. Si installa in appoggio.

Piani cottura a induzione.


Come leggere la tabella?

- 1. Scegliete le caratteristiche principali che state cercando per il vostro nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
- 2. Individuate i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizzate queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarvi

		Serie 6		Serie 4	
		> Controllo DirectSelect > FlexInduction		> Controllo TouchSelect	
	Tipo	FlexInduction	CombiZone	4 zone standard	
Piani a induzione	80 cm		PVS845FB1E 		
	60 cm	PXE651FC1E 	PVS645FB1E 	PUE645BF1E  Nuovo	PIE611B10J  PUE612FF1J  Nuovo
Piani elettrici	60 cm			PKF645B17E 	

Serie | 6

Piani cottura a induzione 80 e 60 cm



PVS845FB1E




Modello	PXE651FC1E € 1.350,00	PVS845FB1E € 1.200,00	PVS645FB1E € 990,00
EAN	4242002848822	4242002870830	4242002861739
Larghezza (cm)	60	80	60
Tipo di finitura	Bordo smussato	Cornice in acciaio inossidabile	Cornice in acciaio inossidabile
Tipo di controllo	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
FlexInduction	1 di 24 x 40 cm	–	–
CombiZone	–	•	•
PerfectFry sensor	•	–	–
Funzione MoveMode	•	•	•
Impostazione di trasferimento automatico	–	–	–
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•	•
Funzione ReStart	•	•	•
Funzione Clean: Facilità di pulizia	•	•	•
Funzione PowerBoost	•	•	•
Timer Count-down / Count-up	• / –	• / –	• / –
EnergyTutor < 3 kW	•	•	•
Assorbimento massimo	7,4 kW	7,4 kW	6,9 kW

• Sì / – No Ulteriori accessori disponibili a pagina 74-75

Serie | 4

Piani cottura a induzione 60 cm




PUE612FF1J



Nuovo



Nuovo




Nuovo

Modello	PUE645BF1E € 870,00	PUE612FF1J € 790,00	PIE611B10J € 750,00	PUE611BF1J € 730,00
EAN	4242002870663	4242002951140	4242002826011	4242002870540
Larghezza (cm)	60	60	60	60
Tipo di finitura	Cornice in acciaio inossidabile	Senza cornice	Senza cornice	Senza cornice
Tipo di controllo	TouchSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
FlexInduction	–	–	–	–
CombiZone	–	–	–	–
PerfectFry sensor	–	–	–	–
Funzione MoveMode	–	–	–	–
Impostazione di trasferimento automatico	–	–	–	–
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•	–	•
Funzione ReStart	•	•	–	•
Funzione Clean: Facilità di pulizia	–	•	–	–
Funzione PowerBoost	•	•	–	•
Timer Count-down / Count-up	• / –	• / –	• / –	• / –
EnergyTutor < 3 kW	•	•	–	•
Assorbimento massimo	3,7 kW	3,0 kW	4,5 kW	3,0 kW

Serie | 4

Piano cottura elettrico 60 cm



PKF645B17E



Modello	PKF645B17E € 550,00
EAN	4242002717029
Larghezza (cm)	60
Tipo di finitura	Cornice in acciaio inossidabile
Tipo di controllo	TouchSelect
FlexInduction	–
CombiZone	–
PerfectFry sensor	–
Funzione MoveMode	–
Impostazione di trasferimento automatico	–
Funzione di inizio automatico QuickStart	–
Funzione ReStart	•
Funzione Clean: Facilità di pulizia	–
Funzione PowerBoost	–
Timer Count-down / Count-up	• / –
EnergyTutor < 3 kW	–
Assorbimento massimo	6,6 kW

Accessori speciali per piani cottura a induzione ed elettrici
Serie | **6**, Serie | **4**

Accessori per piani cottura a induzione con zona FlexInduction

	Modello	Descrizione
	HEZ390512 EAN: 4242002728643 € 290,00	Teppan Yaki grande in acciaio inossidabile 18/10 per zone FlexInduction. Dimensioni: • Superficie del fondo: 41,5 x 26,5 cm. • Superficie utile: 37 x 20 cm.
	HEZ390511 EAN: 4242002728667 € 240,00	Nuovo Teppan Yaki piccolo in acciaio inossidabile 18/10 per zone FlexInduction. Dimensioni: • Superficie del fondo: 32,5 x 26,5 cm. • Superficie utile: 27 x 21 cm.
	HEZ390522 EAN: 4242002728629 € 190,00	Grill per zone FlexInduction. Dimensioni: • Superficie del fondo: 37 x 25 cm. • Superficie utile: 36 x 20 cm.
	HEZ390011 EAN: 4242002672991 € 290,00	Pentola per arrosti. Dimensioni: • Superficie del fondo: 41,5 x 24 cm. • Superficie utile: 31 x 22 cm.
	HEZ390012 EAN: 4242002728681 € 140,00	Accessorio da abbinare alla pentola HEZ390011 per cucinare a vapore. Dimensioni: 31 x 23 x 6,5 cm.

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per piani cottura a induzione ed elettrici
Serie | **6**, Serie | **4**



Accessori per piani cottura a induzione ed elettrici

	Modello	Descrizione
	HEZ390042 EAN: 4242002747453 € 189,00	Set di pentole per piani a induzione composto da: • Padella antiaderente Ø 21/24 cm. • Pentola con coperchio Ø 18/22 cm. • Pentola con coperchio Ø 14,5/16 cm. • Pentolino Ø 14,5/16 cm.
	HEZ390230 EAN: 4242002479828 € 105,00	Padella antiaderente Ø 21 cm.
	HEZ390220 EAN: 4242002479811 € 95,00	Padella antiaderente Ø 18 cm.
	HEZ390210 EAN: 4242002479705 € 80,00	Nuovo Padella antiaderente Ø 15 cm.
	HEZ390090 EAN: 4242002459837 € 70,00	Pentola wok con coperchio Ø 14,5/36 cm.

Accessori speciali acquistabili separatamente

Disegni Tecnici


Disegni tecnici validi per tutti i piani cottura da 60, 80 cm




Piani cottura da 60, 80 cm

Disegni tecnici Piani cottura Serie 6


PXE651FC1E



PVS845FB1E




PVS645FB1E




Disegni Tecnici

Disegni tecnici Piani cottura Serie 4


PUE645BF1E




PUE612FF1J




PIE611B10J



PUE611BF1J



PKF645B17E



Informazioni tecniche per piani cottura a induzione ed elettrici

Serie | 6

Caratteristiche		Piano cottura FlexInduction 60 cm	Piano cottura a induzione 80 cm	Piano cottura a induzione 60 cm
Modelli				
Vetroceramica nera		PXE651FC1	PVS845FB1E	PVS645FB1E
Vetroceramica bianca				
Dimensioni esterne				
Tipo di larghezza	cm	60	80	60
Larghezza del prodotto	mm	592	795	583
Profondità del prodotto	mm	522	517	513
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro	mm	6	3	3
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	51	55	55
Dimensioni incasso				
Larghezza della nicchia	mm	560	780	560
Profondità della nicchia	mm	490	500	490
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	20	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto	mm	30	30	30
Caratteristiche				
Tipo di piano		A induzione	A induzione	A induzione
Finitura del piano		Bordo smussato	Cornice acciaio	Cornice acciaio
Tipo di controllo		DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Livelli di potenza		17	17	17
FlexInduction		•	–	–
Numero di zone con PerfectFry sensor		Zona Flex	–	–
Numero di livelli di temperatura del PerfectFry sensor		4	–	–
CombiZone		–	• (a sinistra / 3,6)	• (a sinistra / 3,6)
Funzione MoveMode		–	• (a due livelli)	• (a due livelli)
Setting transfer: Impostazione di trasferimento automatico		–	–	–
Funzione di inizio automatico QuickStart		•	•	•
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni		•	•	•
Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco della elettronica 20 sec.)		•	•	•
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona		•	•	•
Count-up timer: cronometro		–	–	–
Segnale acustico		•	•	•
Selezione segnali acustici		•	•	•
Display Consumo di energia		•	•	•
EnergyTutor < 3 kW		•	•	•
Sicurezza bambini		•	•	•
Spia di calore residuo (H/h)		•	•	•
Autospegnimento del piano		•	•	•
Zone cottura				
Numero di zone cottura con funzione PowerBoost		3	4	4
Zona anteriore sinistra				
Diametro della zona	mm	240x400	210	210
Potenza	kW	3,3	2,2	2,2
PowerBoost	kW	3,7	3,7	3,7
Zona posteriore sinistra				
Diametro della zona	mm	–	210	210
Potenza	kW	–	2,2	2,2
PowerBoost	kW	–	3,7	3,7
Zona anteriore centrale				
Diametro della zona	mm	–	–	–
Potenza	kW	–	–	–
PowerBoost	kW	–	–	–
Zona posteriore centrale				
Diametro della zona	mm	–	–	–
Potenza	kW	–	–	–
PowerBoost	kW	–	–	–
Zona anteriore destra				
Diametro della zona	mm	210	145	180
Potenza	kW	2,2	1,4	1,8
PowerBoost	kW	3,7	2,2	3,1
Zona posteriore destra				
Diametro della zona	mm	145	28	145
Potenza	kW	1,4	2,6	1,4
PowerBoost	kW	2,2	3,7	2,1
Collegamento elettrico				
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	110	110	110
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	7,4	7,4	6,9
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Certificati di omologazione		AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE

• Sì / – No

Informazioni tecniche per piani cottura a induzione ed elettrici

Serie | 4

Caratteristiche		Piani cottura a induzione 60 cm				Piano cottura elettrico 60 cm
Modelli						
Vetroceramica nera		PVS845FB1E		PIE611B10J	PUE611BF1J	PKF645B17E
Vetroceramica bianca			PUE612FF1J			
Dimensioni esterne						
Tipo di larghezza		cm	60	60	60	60
Larghezza del prodotto		mm	583	592	600	592
Profondità del prodotto		mm	513	522	515	522
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro		mm	3	6	4	6
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro		mm	55	51	51	51
Dimensioni incasso						
Larghezza della nicchia		mm	560	560	560	560
Profondità della nicchia		mm	490	490	480	490
Spessore minimo del piano di lavoro		mm	20	20	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto		mm	30	30	30	30
Caratteristiche						
Tipo di piano			A induzione	A induzione	A induzione	Elettrico
Finitura del piano			Cornice acciaio	Senza cornice	Senza cornice	Cornice acciaio
Tipo di controllo			TouchSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
Livelli di potenza			17	17	9	17
FlexInduction			–	–	–	–
Numero di zone con PerfectFry sensor			–	–	–	–
Numero di livelli di temperatura del PerfectFry sensor			–	–	–	–
CombiZone			–	–	–	–
Funzione MoveMode			–	–	–	–
Setting transfer: Impostazione di trasferimento automatico			–	–	–	–
Funzione di inizio automatico QuickStart			•	•	•	–
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni			•	•	•	•
Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco della elettronica 20 sec.)			–	•	–	–
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona			•	•	•	•
Count-up timer: cronometro			–	–	–	–
Segnale acustico			•	•	•	•
Selezione segnali acustici			•	•	•	•
Display Consumo di energia			–	•	–	–
EnergyTutor < 3 kW			•	•	•	–
Sicurezza bambini			•	•	•	•
Spia di calore residuo (H/h)			•	•	•	•
Autospegnimento del piano			•	•	•	•
Zone cottura						
Numero di zone cottura con funzione PowerBoost			4	4	–	4
Zona anteriore sinistra						
Diametro della zona		mm	180	180	210	180
Potenza		kW	1,8	1,8	2,3	1,8
PowerBoost		kW	3,1	3,1	3	3,1
Zona posteriore sinistra						
Diametro della zona		mm	180	180	150	180
Potenza		kW	1,8	1,8	1,4	1,8
PowerBoost		kW	3,1	3,1	–	3,1
Zona anteriore centrale						
Diametro della zona		mm	–	–	–	–
Potenza		kW	–	–	–	–
PowerBoost		kW	–	–	–	–
Zona posteriore centrale						
Diametro della zona		mm	–	–	–	–
Potenza		kW	–	–	–	–
PowerBoost		kW	–	–	–	–
Zona anteriore destra						
Diametro della zona		mm	210	210	150	210
Potenza		kW	2,2	2,2	1,4	2,2
PowerBoost		kW	3,7	3,7	–	3,7
Zona posteriore destra						
Diametro della zona		mm	145	145	210	145
Potenza		kW	1,4	1,4	2,3	1,4
PowerBoost		kW	2,2	2,2	3	2,2
Collegamento elettrico						
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica		mm	110	110	150	110
Tipo di spina			Senza spina	Schuko	Senza spina	Schuko
Assorbimento massimo		kW	3,7	2,99	4,5	3
Tensione		V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza		Hz	50-60	56-60	50-60	50-60
Certificati di omologazione			AENOR-CE	AENOR-CE	KEMA-CE	AENOR-CE
						VDE-CE

• Sì / – No

Nove livelli di potenza e precisione. Questo è il fuoco di Bosch.

Il fuoco ci affascina ancora oggi come mezzo milione di anni fa,
quando l'uomo l'ha domato per la prima volta. Molto è accaduto da
allora e i nuovi piani a gas di Bosch con FlameSelect ne sono la prova.



Finalmente una fiamma che fa esattamente quello che vuoi tu.

Realizzati con una tecnologia innovativa, i nuovi piani cottura a gas di Bosch offrono un livello di precisione senza precedenti, permettendoti di regolare la fiamma grazie a diversi livelli di potenza predefiniti. Ma non è tutto. Grazie al design senza tempo e ai materiali accuratamente selezionati, i piani a gas di Bosch sono una meraviglia anche per gli occhi.



 **FlameSelect**

La potenza del fuoco è nelle tue mani.

Cucinare con il gas è un piacere per tutti i sensi. Quando si tratta di regolare la fiamma però, inizia l'incertezza: 500 grammi sono sempre 500 grammi e due uova sono sempre due uova; ma cosa significa esattamente cucinare a fiamma media? Grazie ai nostri nuovi piani a gas con FlameSelect, non devi più tirare a indovinare. Dotati di 9 livelli precisamente definiti, ti consentono di regolare la potenza della fiamma facilmente e in modo affidabile.





Il potere del fuoco. La precisione di Bosch.


Noi di Bosch vogliamo essere sicuri che la tua esperienza in cucina sia facile, sicura e divertente; ecco perché abbiamo creato per te FlameSelect. A differenza dei piani a gas convenzionali, FlameSelect e la sua tecnologia a valvole brevettata, ti offrono una perfetta regolazione della fiamma attraverso **9 precisi livelli di potenza**, anche quelli intermedi.

Questi livelli possono essere impostati grazie alle nuove manopole dotate di un regolatore graduale.

Il display indica il livello di potenza selezionato e, quando hai finito di cucinare, **l'indicatore di calore residuo** visualizza anche quale griglia potrebbe essere ancora calda, mantenendo così al sicuro le dita dei grandi e dei più piccoli.

Per questo, i piani a gas con FlameSelect ti offrono tutti i vantaggi della cottura a gas con il comfort e la precisione dei piani cottura elettrici.

Nove livelli di potenza, precisamente definiti.



Una meraviglia per gli occhi. E per il palato.

Cucinare è sempre una questione di gusti. Ecco perché i nostri piani a gas non sono solo un capolavoro di funzionalità, ma anche di design. Grazie alla loro nuova forma, ancora più sottile, ti garantiscono un look pulito e senza tempo su ogni piano di lavoro. Lo sappiamo, i gusti sono diversi e ogni cucina ha le proprie esigenze; qualunque siano i materiali, il design delle griglie o le opzioni di installazione, con Bosch sei sempre sicuro di trovare il piano di cottura perfetto per te e per la tua cucina.



Le nostre griglie dal design inimitabile.

Puoi scegliere le griglie singole, facili da maneggiare e da pulire, o una griglia continua, con una stabilità maggiore per le tue pentole. Entrambe le varianti sono disponibili in ghisa, con finitura ghisa o in acciaio smaltato che ti offrono una stabilità estremamente elevata.

Tutte le nostre griglie in ghisa sono estremamente robuste e le varianti in acciaio sono leggere, maneggevoli e facili da pulire.



Le superfici dei piani a gas.

Qualunque siano i tuoi gusti, ti offriamo differenti materiali che si abbinano perfettamente a ogni cucina. Puoi scegliere tra vetro temperato bianco, nero e acciaio. Per i modelli in vetro temperato è possibile scegliere anche il tipo di installazione: a filo o in appoggio.



Belli e pratici:

i nostri piani di cottura a filo.


I nostri piani di cottura a filo sono incredibilmente eleganti. La superficie di vetro temperato, in cui sono integrate le griglie e i controlli, può essere incassata direttamente sul piano di lavoro. E naturalmente, può essere adattata facilmente anche su normali superfici.

Facile da usare. Facile da pulire. Facile da amare.

Quando progettiamo i nostri piani a gas, non dimentichiamo mai che dovrai pulirli ogni volta dopo l'uso. Ecco perché abbiamo sviluppato dei piani che non solo ti aiutano a raggiungere sempre risultati perfetti, ma che sono anche particolarmente facili da pulire.

**Pulizia straordinaria, risultati perfetti.**

I bordi arrotondati dei nostri piani a gas ti garantiscono una pulizia senza fatica. Inoltre, le superfici in acciaio inossidabile non si scoloriscono intorno ai fornelli, così neanche una pulizia intensiva riuscirà a rimuovere le indicazioni attorno alle manopole.

**FastWok: fuoco alla massima potenza.**


È un bruciatore ad elevatissima potenza, fino a 6 kW, che permette di scaldare molto velocemente anche una pentola di grandi dimensioni. La fiamma, ad elevata intensità, consente di cucinare grandi quantità di cibo molto velocemente. Inoltre, FastWok con regolazione dual fa sì che sia possibile gestire due fiamme con una sola manopola e con elevata precisione, passando da una potenza di 6 kW a 0,3 kW. Sarà così possibile utilizzare lo stesso bruciatore per controllare sia una pentola che una moka da caffè.



Piani cottura a gas.


Come leggere la tabella?

- 1. Scegliete le caratteristiche principali che state cercando per il vostro nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
- 2. Individuate i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizzate queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarvi

		Serie 6		Serie 4		Serie 2	
		> FlameSelect		> Comandi frontali			
Tipo		Griglie in ghisa		Griglie in acciaio smaltato		Griglie con finitura ghisa	
Piani a gas in vetro temperato	75 cm	PPQ7A6B20  	PPQ7A2B20  	PPQ7A6B10  			
	60 cm	PPQ7A8B90  					
Piani a gas in acciaio	60 cm	PPH6A6B20  	PPP6A6B20  	PPP6A6B10  		PNP6B6B80 	
	90 cm	PCR9A5B90   Nuovo					
	75 cm	PCS7A5B90   Nuovo	PCQ7A5B90  	PCQ7A5B80  			
	60 cm	PCH6A5B90  	PCP6A5B90  	PCH6A5B80   PCP6A5B80  	PGH6B5B60 	PGH6B5B80  PGP6B6B80 	PGP6B5B80  PGP6B2B80 
						PBP6B5B80  PBP6B2B80 	PBP6B6B80 

Serie | 6

Piani cottura a gas in vetro temperato 75 cm



PPQ7A2B20




Modello	PPQ7A8B90 € 890,00	PPQ7A2B20 € 890,00	PPQ7A6B20 € 890,00	PPQ7A6B10 € 840,00
EAN	4242002915029	4242002914947	4242002802725	4242002914961
Larghezza (cm)	75	75	75	75
Materiale	Vetro temperato (quarz champagne)	Vetro temperato (bianco)	Vetro temperato (nero)	Vetro temperato (nero)
N° di bruciatori	5	5	5	5
Accensione a 1 mano	•	•	•	•
Controllo	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli
Wok / Regolazione duale	FastWok 4 kW / –	FastWok 4 kW / –	FastWok 4 kW / –	FastWok 4 kW / –
Termosicurezza	•	•	•	•
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa (singole)	Griglie in ghisa (singole)	Griglie in ghisa (singole)	Griglie in acciaio smaltato (singole)
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	•	•	•	•
Assorbimento massimo gas	11,5 kW	11,5 kW	11,5 kW	11,5 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Ulteriori accessori disponibili a pagina 104-105

Serie | 6

Piani cottura a gas in vetro temperato 60 cm



PPH6A6B20




Modello	PPH6A6B20 € 820,00
EAN	4242002837529
Larghezza (cm)	60
Materiale	Vetro temperato (nero)
N° di bruciatori	4
Accensione a 1 mano	•
Controllo	FlameSelect con 9 livelli
Wok / Regolazione duale	FastWok 3,5 kW / –
Termosicurezza	•
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa (singole)
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	•
Assorbimento massimo gas	8 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Ulteriori accessori disponibili a pagina 104-105

Serie | 6

Piani cottura a gas in vetro temperato 60 cm



PPP6A8B90




Modello	PPP6A8B90 € 780,00	PPP6A2B200 € 780,00	PPP6A6B20 € 780,00	PPP6A6B10 € 730,00
EAN	4242002914916	4242002914787	4242002914848	4242002914831
Larghezza (cm)	60	60	60	60
Materiale	Vetro temperato (quarz champagne)	Vetro temperato (bianco)	Vetro temperato (nero)	Vetro temperato (nero)
N° di bruciatori	4	4	4	4
Accensione a 1 mano	•	•	•	•
Controllo	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli
Wok / Regolazione duale	- / -	- / -	- / -	- / -
Termosicurezza	•	•	•	•
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa (singole)	Griglie in ghisa (singole)	Griglie in acciaio smaltato (singole)
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	•	•	•	•
Assorbimento massimo gas	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Ulteriori accessori disponibili a pagina 104-105

Serie | 4

Piani cottura a gas in vetro temperato 60 cm



PNP6B6B80



Modello	PNP6B6B80 € 650,00
EAN	4242002928036
Larghezza (cm)	60
Materiale	Vetro temperato (nero)
N° di bruciatori	4
Accensione a 1 mano	•
Controllo	Standard
Wok / Regolazione duale	- / -
Termosicurezza	•
Materiale delle griglie	Griglie in acciaio smaltato
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	-
Assorbimento massimo gas	7,5 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Ulteriori accessori disponibili a pagina 104-105

Serie | 6

Piano cottura a gas in acciaio 90 cm



PCR9A5B90




Nuovo
Disponibile da Aprile 2017

Modello	PCR9A5B90 € 790,00
EAN	4242002802787
Larghezza (cm)	90
Materiale	Acciaio inox
N° di bruciatori	5
Accensione a 1 mano	•
Controllo	FlameSelect con 9 livelli
Wok / Regolazione duale	FastWok 5 kW / •
Termosicurezza	•
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	–
Assorbimento massimo gas	12,5 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Ulteriori accessori disponibili a pagina 104-105

Serie | 6

Piani cottura a gas in acciaio 75 cm



PCS7A5B90



Nuovo



Nuovo



Nuovo

Modello	PCS7A5B90 € 650,00	PCQ7A5B90 € 630,00	PCQ7A5B80 € 580,00
EAN	4242002837505	4242002837482	4242002914428
Larghezza (cm)	75	75	75
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
N° di bruciatori	5	5	5
Accensione a 1 mano	•	•	•
Controllo	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli
Wok / Regolazione duale	FastWok 5 kW / •	FastWok 4 kW / –	FastWok 4 kW / –
Termosicurezza	•	•	•
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in acciaio smaltato
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	–	–	–
Assorbimento massimo gas	12,5 kW	11,5 kW	11,5 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Ulteriori accessori disponibili a pagina 104-105

Serie | 6

Piani cottura a gas in acciaio 60 cm



PCH6A5B90




Modello	PCH6A5B90 € 560,00	PCP6A5B90 € 520,00	PCH6A5B80 € 510,00	PCP6A5B80 € 470,00
EAN	4242002839592	4242002837468	4242002914138	4242002914268
Larghezza (cm)	60	60	60	60
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
N° di bruciatori	4	4	4	4
Accensione a 1 mano	•	•	•	•
Controllo	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli
Wok / Regolazione duale	FastWok 3,5 kW / –	– / –	FastWok 3,5 kW / –	– / –
Termosicurezza	•	•	•	•
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in acciaio smaltato	Griglie in acciaio smaltato
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	–	–	–	–
Assorbimento massimo gas	8 kW	7,5 kW	8 kW	7,5 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Ulteriori accessori disponibili a pagina 104-105

Serie | 4

Piani cottura a gas in acciaio 60 cm



PGH6B5B60



Modello	PGH6B5B60 € 450,00	PGH6B5B80 € 430,00
EAN	4242002929903	4242002937915
Larghezza (cm)	60	60
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox
N° di bruciatori	4	4
Accensione a 1 mano	•	•
Controllo	Standard	Standard
Wok / Regolazione duale	FastWok 3,3 kW / –	FastWok 3,3 kW / –
Termosicurezza	•	•
Materiale delle griglie	Griglie con finitura ghisa	Griglie in acciaio smaltato
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	–	–
Assorbimento massimo gas	8 kW	8 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Ulteriori accessori disponibili a pagina 104-105

Serie | 4

Piani cottura a gas in acciaio 60 cm



PGP6B5B80



Modello	PGP6B5B80 € 390,00	PGP6B6B80 € 390,00	PGP6B2B80 € 390,00
EAN	4242002937687	4242002937694	4242002937700
Larghezza (cm)	60	60	60
Materiale	Acciaio inox	Smaltato nero	Smaltato bianco
N° di bruciatori	4	4	4
Accensione a 1 mano	•	•	•
Controllo	Standard	Standard	Standard
Wok / Regolazione duale	– / –	– / –	– / –
Termosicurezza	•	•	•
Materiale delle griglie	Griglie in acciaio smaltato	Griglie in acciaio smaltato	Griglie in acciaio smaltato
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	–	–	–
Assorbimento massimo gas	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Ulteriori accessori disponibili a pagina 104-105

Serie | 2

Piani cottura a gas in acciaio 60 cm



PBP6B5B80



Modello	PBP6B5B80 € 300,00	PBP6B2B80 € 300,00	PBP6B6B80 € 300,00
EAN	4242002831770	4242002832807	4242002832920
Larghezza (cm)	60	60	60
Materiale	Acciaio inox	Smaltato nero	Smaltato bianco
N° di bruciatori	4	4	4
Accensione a 1 mano	•	•	•
Controllo	Standard	Standard	Standard
Wok / Regolazione duale	– / –	– / –	– / –
Termosicurezza	•	•	•
Materiale delle griglie	Griglie in acciaio smaltato	Griglie in acciaio smaltato	Griglie in acciaio smaltato
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	–	–	–
Assorbimento massimo gas	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Ulteriori accessori disponibili a pagina 104-105

Accessori speciali per piani cottura a gas
Serie | **6**, Serie | **4**, Serie | **2**

	Modello	Descrizione	Adatto a
	HEZ298127 EAN: 4242002622743 € 39,00	Anello in ghisa per pentole wok (bruciatore wok di 4,0 kW). Per piani in vetro temperato con griglie in ghisa.	PPQ7A8B90 PPQ7A6B20 PPQ7A2B20
	HEZ298107 EAN: 4242002522692 € 39,00	Anello in ghisa per pentole wok (bruciatore wok di 4,0/5,0 kW). Per piani in acciaio con griglie in ghisa.	PCR9A5B90 PCS7A5B90 PCQ7A5B90
	HEZ298126 EAN: 4242002622736 € 39,00	Anello in ghisa per pentole wok (bruciatore wok di 3,5 kW). Per piani in vetro temperato con griglie in ghisa.	PPH6A6B20
	HEZ298108 EAN: 4242002524245 € 39,00	Anello in ghisa per pentole wok (bruciatore wok di 3,5 kW). Per piani in acciaio con griglie in ghisa.	PCH6A5B90
	HEZ298110 EAN: 4242002524269 € 39,00	Anello in acciaio smaltato per pentone wok ((bruciatore wok di 3,3/3,5/4,0 kW). Per piani in vetro temperato e in acciaio, con griglie finitura ghisa o griglie in acciaio.	PPQ7A6B10 PCQ7A5B80 PCH6A5B80 PGH6B5B60 PGH6B5B80
	HEZ298114 EAN: 4242002527772 € 11,00	Anello in acciaio per pentole di piccole dimensioni. Per piani in vetroceramica, in vetro temperato e in acciaio, con griglie in ghisa, griglie con finitura ghisa o griglie in acciaio.	PPQ7A8B90, PPQ7A6B20, PPQ7A2B20, PPQ7A6B10, PPH6A6B20, PPP6A6B20, PPP6A2B20O, PPP6A8B90, PPP6A6B10, PNP6B6B80, PGH6B5B60, PGH6B5B80, PGP6B5B80, PGP6B6B80, PGP6B2B80, PBP6B5B80, PBP6B6B80, PBP6B2B80
	HEZ298115 EAN: 4242002527789 € 11,00	Anello in acciaio per pentole di piccole dimensioni. Per piani in acciaio con griglie in ghisa o griglie in acciaio.	PCR9A5B90 PCS7A5B90 PCQ7A5B90 PCQ7A5B80 PCH6A5B90 PCP6A5B90 PCH6A5B80 PCP6A5B80

Accessori speciali acquistabili separatamente


Accessori speciali per piani cottura a gas
Serie | **6**, Serie | **4**, Serie | **2**

	Modello	Descrizione	Adatto a
	HEZ298105 EAN: 4242002502717 € 21,00	Piastra per cotture lente. Per tutti i piani: in vetroceramica, in vetro temperato ed in acciaio, con griglie in ghisa, griglie con finitura ghisa o griglie in acciaio.	PPQ7A8B90, PPQ7A6B20, PPQ7A2B20, PPQ7A6B10, PPH6A6B20, PPP6A6B20, PPP6A2B20O, PPP6A8B90, PPP6A6B10, PNP6B6B80, PCR9A5B90, PCS7A5B90, PCQ7A5B90, PCQ7A5B80, PCH6A5B90, PCP6A5B90, PCH6A5B80, PCP6A5B80, PGH6B5B60, PGH6B5B80, PGP6B5B80, PGP6B6B80, PGP6B2B80, PBP6B5B80, PBP6B6B80, PBP6B2B80
	HEZ298104 EAN: 4242002502656 € 21,00	Copribruciatore per cotture lente. Per piani in vetro temperato e in acciaio, con griglie finitura in ghisa o griglie in acciaio.	PNP6B6B80, PGH6B5B60, PGH6B5B80, PGP6B5B80, PGP6B6B80, PGP6B2B80, PBP6B5B80, PBP6B6B80, PBP6B2B80
	HEZ211310 Nuovo EAN: 4242002977287 € 21,00	Copribruciatore per cotture lente. Per piani in vetro temperato e in acciaio, con griglie in ghisa o griglie in acciaio.	PPQ7A8B90, PPQ7A6B20, PPQ7A2B20, PPQ7A6B10, PPH6A6B20, PCR9A5B90, PCS7A5B90, PCQ7A5B90, PCQ7A5B80, PCH6A5B90, PCH6A5B80
	HEZ390042 EAN: 4242002747453 € 189,00	Set di pentole per piani a induzione composto da: • Padella antiaderente Ø 21/24 cm. • Pentola con coperchio Ø 18/22 cm. • Pentola con coperchio Ø 14,5/16 cm. • Pentolino Ø 14,5/16 cm.	
	HEZ390230 EAN: 4242002479828 € 105,00	Padella antiaderente Ø 21 cm.	
	HEZ390220 EAN: 4242002479811 € 95,00	Padella antiaderente Ø 18 cm.	
	HEZ390210 Nuovo EAN: 4242002479705 € 80,00	Padella antiaderente Ø 15 cm.	
	HEZ390090 EAN: 4242002459837 € 70,00	Pentola wok con coperchio Ø 14,5/36 cm.	


Accessori speciali acquistabili separatamente

PPQ7A8B90, PPQ7A2B20, PPQ7A6B20, PPQ7A6B10

Larghezza 75 cm - Montaggio in appoggio




Larghezza 75 cm - Montaggio a filo




PPH6A6B20, PPP6A8B90, PPP6A2B200, PPP6A6B20, PPP6A6B10

Larghezza 60 cm - Montaggio in appoggio




Larghezza 60 cm - Montaggio a filo



PNP6B6B80

Larghezza 60 cm - Montaggio in appoggio



Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Piani a gas in acciaio


PCR9A5B90

Larghezza 90 cm - Montaggio in appoggio




**PCH6A5B90, PCP6A5B90, PCH6A5B80,
PCP6A5B80, PGH6B5B60, PGH6B5B80,
PGP6B5B80, PGP6B6B80, PGP6B2B80**

Larghezza 60 cm - Montaggio in appoggio




PCS7A5B90, PCQ7A5B90, PCQ7A5B80

Larghezza 75 cm - Montaggio in appoggio



PBP6B5B80, PBP6B2B80, PBP6B6B80

Larghezza 60 cm - Montaggio in appoggio



Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per piani cottura a gas in vetro temperato

Serie | 6 e Serie | 4

Caratteristiche		Serie 6					Serie 4
Modelli							
Vetro temperato nero		PPQ7A6B20	PPQ7A6B10	PPH6A6B20	PPP6A6B20	PPP6A6B10	PNP6B6B80
Vetro temperato bianco		PPQ7A2B20			PPP6A2B20O		
Vetro temperato quartz champagne		PPQ7A8B90			PPP6A8B90		
Dimensioni esterne							
Tipo di larghezza	cm	75	75	60	60	60	60
Montaggio in appoggio / a filo		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -
Larghezza del prodotto	mm	752	752	590	590	590	590
Altezza del prodotto	mm	580	580	580	580	580	560
Profondità del prodotto	mm	520	520	520	520	520	520
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45	45	45	45	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	56	56	56	56	56	56
Dimensioni incasso							
Larghezza della nicchia	mm	560	560	560	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	490	490	490	490	490	490
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30	30	30	30	30	30
Caratteristiche							
FlameSelect con 9 livelli		•	•	•	•	•	-
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)		•	•	•	•	•	•
Griglie in ghisa		•	-	•	•	-	-
Griglie con finitura ghisa		-	-	-	-	-	-
Griglie in acciaio smaltato		-	•	-	-	•	•
Griglie singole per ogni bruciatore		•	•	•	•	•	-
Griglie lavabili in lavastoviglie		-	-	-	-	-	-
Zone cottura							
Numero di bruciatori a gas		5	5	4	4	4	4
Bruciatore anteriore sinistro							
Potenza	kW	0,33-1	0,33-1	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole	cm	12-14	12-14	14-20	14-20	14-20	14-20
Bruciatore posteriore sinistro							
Potenza	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole	cm	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20
Bruciatore anteriore centrale							
Potenza	kW	1,55-4	1,55-4	-	-	-	-
Diametro pentole	cm	≥22	≥22	-	-	-	-
Bruciatore posteriore centrale							
Potenza	kW	-	-	-	-	-	-
Diametro pentole	cm	-	-	-	-	-	-
Bruciatore anteriore destro							
Potenza	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diametro pentole	cm	14-20	14-20	12-14	12-14	12-14	12-14
Bruciatore posteriore destro							
Potenza	kW	0,5-3	0,5-3	1,55-3,5	0,5-3	0,5-3	0,5-3
Diametro pentole	cm	22-26	22-26	≥22	22-26	22-26	22-26
Collegamento elettrico							
Corrente minima	A	3	3	3	3	3	3
Lunghessa del cavo di alimentazione elettrica	mm	100	100	100	100	100	100
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Collegamento gas							
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	11,5	11,5	8	7,5	7,5	7,5
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•	•	•	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)		•	•	•	•	•	•
Certificati di omologazione							
		CE	CE	CE	CE	CE	CE

• Sì / – No

Informazioni tecniche per piani cottura a gas in acciaio

Serie | 6

Caratteristiche		Serie 6			
Modelli					
Acciaio inossidabile		PCR9A5B90	PCS7A5B90	PCQ7A5B90	PCQ7A5B80
Nero					
Bianco					
Dimensioni esterne					
Tipo di larghezza	cm	90	75	75	75
Montaggio in appoggio / a filo		• / –	• / –	• / –	• / –
Larghezza del prodotto	mm	915	750	750	750
Altezza del prodotto	mm	550	550	550	550
Profondità del prodotto	mm	520	520	520	520
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45	45	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	61	56	56	56
Dimensioni incasso					
Larghezza della nicchia	mm	850	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	490	490	490	490
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30	30	30	30
Caratteristiche					
FlameSelect con 9 livelli		•	•	•	•
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)		•	•	•	•
Griglie in ghisa		•	•	•	•
Griglie con finitura ghisa		–	–	–	–
Griglie in acciaio smaltato		–	–	–	•
Griglie singole per ogni bruciatore		–	–	–	–
Griglie lavabili in lavastoviglie		–	–	–	–
Zone cottura					
Numero di bruciatori a gas		5	5	5	5
Bruciatore anteriore sinistro					
Potenza	kW	0,33-1	0,3-5	0,33-1	0,33-1
Diametro pentole	cm	12-14	≥22	12-14	12-14
Bruciatore posteriore sinistro					
Potenza	kW	0,35-1,75	–	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole	cm	14-20	–	14-20	14-20
Bruciatore anteriore centrale					
Potenza	kW	0,3-5	0,33-1	1,55-4	1,55-4
Diametro pentole	cm	≥22	12-14	≥22	≥22
Bruciatore posteriore centrale					
Potenza	kW	–	0,35-1,75	–	–
Diametro pentole	cm	–	14-20	–	–
Bruciatore anteriore destro					
Potenza	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole	cm	14-20	14-20	14-20	14-20
Bruciatore posteriore destro					
Potenza	kW	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3
Diametro pentole	cm	22-26	22-26	22-26	22-26
Collegamento elettrico					
Corrente minima	A	3	3	3	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	150	100	100	100
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	0,001	0,001	0,001	0,001
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Collegamento gas					
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	12,5	12,5	11,5	11,5
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)		•	•	•	•
Certificati di omologazione		CE	CE	CE	CE

• Sì / – No

Informazioni tecniche per piani cottura a gas in acciaio

Serie | 6

Caratteristiche		Serie 6			
Modelli					
Acciaio inossidabile		PCH6A5B90	PCP6A5B90	PCH6A5B80	PCP6A5B80
Nero					
Bianco					
Dimensioni esterne					
Tipo di larghezza	cm	60	60	60	60
Montaggio in appoggio / a filo		• / –	• / –	• / –	• / –
Larghezza del prodotto	mm	582	582	582	582
Altezza del prodotto	mm	530	530	530	530
Profondità del prodotto	mm	520	520	520	520
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45	45	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	56	56	56	56
Dimensioni incasso					
Larghezza della nicchia	mm	560	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	490	490	490	490
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30	30	30	30
Caratteristiche					
FlameSelect con 9 livelli		•	•	•	•
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)		•	•	•	•
Griglie in ghisa		•	•	–	•
Griglie con finitura ghisa		–	–	–	–
Griglie in acciaio smaltato		–	–	•	•
Griglie singole per ogni bruciatore		–	–	–	–
Griglie lavabili in lavastoviglie		–	–	–	–
Zone cottura					
Numero di bruciatori a gas		4	4	4	4
Bruciatore anteriore sinistro					
Potenza	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole	cm	14-20	14-20	14-20	14-20
Bruciatore posteriore sinistro					
Potenza	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole	cm	14-20	14-20	14-20	14-20
Bruciatore anteriore centrale					
Potenza	kW	–	–	–	–
Diametro pentole	cm	–	–	–	–
Bruciatore posteriore centrale					
Potenza	kW	–	–	–	–
Diametro pentole	cm	–	–	–	–
Bruciatore anteriore destro					
Potenza	kW	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diametro pentole	cm	12-14	12-14	12-14	12-14
Bruciatore posteriore destro					
Potenza	kW	1,55-3,5	0,5-3	1,55-3,5	0,5-3
Diametro pentole	cm	≥22	22-26	≥22	22-26
Collegamento elettrico					
Corrente minima	A	3	3	3	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	100	100	100	100
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	0,001	0,001	0,001	0,001
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Collegamento gas					
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	8	7,5	8	7,5
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)		•	•	•	•
Certificati di omologazione					
		CE	CE	CE	CE

• SI / – No

Informazioni tecniche per piani cottura a gas in acciaio

Serie | 4 e Serie | 2

Caratteristiche		Serie 4			Serie 2
Modelli					
Acciaio inossidabile		PGH6B5B60	PGH6B5B80	PGP6B5B80	PBP6B5B80
Nero				PGP6B6B80	PBP6B6B80
Bianco				PGP6B2B80	PBP6B2B80
Dimensioni esterne					
Tipo di larghezza	cm	60	60	60	60
Montaggio in appoggio / a filo		• / –	• / –	• / –	• / –
Larghezza del prodotto	mm	582	582	582	580
Altezza del prodotto	mm	540	540	540	540
Profondità del prodotto	mm	520	520	520	510
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45	45	45	43
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	56	56	56	53
Dimensioni incasso					
Larghezza della nicchia	mm	560	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	490	490	490	490
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30	30	30	30
Caratteristiche					
FlameSelect con 9 livelli		–	–	–	–
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)		•	•	•	•
Griglie in ghisa		–	–	–	–
Griglie con finitura ghisa		•	–	–	–
Griglie in acciaio smaltato		–	•	•	•
Griglie singole per ogni bruciatore		–	–	–	–
Griglie lavabili in lavastoviglie		–	–	–	–
Zone cottura					
Numero di bruciatori a gas		4	4	4	4
Bruciatore anteriore sinistro					
Potenza	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,5-3
Diametro pentole	cm	14-20	14-20	14-20	22-26
Bruciatore posteriore sinistro					
Potenza	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,7
Diametro pentole	cm	14-20	14-20	14-20	14-20
Bruciatore anteriore centrale					
Potenza	kW	–	–	–	–
Diametro pentole	cm	–	–	–	–
Bruciatore posteriore centrale					
Potenza	kW	–	–	–	–
Diametro pentole	cm	–	–	–	–
Bruciatore anteriore destro					
Potenza	kW	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diametro pentole	cm	12-14	12-14	12-14	10-14
Bruciatore posteriore destro					
Potenza	kW	1,55-3,3	1,55-3,3	0,5-3	0,35-1,7
Diametro pentole	cm	≥22	≥22	22-26	14-20
Collegamento elettrico					
Corrente minima	A	3	3	3	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	100	100	100	100
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	0,001	0,001	0,001	0,6
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Collegamento gas					
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	8	8	7,5	7,4
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)		•	•	•	•
Certificati di omologazione					
		CE	CE	CE	CE

• SI / – No

Il design e l'eleganza incontrano la massima flessibilità in cucina.



Piani cottura domino.


Come leggere la tabella?

- 1. Scegliete le caratteristiche principali che state cercando per il vostro nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
- 2. Individuate i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizzate queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarvi

		Serie 8		Serie 6	Serie 2	
		Vetroceramica nera		Vetroceramica nera	Acciaio inossidabile	
Tipo	Gas	PRA3A6D70 PRB3A6D70				
	Induzione			PXX375FB1E PIB375FB1E		
	Elettrico			PKF375FP1E Nuovo		
	Grill barbecue a pietra lavica				PKU375CA1E	

Serie | 8

Piani cottura domino a gas in vetroceramica 30 cm



PRA3A6D70



Modello	PRA3A6D70 € 870,00	PRB3A6D70 € 820,00
EAN	4242002811048	4242002811062
Larghezza (cm)	30	30
Materiale	Vetroceramica (nero)	Vetroceramica (nero)
N° di bruciatori	1	2
Accensione a 1 mano	•	•
Controllo	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli
Wok / Regolazione duale	FastWok 6 kW / •	– / –
Termosicurezza	•	•
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	–	–
Assorbimento massimo gas	6,0 kW	4,7 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Ulteriori accessori disponibili a pagina 117

Serie | 6

Piani cottura domino a induzione ed elettrico 30 cm



PXX375FB1E



Nuovo

Modello	PXX375FB1E € 870,00	PIB375FB1E € 700,00	PKF375FP1E € 660,00
EAN	4242002839738	4242002848631	4242002938141
Larghezza (cm)	30	30	30
Tipo di finitura	ComfortProfil	ComfortProfil	ComfortProfil
Tipo di controllo	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Induzione / elettrico	• / –	• / –	– / •
FlexInduction	•	–	–
PerfectFry sensor	–	–	–
Funzione MoveMode	–	–	–
Impostazione di trasferimento automatico	–	–	–
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•	–
Funzione ReStart	•	•	•
Funzione Clean: Facilità di pulizia	–	–	–
Funzione PowerBoost	•	•	•
Timer Count-down / Count-up	• / •	• / •	• / •
EnergyTutor < 3 kW	•	•	–
Assorbimento massimo	3,7 kW	3,7 kW	3,5 kW

• Sì / – No Ulteriori accessori disponibili a pagina 117

Serie | 2

Grill barbecue domino a pietra lavica 30 cm



PKU375CA1E



Modello	PKU375CA1E € 820,00
EAN	4242002835938
Larghezza (cm)	30
Tipo di finitura	ComfortProfil
Tipo di controllo	Elettronico con 9 livelli di potenza
Materiale della griglia	Griglia in ghisa
Volume della vasca in acciaio inossidabile	2,5 litri
Vasca utilizzabile con pietre laviche o acqua	•
Spia di funzionamento	•
Rubinetto di scarico	•
Coperchio in vetroceramica	•
Assorbimento massimo	2,4 kW
Accessorio pietre laviche di ricambio	HEZ398300

Accessori speciali per piani cottura domino

Serie | 8, Serie | 6, Serie | 2

	Modello	Descrizione	Adatto a
	HEZ394301 EAN: 4242002480183 € 90,00	Accessorio di congiunzione per abbinamenti di piani domino ed altri piani in cristallo vetroceramica con finitura ComfortProfil (36 mm).	PRA3A6D70 PRB3A6D70 PXX375FB1E PXX375FB1E PXX375FB1E PKU375CA1E
	HEZ398300 EAN: 4242002489698 € 30,00	Pietre laviche di ricambio per il grill barbecue domino PKU375CA1E, 3 kg.	PKU375CA1E

Accessori speciali acquistabili separatamente


Disegni Tecnici

Disegni tecnici validi per tutti i piani cottura domino da 30 cm

Possibilità di combinazione Domino con relative dimensioni apparecchi ed intaglio per incasso


Tipo larghezza: 30 40 60 70 80 90
Larghezza apparecchio: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278





Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello di congiunzione, 3 elementi 2 listelli di congiunzione ecc.).

Dimensione intaglio (X) a seconda della combinazione, vedere tabella.




* In funzione della profondità dell'apertura




Disegni Tecnici

Disegni tecnici per domino a gas in vitroceramica

PRA3A6D70




PRB3A6D70




Disegni tecnici per domino a induzione in vitroceramica

PXX375FB1E




PIB375FB1E




Disegni tecnici per domino elettrico in vitroceramica

PKF375FP1E



Disegni tecnici per domino grill in acciaio

PKU375CA1E



Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per piani cottura domino
Serie | 8, Serie | 6 e Serie | 2

	Serie 8		Serie 6		Serie 2	
Caratteristiche	Piani cottura a gas in vitroceramica 30 cm		Piani cottura a induzione in vitroceramica 30 cm		Piano cottura elettrico 30 cm	Grill barbecue 30 cm
Modelli	PRA3A6D70 PRB3A6D70		PXX375FB1E PIB375FB1E		PKF375FP1E	PKU375CA1E
Vetroceramica nera						
Acciaio inossidabile						
Dimensioni esterne						
Tipo di larghezza	cm					
Montaggio in appoggio / a filo	• / -		• / -		• / -	• / -
Larghezza del prodotto	mm					
Profondità del prodotto	mm					
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro	mm					
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm					
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm					
Dimensioni incasso						
Larghezza della nicchia	mm					
Profondità della nicchia	mm					
Spessore minimo del piano di lavoro	mm					
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto	mm					
Caratteristiche						
Tipo di piano	A gas		A gas		Elettrico	Grill barbecue
Finitura del piano	ComfortProfil		ComfortProfil		ComfortProfil	ComfortProfil
Tipo di controllo	FlameSelect		FlameSelect		DirectSelect	Manopola
Livelli di potenza / Range di temperatura	9		9		17	9
Funzione di inizio automatico QuickStart	-		•		•	-
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni	-		•		•	-
Impostazioni di tempo cottura per ogni zona	-		•		•	-
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona	-		•		•	-
Count-up timer: cronometro	-		•		•	-
Segnale acustico	-		•		•	-
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)	•		-		-	-
Griglie in ghisa	•		-		-	•
Griglie singole	•		-		-	•
Griglie lavabili in lavastoviglie	•		-		-	-
Display Consumo di energia	-		•		•	-
Selezione segnali acustici	-		•		•	-
EnergyTutor < 3 kW	-		•		•	-
Sicurezza bambini	-		•		•	-
Spia di calore residuo (H/h)	-		•		•	-
Autospegnimento del piano	-		•		•	-
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico		Termoelettrico		-	-
Vasca grill in acciaio inossidabile	-		-		-	2,5 litri
Rubinetto di scarico	-		-		-	•
Coperchio in vitroceramica	-		-		-	•
Zone cottura						
Numero di zone cottura a induzione	-		1 flex		2	-
Numero di zone cottura elettriche	-		-		2	-
Numero di bruciatori a gas	1 (Wok)		2		-	-
Zona anteriore centrale						
Diametro della zona	mm		210x400		210	210x380
Diametro pentole	cm		14-20		-	-
Potenza	kW		0,3-6		2,2	2,4
PowerBoost	kW		-		3,7	2,3
Zona posteriore centrale						
Diametro della zona	mm		-		145	145
Diametro pentole	cm		22-26		-	-
Potenza	kW		-		1,4	1,2
PowerBoost	kW		-		2,2	-
Collegamento gas						
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW		6		4,7	-
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/L 20 (25) mbar	•		•		•	-
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)	•		•		•	-
Collegamento elettrico						
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm		100		100	100
Tipo di spina	Senza spina		Senza spina		Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo elettrico	kW		0,002		3,7	3,5
Assorbimento massimo gas	kW		6,0		4,7	-
Tensione	V		220-240		220-240	220-240
Frequenza	Hz		50-60		50-60	50-60
Certificati di omologazione	CE		CE		AENOR-CE	AENOR-CE

• Si / - No

Potenza, efficienza e massima silenziosità.

Queste sono le principali caratteristiche che oggi ricerchiamo in una cappa, soprattutto quando la zona cucina si unisce alla zona living, come spesso accade nelle case moderne. Bosch offre un'ampia gamma di cappe per rispondere alle esigenze quotidiane dei nostri tempi.





Motore EcoSilence Drive: potente, efficiente e silenzioso.

Efficienza, robustezza e silenziosità si coniugano perfettamente con il nuovo motore EcoSilence Drive delle cappe Bosch.

Motore estremamente efficiente.

Il nuovo motore EcoSilence Drive è guidato da un magnete permanente che garantisce prestazioni permanenti risparmiando fino all'80% di energia per anno* rispetto alle tradizionali cappe Bosch.

Silenziose.

Non ci siamo accontentati di risparmiare solo energia, con il nuovo motore e un flusso d'aria ottimizzato siamo riusciti a ridurre anche il rumore.

* Utilizzo medio: 1 ora al giorno al livello 2, utilizzo al livello minimo: 2 ore al giorno

Le principali caratteristiche delle nostre cappe aspiranti.



CleanAir: il filtro ideale per un'aria pulita in casa, nel massimo comfort.

Uno speciale filtro a carboni attivi, posizionato all'estremità del canale di espulsione, garantisce la massima efficacia di aspirazione e la massima silenziosità. La grande superficie del filtro, che raggiunge una dimensione pari a 50 campi da calcio, assicura un'aspirazione totale di odori e grassi e non necessita di essere sostituito per almeno un anno.

Le cappe Bosch con il sistema CleanAir contribuiscono a contenere i consumi di energia, garantendo la massima efficacia di aspirazione. Il segreto? Grazie a CleanAir non è necessario avere la presa d'aria o la finestra aperta ed in questo modo si riduce fortemente la dispersione di calore in cucina, con conseguente risparmio di energia.

Filtro in alluminio multistrato.

Indispensabile nelle cappe a ricircolo, è composto da un materiale filtrante particolarmente fitto in grado di trattenere i cattivi odori. Per prolungare la sua efficacia, richiede una pulizia regolare, anche in lavastoviglie.

Filtri a carboni attivi.

Grazie ai carboni attivi di elevata qualità, i filtri delle cappe aspiranti Bosch ripuliscono l'aria efficacemente e la riemettono nell'aria priva di odori e di grassi. Si consiglia di sostituire i filtri ogni 6 mesi (a seconda dell'uso più o meno intensivo della cappa) per garantire un funzionamento ottimale.

Illuminazione a LED.

L'illuminazione a LED combina massima efficacia e massima efficienza: garantisce consumi ridottissimi e dura per tutta la vita della cappa.

Disconnessione automatica temporizzata.

Dopo aver finito di cucinare, per eliminare ogni odore residuo dall'aria è possibile programmare la cappa per far sì che si spenga automaticamente, dopo un determinato periodo di tempo. Una soluzione semplice ma molto pratica ed efficace!

Per una migliore efficacia.

Al fine di catturare immediatamente i vapori ed i fumi, vi consigliamo di attivare la vostra cappa aspirante almeno 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla in funzione per almeno 5 minuti dopo aver terminato di cucinare.

Cappe aspiranti.

Come leggere la tabella?

- 1. Scegliete le caratteristiche principali che state cercando per il vostro nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
- 2. Individuate i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizzate queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarvi

		Serie 4			Serie 2		
Tipo		73 cm	60 cm	53 cm	90 cm	60 cm	53 cm
Cappe aspiranti	Cappe a camino				DWB09W452 		
					DWW09W450 	DWW06W450 	
	Cappe telescopiche		DFS067A50  Nuovo 			DFM064W50  Nuovo	
	Cappe a scomparsa	DHL755B 		DHL545S 			DHL535C 

Serie | 2

Cappe a camino 90 e 60 cm



DWB09W452



Modello	DWB09W452 € 400,00	DWW09W450 € 299,00	DWW06W450 € 265,00
EAN	4242002714325	4242002714134	4242002714110
Larghezza (cm)	90	90	60
Design	Box in acciaio inox	Piramidale in acciaio inox	Piramidale in acciaio inox
Classe di efficienza energetica	D	E	D
Livelli di aspirazione	3	3	3
Materiale del filtro antigrasso	Alluminio multistrato	Alluminio multistrato	Alluminio multistrato
Classe di illuminazione	Lampadina alogena (2 x 60 W)	Lampadina alogena (2 x 60 W)	Lampadina alogena (2 x 60 W)
Tipo di controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Capacità di espulsione aria (a livello massimo)	440 m3/h	410 m3/h	390 m3/h
Rumorosità a livello 3 (max. posizione normale)	62 dB (A) re 1 pW	67 dB (A) re 1 Pw	67 dB (A) re 1 pW
Kit di primo montaggio a ricircolo	DHZ5325	DHZ5275	DHZ5275
Set ricircolo ad alta efficienza CleanAir	DSZ6200	–	–
Filtro a ricircolo ad alta efficienza CleanAir	DSZ5201	–	–
Filtro a carboni attivi	–	DHZ5276	DHZ5276
Pannello frontale decorativo nero	–	–	–
Pannello frontale decorativo bianco	–	–	–

• Sì / – No Ulteriori accessori disponibili a pagina 132-133

Serie | 4

Cappa telescopica 60 cm



DFS067A50




Nuovo



Modello	DFS067A50 € 600,00
EAN	4242002878140
Larghezza (cm)	60
Design	Telescopica in grigio metallizzato
Classe di efficienza energetica	A
Livelli di aspirazione	4 (3 + 1 intensivo)
Materiale del filtro antigrasso	Alluminio multistrato
Classe di illuminazione	LED ad alta efficienza
Tipo di controllo	Elettronico
Capacità di espulsione aria (a livello massimo)	740 m3/h
Rumorosità a livello 3 (max. posizione normale)	55 dB (A) re 1 pW
Kit di primo montaggio a ricircolo	DSZ4565
Set ricircolo ad alta efficienza CleanAir	DSZ4683
Filtro a ricircolo ad alta efficienza CleanAir	DSZ4681
Filtro a carboni attivi	DSZ4561
Pannello frontale decorativo nero	DSZ4656
Pannello frontale decorativo bianco	DSZ4652

Serie | 2

Cappa telescopica 60 cm



DFM064W50




Nuovo

Modello	DFM064W50 € 300,00
EAN	4242002872674
Larghezza (cm)	60
Design	Telescopica in grigio metallizzato
Classe di efficienza energetica	C
Livelli di aspirazione	3
Materiale del filtro antigrasso	Alluminio multistrato
Classe di illuminazione	Illuminazione alogena (2 x 40 W)
Tipo di controllo	Meccanico
Capacità di espulsione aria (a livello massimo)	400 m3/h
Rumorosità a livello 3 (max. posizione normale)	68 dB (A) re 1 pW
Kit di primo montaggio a ricircolo	DSZ4545
Set ricircolo ad alta efficienza CleanAir	–
Filtro a ricircolo ad alta efficienza CleanAir	–
Filtro a carboni attivi	DSZ4551
Pannello frontale decorativo nero	DSZ4656
Pannello frontale decorativo bianco	DSZ4652

Serie | 4

Cappe a scomparsa 73 e 53 cm



DHL755B



Modello	DHL755B € 450,00	DHL545S € 315,00
EAN	4242002258522	4242002258478
Larghezza (cm)	73	53
Design	A scomparsa in grigio metallizzato	A scomparsa in grigio metallizzato
Classe di efficienza energetica	D	E
Livelli di aspirazione	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)
Materiale del filtro antigrasso	Alluminio multistrato	Alluminio multistrato
Classe di illuminazione	Illuminazione alogena (2 x 40 W)	Illuminazione alogena (2 x 40 W)
Tipo di controllo	Meccanico	Meccanico
Capacità di espulsione aria (a livello massimo)	630 m3/h	490 m3/h
Rumorosità a livello 3 (max. posizione normale)	61 dB (A) re 1 pW	61 dB (A) re 1 pW
Kit di primo montaggio a ricircolo	–	–
Set ricircolo ad alta efficienza CleanAir	–	–
Filtro a ricircolo ad alta efficienza CleanAir	–	–
Filtro a carboni attivi	DHZ7305	DHZ7305
Pannello frontale decorativo nero	–	–
Pannello frontale decorativo bianco	–	–

Serie | 2

Cappa a scomparsa 53 cm







DHL535C






Modello	DHL535C € 215,00
EAN	4242002258461
Larghezza (cm)	53
Design	A scomparsa in grigio metallizzato
Classe di efficienza energetica	E
Livelli di aspirazione	3 (2 + 1 intensivo)
Materiale del filtro antigrasso	Alluminio multistrato
Classe di illuminazione	Lampadina alogena (2 x 60 W)
Tipo di controllo	Meccanico
Capacità di espulsione aria (a livello massimo)	250 m3/h
Rumorosità a livello 3 (max. posizione normale)	55 dB (A) re 1 pW
Kit di primo montaggio a ricircolo	–
Set ricircolo ad alta efficienza CleanAir	–
Filtro a ricircolo ad alta efficienza CleanAir	–
Filtro a carboni attivi	DHZ7304
Pannello frontale decorativo nero	–
Pannello frontale decorativo bianco	–

Accessori speciali per cappe Serie | 4, Serie | 2

	Modello	Descrizione	Adatto a
	DHZ5325 EAN: 4242002633800 € 89,00	Kit di primo montaggio a ricircolo. Per cappe a camino.	DWB09W452
	DHZ5275 EAN: 4242002713984 € 89,00	Kit di primo montaggio a ricircolo. Per cappe a camino.	DWW09W450 DWW06W450
	DSZ4565 EAN: 4242002882314 € 79,00	Nuovo Kit di primo montaggio a ricircolo. Per cappe telescopiche.	DFS067A50
	DSZ4545 EAN: 4242002882284 € 79,00	Nuovo Kit di primo montaggio a ricircolo. Per cappe telescopiche.	DFM064W50
	DSZ6200 EAN: 4242002755328 € 299,00	Set ricircolo ad alta efficienza CleanAir. Per cappe a camino.	DWB09W452
	DSZ4683 EAN: 4242002966205 € 189,00	Nuovo Set ricircolo ad alta efficienza CleanAir. Per cappe telescopiche.	DFS067A50
	DSZ5201 EAN: 4242002557922 € 69,00	Filtro a ricircolo ad alta efficienza CleanAir, a carboni attivi. Per cappe a camino.	DWB09W452
	DSZ4681 EAN: 4242002882451 € 59,00	Nuovo Filtro a ricircolo ad alta efficienza CleanAir, a carboni attivi. Per cappe telescopiche.	DFS067A50

Accessori speciali acquistabili separatamente


Accessori speciali per cappe Serie | 4, Serie | 2

	Modello	Descrizione	Adatto a
	DHZ5276 EAN: 4242002714004 € 39,00	Filtro a carboni attivi di ricambio. Per cappe a camino.	DWW09W450 DWW06W450
	DSZ4561 EAN: 4242002882307 € 79,00	Nuovo Filtro a carboni attivi di ricambio. Per cappe telescopiche.	DFS067A50
	DSZ4551 EAN: 4242002882291 € 79,00	Nuovo Filtro a carboni attivi di ricambio. Per cappe telescopiche.	DFM064W50
	DHZ7305 EAN: 4242002259871 € 39,00	Filtro a carboni attivi di ricambio. Per cappe a scomparsa.	DHL755B DHL545S
	DHZ7304 EAN: 4242002259864 € 39,00	Filtro a carboni attivi di ricambio. Per cappe a scomparsa.	DHL535C
	DSZ4656 EAN: 4242002882376 € 69,00	Nuovo Pannello frontale decorativo nero. Per cappe telescopiche.	DFS067A50 DFM064W50
	DSZ4652 EAN: 4242002882338 € 69,00	Nuovo Pannello frontale decorativo bianco. Per cappe telescopiche.	DFS067A50 DFM064W50
	DSZ4660 EAN: 4242002882390 € 199,00	Nuovo Accessorio scomparsa cappa telescopica 60 cm ("Push&Hide") .	DFS067A50

Accessori speciali acquistabili separatamente


Disegni tecnici Cappe a camino Serie 2

DWB09W452




(1) Espulsione (2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

DWW09W450





DWW06W450



Disegni tecnici Cappa telescopica Serie 2

DFM064W50




Posizione luce alogena X: dipende dal tipo di profilo/maniglia


Se l'apparecchio è installato a filo della parete, l'impiego di un pannello posteriore non è possibile

Disegni tecnici Cappe a scomparsa Serie 4


DHL755B



DHL545S




DHL535C




Dimensioni in mm.

Disegni tecnici Cappa telescopica Serie 4

DFS067A50



INSTALLAZIONE CON CORNICE DI ABBASSAMENTO CAPPA TELESCOPICA DFS067A50



Montaggio del prodotto con accessorio.
Cornice di abbassamento "push&hide"
direttamente intallata sulla parete della cucina.







Tabella di installazione per prodotti larghi 60 cm
e Cornice di abbassamento "push&hide"


Design apparecchio	Profondità con Cornice di abbassamento "push&hide"	Profondità profilo/maniglia (X)	Profondità di installazione	Profondità mobile
Design A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	32	333	min. 335

Misura in mm


INSTALLAZIONE CON MODULO CLEANAIR PER CAPPA TELESOPICA DFS067A50



Il modulo a ricircolo CleanAir delle Cappe telescopiche non può essere installato con tipologie di pensile con chiusura basculante. Vedi esempio **



← min. 320 →
Installazione apparecchio
con Modulo CleanAir a ricircolo



Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per cappe Serie | 4

Caratteristiche		Cappa telescopica		Cappe a scomparsa			
Modelli		DFS067A50		DHL755B		DHL545S	
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014							
Consumo annuo di energia		kWh	35,3	114,5		171,9	
Classe di efficienza energetica			A	D		E	
Efficienza fluidodinamica		%	29,6	17,3		7,8	
Classe di efficienza fluidodinamica			A	D		F	
Efficienza luminosa		lx/W	114	9		8	
Classe di efficienza luminosa			A	E		F	
Efficienza del filtraggio dei grassi		%	85,3	86,7		87,7	
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi			B	B		B	
Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale		m3/h	220/400	210/430		270/380	
Flusso d'aria massimo		m3/h	740	630		490	
Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale		dB (A) re 1 pW	43/55	44/61		53/61	
Potenza sonora massima		dB (A) re 1 pW	68	71		67	
Consumo di energia in modo spento		W	0,19	0		0	
Consumo di energia in modo standby		W	0	0		0	
Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014							
Fattore di incremento temporale			0,9	1,4		1,7	
Indice di efficienza energetica			50,2	88,7		104,9	
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza)		m3/h	374,8	361,8		270,6	
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza		Pa	267	257		237	
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza		W	94	166,9		230,0	
Potenza nominale del sistema di illuminazione		W	6	40		40	
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura		lux	683	345		335	
Dimensioni del prodotto							
Altezza con installazione ad espulsione d'aria		mm	426	255		255	
Altezza con installazione a ricircolo d'aria		mm	426	255		255	
Larghezza		mm	598	730		530	
Profondità		mm	290	380		380	
Profondità con il frontale estratto		mm	458	-		-	
Dimensioni di incasso							
Altezza		mm	385	255		255	
Larghezza		mm	524	700		500	
Profondità		mm	290	350		350	
Installazione							
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria		mm	120/150	120/150		120/150	
Distanza minima da un piano cottura elettrico		mm	430	650		650	
Distanza minima da un piano cottura a gas		mm	650	650		650	
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria			• / •	• / •		• / •	
Dotazioni							
Motore EcoSilence Drive			•	-		-	
Tipo di controllo			Elettronico	Meccanico		Meccanico	
Disconnessione automatica temporizzata			•	-		-	
Indicatore elettronico di saturazione del filtro antigrasso			-	-		-	
Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi			-	-		-	
Regolazione automatica del livello intensivo			•	-		-	
Materiale del filtro antigrasso			Alluminio multistrato	Alluminio multistrato		Alluminio multistrato	
Numero di filtri antigrasso			2	2		2	
Parti elettroniche isolate dai filtri			-	-		-	
Capacità di aspirazione							
Livelli di aspirazione			4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)		4 (3 + 1 intensivo)	
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 61591)							
A livello 1		m3/h	220	210		270	
A livello 2		m3/h	330	320		270	
A livello 3		m3/h	400	430		380	
A livello intensivo min.		m3/h	-	-		-	
A livello intensivo max.		m3/h	740	630		490	
Funzionamento a ricircolo d'aria							
A livello massimo		m3/h	490	430		380	
Potenza sonora (rumorosità)							
Funzione Extra Silenzio			-	-		-	
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 60704-3)							
Rumorosità a livello 1		dB (A) re 1 pW	43	44		53	
Rumorosità a livello 2		dB (A) re 1 pW	50	54		57	
Rumorosità a livello 3		dB (A) re 1 pW	55	61		61	
Rumorosità a livello intensivo min.		dB (A) re 1 pW	-	-		-	
Rumorosità a livello intensivo max.		dB (A) re 1 pW	68	71		67	
Funzionamento a ricircolo d'aria							
Rumorosità a livello massimo		dB (A) re 1 pW	73	72		71	
Illuminazione							
Classe di illuminazione			LED ad alta efficienza	Illuminazione alogena		Illuminazione alogena	
Intensità di illuminazione regolabile			-	-		-	
Accensione e spegnimento graduale dell'illuminazione			-	-		-	
Numero di lampadine			2	2		2	
Potenza totale di illuminazione		W	6	40		40	
Temperatura di colore della luce		Kelvin	3.500	2.800		2.800	
Collegamento elettrico							
Assorbimento massimo		W	146	240		310	
Tensione		V	220-240	220-240		220-240	
Corrente minima		A	10	10		10	
Frequenza		Hz	50-60	50		50	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica		cm	175	130		130	
Tipo di spina			Schuko	Schuko		Schuko	
Certificati di omologazione							
			VDE-CE	VDE-CE		VDE-CE	
Accessori opzionali							
Kit di primo montaggio a ricircolo			DSZ4565	-		-	
Set ricircolo ad alta efficienza CleanAir			DSZ4683	-		-	
Filtro a ricircolo ad alta efficienza CleanAir			DSZ4681	-		-	
Filtro a carboni attivi			DSZ4561	DHZ7305		DHZ7305	
Pannello frontale decorativo nero			DSZ4656	-		-	
Pannello frontale decorativo bianco			DSZ4652	-		-	

Informazioni tecniche per cappe Serie | 2

Caratteristiche	Cappe a camino			Cappa telescopica	Cappa a scomparsa
Modelli	DWB09W452	DWW09W450	DWW06W450	DFM064W50	DHL535C
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014					
Consumo annuo di energia	kWh	88,0	102,6	91,8	66,3
Classe di efficienza energetica		D	E	D	C
Efficienza fluidodinamica	%	14,2	8,8	10,0	21,3
Classe di efficienza fluidodinamica		D	E	C	F
Efficienza luminosa	lx/W	4	4,0	4	10
Classe di efficienza luminosa		G	G	G	E
Efficienza del filtraggio dei grassi	%	72,9	67,7	67,7	86,6
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi		D	D	D	B
Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale	m3/h	260/440	250/410	210/390	280/400
Flusso d'aria massimo	m3/h	–	–	–	–
Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale	dB (A) re 1 pW	50/62	53/67	53/67	59/68
Potenza sonora massima	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–
Consumo di energia in modo spento	W	0	0	0	0
Consumo di energia in modo standby	W	0	0	0	0
Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014					
Fattore di incremento temporale		1,5	1,7	1,6	1,2
Indice di efficienza energetica		94,9	102,2	98,2	79,1
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza)	m3/h	277,0	219,7	225,6	205,8
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza	Pa	148	136	131	315
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza	W	80,7	94,8	82,2	84,6
Potenza nominale del sistema di illuminazione	W	60	60	60	40
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura	lux	246	246	270	403
Dimensioni del prodotto					
Altezza con installazione ad espulsione d'aria	mm	642-954	799-976	799-976	203
Altezza con installazione a ricircolo d'aria	mm	642-1.064	799-976	799-976	203
Larghezza	mm	900	900	600	598
Profondità	mm	500	500	500	290
Profondità con il frontale estratto	mm	–	–	–	455
Dimensioni di incasso					
Altezza	mm	–	–	–	162
Larghezza	mm	–	–	–	526
Profondità	mm	–	–	–	290
Installazione					
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria	mm	120/150	120/150	120/150	120/150
Distanza minima da un piano cottura elettrico	mm	550	550	550	430
Distanza minima da un piano cottura a gas	mm	650	650	650	650
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria		• / •	• / •	• / •	• / •
Dotazioni					
Motore EcoSilence Drive		–	–	–	–
Tipo di controllo		Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Disconnessione automatica temporizzata		–	–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro antigrasso		–	–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi		–	–	–	–
Regolazione automatica del livello intensivo		–	–	–	–
Materiale del filtro antigrasso		Alluminio multistrato	Alluminio multistrato	Alluminio multistrato	Alluminio multistrato
Numero di filtri antigrasso		3	3	2	2
Parti elettroniche isolate dai filtri		–	–	–	–
Capacità di aspirazione					
Livelli di aspirazione		3	3	3	3
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 61591)					
A livello 1	m3/h	260	250	210	280
A livello 2	m3/h	360	330	280	340
A livello 3	m3/h	440	410	390	400
A livello intensivo min.	m3/h	–	–	–	–
A livello intensivo max.	m3/h	–	–	–	–
Funzionamento a ricircolo d'aria					
A livello massimo	m3/h	300	230	230	190
Potenza sonora (rumorosità)					
Funzione Extra Silenzio		–	–	–	–
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 60704–3)					
Rumorosità a livello 1	dB (A) re 1 pW	50	53	53	59
Rumorosità a livello 2	dB (A) re 1 pW	58	59	59	64
Rumorosità a livello 3	dB (A) re 1 pW	62	67	67	68
Rumorosità a livello intensivo min.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–
Rumorosità a livello intensivo max.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–
Funzionamento a ricircolo d'aria					
Rumorosità a livello massimo	dB (A) re 1 pW	69	67	67	74
Illuminazione					
Classe di illuminazione		Lampadina alogena	Lampadina alogena	Lampadina alogena	Illuminazione alogena
Intensità di illuminazione regolabile		–	–	–	–
Accensione e spegnimento graduale dell'illuminazione		–	–	–	–
Numero di lampadine		2	2	2	2
Potenza totale di illuminazione	W	60	60	60	40
Temperatura di colore della luce	Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700
Collegamento elettrico					
Assorbimento massimo	W	160	155	155	145
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente minima	A	10	10	10	10
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	130	130	130	175
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Certificati di omologazione					
Accessori opzionali					
Kit di primo montaggio a ricircolo		DHZ5325	DHZ5275	DHZ5275	DSZ4545
Set ricircolo ad alta efficienza CleanAir		DSZ6200	–	–	–
Filtro a ricircolo ad alta efficienza CleanAir		DSZ5201	–	–	–
Filtro a carboni attivi		–	DHZ5276	DHZ5276	DSZ4551
Pannello frontale decorativo nero		–	–	–	DSZ4656
Pannello frontale decorativo bianco		–	–	–	DSZ4652

Tutti lavano le stoviglie. I numeri 1 lo fanno alla perfezione.

La nuova generazione di lavastoviglie Bosch, grazie a tecnologie straordinariamente innovative, offre soluzioni uniche in fatto di sicurezza e flessibilità, per risultati di lavaggio e asciugatura da veri numeri 1*.

**WORLD'S
BRAND NO. 1***

* Bosch: N° 1 al mondo nel mercato delle lavastoviglie.
Fonte: Euromonitor, Volume Retail, 2015

Il nostro punto di partenza sono sempre le persone.

Il 97% dei consumatori vuole trovare le stoviglie ben asciutte al termine del programma di lavaggio in lavastoviglie.*

Al giorno d'oggi quasi tutti i materiali con cui sono fatti piatti, pentole, bicchieri e così via, sono lavabili in lavastoviglie. Così come i contenitori e le stoviglie in plastica, ormai di comune utilizzo, che però richiedono spesso un ulteriore passaggio a mano per essere asciugate alla perfezione.

Il 78% dei consumatori avvia la lavastoviglie nelle ore serali.*

Sempre più famiglie sfruttano le tariffe convenienti della sera per utilizzare gli elettrodomestici. E sempre più spesso gli ambienti domestici vedono la zona giorno insieme alla zona cottura. Ecco perché il livello di rumorosità delle lavastoviglie sta diventando una discriminante particolarmente importante al momento dell'acquisto.

Il 76% dei consumatori è preoccupato del fatto che i propri bicchieri possano rovinarsi a causa del lavaggio in lavastoviglie.*

I bicchieri di alta qualità sono sempre più uno standard in casa e, di norma, oggi sono lavabili anche in lavastoviglie. Il fatto che si possano rompere o rovinare è particolarmente antipatico, a tal punto che se questo accade, non vengono più messi in lavastoviglie o addirittura riacquistati.

* Fonte: Ricerca interna Bosch, Settembre/Ottobre 2015, N=1.612



Bosch presenta PerfectDry: l'asciugatura perfetta, oggi anche sulla plastica.

Il lavaggio perfetto si accompagna all'asciugatura perfetta: le nuove lavastoviglie PerfectDry di Bosch con esclusiva tecnologia Zeolith® garantiscono ogni volta risultati perfetti, anche sulle stoviglie in plastica.



Molte lavastoviglie lavano la plastica.

Che si tratti di contenitori per un pranzo fuori casa, insalatiere o biberon – le stoviglie in plastica sono particolarmente pratiche nell'uso quotidiano. Ma per quanto utili, il loro lavaggio in lavastoviglie a volte crea più lavoro: al termine del lavaggio infatti, può capitare che risultino ancora bagnate e devono quindi essere asciugate a mano.

Le nostre la asciugano anche alla perfezione.

PerfectDry

Lavaggio perfetto, asciugatura perfetta:
le nuove lavastoviglie PerfectDry di Bosch con Zeolite.

Le lavastoviglie PerfectDry di Bosch, grazie alla Zeolite, si prenderanno carico del lavoro al tuo posto, perché la Zeolite trasforma in modo naturale l'umidità in calore secco. Grazie al delicato flusso di aria calda, il calore viene distribuito in modo uniforme all'interno della lavastoviglie. Il risultato? Un'asciugatura perfetta, ogni volta, su tutte le stoviglie. Anche quelle in plastica.

L'opzione Asciugatura Extra, inoltre, aumenta ulteriormente l'efficacia di asciugatura quando necessario. In questo modo, le stoviglie saranno pronte per essere riposte nell'armadio appena il ciclo di lavaggio si conclude senza doverle ripassare a mano.

PerfectDry di Bosch è la soluzione più semplice per risultati di lavaggio ed asciugatura perfetti!



Per bicchieri delicati. E orecchie sensibili.

Programmi Bicchieri 40 °C e Silence 50 °C: le lavastoviglie Bosch hanno a cuore i tuoi bicchieri più preziosi, ma anche la tua serenità.

Cura dei bicchieri

Usiamo i bicchieri quotidianamente: non è semplice mantenerli brillanti come il primo giorno e farli durare a lungo. Ecco perché ci pensano le nostre lavastoviglie! Il programma Bicchieri 40 °C pulisce in maniera delicata anche i bicchieri più fragili e li asciuga perfettamente. L'accessorio Porta Bicchieri, inoltre, è particolarmente adatto per i bicchieri a stelo lungo perché li mantiene in posizione e ne previene i graffi durante il lavaggio. Ma non è tutto. Bosch pensa anche alla brillantezza dei bicchieri più preziosi: una speciale valvola garantisce il corretto bilanciamento tra acqua dolce e acqua salata, preservando la brillantezza dei bicchieri, anche dopo numerosi cicli di lavaggio.

Silenzio

La cucina è molto più di una stanza dedicata alla preparazione di ricette. È uno spazio dove sentirsi a casa, che questo includa leggere un libro, lavorare, dormire, ascoltare la musica, giocare con i propri figli o servire una cena agli amici. Ecco perché le nostre lavastoviglie sono particolarmente silenziose. E per un'atmosfera ancora più piacevole c'è il programma Silence 50 °C, utile nei casi in cui si voglia azionare la lavastoviglie di notte o per gli ambienti di casa che vedono la zona giorno unita alla cucina.



La qualità per Bosch è di... Serie: uno sguardo alla nostra gamma.

Design innovativo, risultati brillanti.

Per noi di Bosch l'estetica è importante, ma solo se accompagnata alla semplicità d'uso. Questo significa che ogni dettaglio è studiato per far sì che i nostri prodotti durino nel tempo e, al contempo, siano facili da utilizzare. Le lavastoviglie non solo hanno un design rinnovato e particolarmente accattivante, ma semplificano la vita anche nelle piccole cose.

	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Risultati di asciugatura				
Risultati di asciugatura	PerfectDry con Zeolite Risultati di asciugatura perfetti, anche sulla plastica. Opzione ExtraDry Asciugatura extra per carichi particolarmente difficili da asciugare.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Silenzio	Programma Silence Il modo più silenzioso di lavare le stoviglie.	✓	✓	✓
Cura dei bicchieri	Protezione bicchieri Bilanciatura automatica tra acqua dolce e salata. Accessorio Porta Bicchieri Protezione dei bicchieri preziosi a stelo lungo. Programma Bicchieri 40°C Bicchieri brillanti e asciugatura senza residui.	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Connettività	Home Connect Elettrodomestici connessi, per una vita più semplice.	✓	✓	



Display TFT.
Il display TFT consente di selezionare i programmi in maniera intuitiva e di avere sempre tutto sotto controllo, grazie al menu leggibile e facilmente navigabile.



Display LED.
I display LED sono particolarmente semplici da utilizzare; indicano il tempo residuo e lo stato del programma di lavaggio in maniera sintetica.



Display elettronico.
Il display elettronico indica il tempo residuo oltre a dare le principali informazioni, come ad esempio la mancanza di sale o brillantante.

Tutte le soluzioni Bosch per il massimo comfort d'utilizzo.

Asciugatura con Zeolite.

La Zeolite è un minerale che trasforma in modo naturale l'umidità in calore secco. Grazie al delicato flusso di aria calda, il calore viene distribuito in modo uniforme all'interno della lavastoviglie. Il risultato? Un'asciugatura perfetta su tutte le stoviglie. La Zeolite non va sostituita perché si rigenera ad ogni ciclo di asciugatura, durando per tutta la vita del prodotto.



Motore EcoSilence Drive.

Il motore senza spazzole EcoSilence Drive è estremamente efficiente, veloce e silenzioso e dosa millimetricamente la pressione dell'acqua sulle stoviglie per un trattamento adeguato ad ogni tipo di carico. Tutto questo per utilizzare meno acqua, meno energia e avere sempre risultati perfetti.



Sensore di carico.

Un ottimale utilizzo dell'acqua è possibile anche in caso di carichi ridotti, con un conseguente risparmio di acqua ed energia. Uno speciale sensore infatti riconosce il carico presente nella lavastoviglie e dosa la quantità di acqua necessaria al lavaggio.



Sistema Rackmatic.

Massima flessibilità di carico, che si tratti di tazzine da caffè o pentole di grandi dimensioni: il cestello superiore può essere regolato in 3 diverse posizioni consentendo di guadagnare, a seconda delle necessità, fino a 5 cm in altezza.




EmotionLight.

Un'innovazione che si accompagna a un design moderno, una luce sofisticata per illuminare l'interno della lavastoviglie in modo elegante.



TimeLight.

Durante il lavaggio, TimeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni relative alla fase del programma selezionato ed il tempo residuo. L'indicatore risulta ben leggibile su tutti i tipi di pavimento ed è particolarmente pratico per le lavastoviglie a scomparsa totale.



InfoLight.

Grazie al punto luce rosso, basta uno sguardo al pavimento per sapere se la lavastoviglie è in funzione.



La competenza nel lavaggio può dare solo un risultato: assoluta brillantezza.

Le lavastoviglie Bosch hanno il programma giusto per ogni esigenza.

Programmi

Il consumo d'acqua, la temperatura dell'acqua e il tempo di risciacquo vengono adeguati perfettamente al grado di sporcizia delle stoviglie. Per un risultato brillante con il minimo consumo energetico.

Auto 45-65 °C

Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con un grado di sporco normale e carico misto, ottimizzando i consumi.

Intensivo 70 °C

Un programma speciale per stoviglie molto sporche, in particolare pentole e padelle. La temperatura di lavaggio elevata assicura inoltre la massima igiene.

Eco 50 °C

Programma con consumi ridotti per lavaggi con stoviglie normalmente sporche.

Bicchieri 40 °C

Programma di lavaggio a 40 °C per bicchieri: il programma di lavaggio per una pulizia delicata, un'asciugatura perfetta e una brillantezza impeccabile.

Rapido 45 °C

Le stoviglie poco sporche sono lavate perfettamente a 45 °C in soli 29 minuti.

Rapido 60 °C

Questo programma è ideale per stoviglie molto sporche, garantendo sempre un'asciugatura brillante e una pulizia perfetta. La pressione dell'acqua all'interno della lavastoviglie, più elevata rispetto ai programmi standard, consente di eliminare ogni residuo di sporco.

1h 65 °C

Il programma veloce perfetto per stoviglie mediamente sporche.

Prelavaggio

Le stoviglie vengono spruzzate per lo più con acqua fredda e senza aggiunta di detersivo.

Silence 50 °C

Con questo nuovo programma la tua lavastoviglie sarà ancora più silenziosa, riducendo ulteriormente la rumorosità e ti permetterà di sfruttare i vantaggi delle tariffe notturne dell'elettricità.

Funzioni speciali

Per un lavaggio particolarmente igienico, maggiore rapidità o risultati brillanti: le nostre funzioni speciali ti rendono la vita facile.



IntensiveZone

Potente pressione dell'acqua e temperatura elevata in tutto il cestello inferiore. Nel cestello superiore la pressione dell'acqua corrisponde al programma selezionato. Elimina lo sporco tenace da padelle e pentole nel cestello inferiore e pulisce perfettamente le stoviglie delicate nel cestello superiore.



VarioSpeed Plus

Con l'opzione VarioSpeed Plus, un carico completo di stoviglie si lava e si asciuga in pochissimo tempo e in modo ottimale. Basta premere un tasto e la durata di lavaggio si riduce fino al 66 %, mantenendo la stessa elevata performance di lavaggio a cui sei abituato. Attiva la funzione VarioSpeed Plus quando hai fretta, per esempio per una festa di famiglia o un party di compleanno.



VarioSpeed

Con l'opzione VarioSpeed è possibile ridurre fino al 50% i tempi dei programmi standard.



Mezzo carico

La funzione ideale per un ciclo di lavaggio con meno stoviglie che garantisce una riduzione del consumo di energia, acqua e risparmio di tempo. È possibile disporre le stoviglie nel cestello superiore e inferiore.



Purezza Attiva Plus

La nuova funzione speciale Purezza Attiva Plus può essere attivata in diversi cicli di lavaggio e garantisce elevate prestazioni d'igiene grazie a un lavaggio antibatterico. Questo risultato si ottiene aumentando il livello della temperatura fino a 70 °C durante il risciacquo e mantenendolo a lungo. Purezza Attiva Plus è pertanto ideale per tutti coloro che esigono standard di massima igiene, per esempio in caso di bambini piccoli o persone allergiche.



Asciugatura Extra

L'uso di temperature più elevate durante il risciacquo prolunga automaticamente la fase di asciugatura. Con questa funzione si ottengono migliori risultati, il che si nota soprattutto per le parti in plastica di grandi dimensioni.



Programma Manutenzione

Per pulire la vasca della lavastoviglie, si utilizza normalmente un prodotto specifico. Con questo speciale programma potrai apprezzare una pulizia ancora più profonda ed efficace: la tua lavastoviglie ti ringrazierà!

Tipico di Bosch: mettiamo ordine persino dove c'è già.

VarioFlex Pro

Sistema di cestelli VarioFlex Pro

L'innovativo sistema di cestelli VarioFlex Pro ti offre tantissime possibilità di regolazione. Grazie ai touchpoint rossi e al sistema Rackmatic puoi individuare subito dove e come si possono regolare i cestelli con molta flessibilità in funzione delle stoviglie da caricare. Così aumenta il numero di stoviglie pulite e brillanti. Il tutto in un unico ciclo.



Terzo cestello Pro



Il terzo cestello estraibile Pro offre molto spazio: per i grandi utensili da cucina, nel cestello sono integrate delle apposite fessure molto utili; per le piccole stoviglie i fianchi abbassabili creano più spazio. Grazie ai touchpoint rossi e ai tasti rossi di abbassamento puoi individuare subito dove e come regolare il cestello per le posate da caricare. Questo terzo piano di carico rende superfluo il cestello portaposate e trasforma le lavastoviglie in un miracolo di spazio: puoi infatti caricare fino a 14 coperti standard.



VarioFlex

Sistema di cestelli VarioFlex

Il sistema di cestelli VarioFlex color argento è sinonimo di grande flessibilità e comfort: nel cestello superiore questo è garantito da elementi mobili (supporti arcuati dei calici a stelo lungo, rastrelliere e ripiani); in quello inferiore ci sono diversi elementi mobili (lato posteriore rialzato per i supporti arcuati dei calici a stelo lungo, rastrelliere ribaltabili e ripiani).



Terzo cestello

Il terzo cestello estraibile offre molto spazio: per i grandi utensili da cucina, come fruste o mestoli, nel cestello sono integrate delle apposite fessure molto utili. Questo terzo piano di carico rende superfluo il cestello portaposate nel cestello inferiore e trasforma le lavastoviglie in un miracolo di spazio: puoi infatti caricare fino a 14 coperti standard.



I nostri sistemi di cestelli possono contenere fino a 14 coperti standard e offrono spazio e stabilità a ogni stoviglia.

Vario

Sistema di cestelli Vario

Il sistema di cestelli Vario color argento è sinonimo di grande flessibilità. Il cestello superiore è composto da alcuni elementi mobili e offre spazio per bicchieri, piattini, tazze e posate, ma anche per calici a stelo lungo e pentole. Nel cestello inferiore, grazie alle rastrelliere ribaltabili mobili c'è anche spazio per pentole e padelle grandi.



Terzo cestello

Con il terzo cestello estraibile, ossia il terzo piano di carico, le lavastoviglie diventano ancora più pratiche. Il cestello è il posto ideale per le posate e i piccoli utensili da cucina, per maggiore flessibilità e spazio all'interno. Il cestello portaposate nel cestello inferiore è sostituito dal terzo cestello. In questo modo la lavastoviglie da 60 cm ha una capienza fino ai 14 coperti standard, quella da 45 cm fino a 10.



Normal

Sistema di cestelli Normal

I cestelli Normal rendono semplice e veloce il compito di posizionare le stoviglie: grazie al fianco abbassabile, nel cestello superiore è possibile riporre anche tazze e bicchieri a stelo lungo. Il cestello inferiore, grazie alle due rastrelliere abbattibili e al cestello portaposate, è l'ideale per piatti, posate e pentole di varie dimensioni.



Cestello portaposate

Cestello portaposate

Il cestello portaposate è collocato in modo flessibile nel cestello inferiore e fornisce altro spazio per caricare le posate. In tutti i modelli senza il terzo cestello, il cestello portaposate fa parte della dotazione di serie.



Home Connect: elettrodomestici connessi per una vita più semplice.

Per semplificare la vita di tutti i giorni, c'è Home Connect. Con l'esclusiva App è infatti possibile controllare ed azionare da remoto gli elettrodomestici, accedere ai manuali di utilizzo in formato digitale e consultare utili consigli e suggerimenti direttamente dal proprio smartphone o tablet. Per una vita più semplice e, naturalmente, risultati perfetti.

Novità assoluta per i tuoi piatti: le notifiche Push.

Diciamoci la verità: ci sono cose più importanti nella vita che pensare a lavare i piatti. Ecco perché la tua lavastoviglie può inviare notifiche Push al tuo smartphone per avisarti sullo stato del programma di lavaggio in corso. Così avrai comunque tutto sotto controllo e potrai dedicarti alle cose che contano davvero.

Tutto il bello della semplicità: Easy Start.

Tua madre è la maggiore esperta in circolazione su come lavare i piatti – ma anche il tuo smartphone! Basta chiedere a Easy Start, che ti suggerirà il programma di lavaggio più adatto per le tue stoviglie. Così potrai sempre contare sull'esperto di casa in fatto di lavaggio, anche quando tua madre non è nei paraggi.



È facile fare promesse. Noi preferiamo dare delle garanzie: 10 anni di garanzia, per essere precisi.

La Garanzia in caso di corrosione della vasca delle lavastoviglie Bosch è valida per 10 anni dall'acquisto. Si può attivare facilmente online nella sezione Servizio Clienti del sito www.bosch-home.com/it



La qualità arriva dell'esperienza.

Nessun elettrodomestico Bosch lascia le nostre fabbriche prima di essere stato testato a raggiungere i più alti standard di qualità, performance e sostenibilità. Questo è ciò che promise Robert Bosch quando fondò la sua azienda nel 1886 e questa è la filosofia che, ancora oggi, sta alla base della nostra produzione. Per questo sviluppiamo costantemente nuovi processi di controllo della qualità e dei materiali che utilizziamo.

Idee innovative garantiscono prodotti che durano nel tempo.

Per i materiali usati per le vasche delle nostre lavastoviglie sono stati studiati esclusivi trattamenti delle superfici ed innovativi sistemi di produzione ed assemblaggio. Questo, assieme all'utilizzo di fogli di acciaio inox di altissima qualità, fa sì che le nostre lavastoviglie possano offrire la massima protezione in caso di corrosione della vasca di lavaggio. Ora potrete approfittare dell'innovazione Bosch grazie alla nuova garanzia di 10 anni in caso di corrosione della vasca.

Novità: attiva la tua garanzia online

Attivare la garanzia non potrebbe essere più semplice.

Potete attivare la garanzia entro 10 giorni dall'acquisto della vostra nuova lavastoviglie Bosch. È molto semplice: basta accedere al **sito Bosch www.bosch-home.com/it**, nella sezione Servizio Clienti e attivare l'anno di assistenza supplementare sulla lavastoviglie. Automaticamente riceverete anche il modulo relativo alla garanzia di 10 anni contro la corrosione passante della vasca di lavaggio della lavastoviglie. Un unico click per un servizio completo. Il nostro **numero verde 800-829120** è comunque sempre a vostra disposizione per attivare la garanzia.



Lavastoviglie a scomparsa totale.

Come leggere la tabella?

1. Scegliete le caratteristiche principali che state cercando per il vostro nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individuate i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizzate queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarvi

			Serie 8	Serie 6				Serie 4			Serie 2	
			> Asciugatura con Zeolite > Display TFT > Motore EcoSilence Drive	> Asciugatura con Zeolite* > Display > Motore EcoSilence Drive				> Display con pulsanti > Motore EcoSilence Drive			> Motore EcoSilence Drive	
	Coperti	Tipo	A+++ -10%	A+++	A++	A+		A+++	A++	A+	A++	A+
60 cm	14	3° Cestello		SMV68TX06E  Nuovo	SMV68TX02E  Nuovo				SMV46MX00E  Nuovo			
				SMV68MX03E  Nuovo								
			SMV88TX36E  Nuovo						SMV46KX01E  Nuovo			SMV25EX00E  Nuovo
60 cm	13			SMV68IX00E  Nuovo				SMV46CX01E  Nuovo			SMV25CX02E  Nuovo	
											SMV25AX01E  Nuovo	SMV40D70EU 
45 cm	10	3° Cestello		SPV69T80EU  Nuovo	SPV69T70EU 							
					SPV53M80EU 						SPV40E70EU 	
Compatte	8					SCE52M65EU 						

* Solo per alcuni modelli.

Serie | 8

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm



SMV88TX36E



Nuovo



Modello	SMV88TX36E € 1.500,00
EAN	4242002957630
Classe di efficienza energetica	A+++ -10% *
Livello sonoro	42 db
Numero di coperti	13
Sistema di asciugatura con Zeolite	•
Motore EcoSilence Drive	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Bicchieri 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
Funzioni	Remote Start, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
Programma Manutenzione	•
Terzo cestello	•
Tipo di cestelli	VarioFlex Pro con TouchPoint colorati
Partenza ritardata	24 h
Indicazione di funzionamento	TimeLight
Tipo di controllo	TFT + Touch
Materiale vasca	Inox

* A+++ -10%: consumo inferiore del 10% (211 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (235 kWh/anno).
• Sì / – No Ulteriori accessori disponibili a pagina 169

Serie | 6

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm



SMV68TX06E



Nuovo



Nuovo



Nuovo



Nuovo

Modello	SMV68TX06E € 1.200,00	SMV68MX03E € 1.120,00	SMV68IX00E € 1.050,00	SMV68TX02E € 1.020,00
EAN	4242002957609	4242002962726	4242002960043	4242002992747
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A++
Livello sonoro	42 db	44 db	44 db	44 db
Numero di coperti	14	14	13	14
Sistema di asciugatura con Zeolite	•	•	–	–
Motore EcoSilence Drive	•	•	•	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Bicchieri 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Bicchieri 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1 h 65 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1 h 65 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
Funzioni	Remote Start, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
Programma Manutenzione	•	•	•	•
Terzo cestello	•	•	–	•
Tipo di cestelli	VarioFlex Pro con TouchPoint colorati	VarioFlex con TouchPoint colorati	VarioFlex	VarioFlex Pro con TouchPoint colorati
Partenza ritardata	24h	24h	24h	24h
Indicazione di funzionamento	TimeLight	TimeLight	InfoLight	TimeLight
Tipo di controllo	TFT + Touch	Display LED + Touch	Display LED + Touch	Display LED + Touch
Materiale vasca	Inox	Inox	Inox	Inox

• Sì / – No Ulteriori accessori disponibili a pagina 169

Serie | 4

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm



SMV46MX00E



Nuovo



Nuovo



Nuovo

Modello	SMV46CX01E € 1.000,00	SMV46MX00E € 900,00	SMV46KX01E € 850,00
EAN	4242002978604	4242002978581	4242002950334
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++
Livello sonoro	46db	46db	46db
Numero di coperti	13	14	13
Sistema di asciugatura con Zeolite	–	–	–
Motore EcoSilence Drive	•	•	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1 h 65 °C	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1 h 65 °C	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1 h 65 °C, Prelavaggio
Funzioni	VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra	VarioSpeed Plus, Asciugatura Extra	VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
Programma Manutenzione	•	•	•
Terzo cestello	–	•	•
Tipo di cestelli	Vario	VarioFlex	VarioFlex
Partenza ritardata	24h	24h	24h
Indicazione di funzionamento	InfoLight	InfoLight	InfoLight
Tipo di controllo	Display e pulsanti	Display e pulsanti	Display e pulsanti
Materiale vasca	Inox	Inox	Polinox, laterali in acciaio

Serie | 2

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm



SMV25CX02E



Nuovo



Nuovo



Nuovo



Modello	SMV25CX02E € 850,00	SMV25AX01E € 780,00	SMV25EX00E € 760,00	SMV40D70EU € 710,00
EAN	4242002963631	4242002992693	4242002970776	4242002773551
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	A+
Livello sonoro	46 db	48 db	48 db	54 db
Numero di coperti	13	12	13	12
Sistema di asciugatura con Zeolite	–	–	–	–
Motore EcoSilence Drive	•	•	•	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 60 °C, Bicchieri 40 °C	Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C	Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
Funzioni	Asciugatura Extra	VarioSpeed Plus, Asciugatura Extra	VarioSpeed	–
Programma Manutenzione	–	–	–	–
Terzo cestello	–	–	•	–
Tipo di cestelli	Vario	Normal	Vario	Normal
Partenza ritardata	3, 6 o 9 h	–	3, 6 o 9 h	–
Indicazione di funzionamento	InfoLight	InfoLight	InfoLight	InfoLight
Tipo di controllo	Indicatori luminosi e pulsanti	Indicatori luminosi e pulsanti	Indicatori luminosi e pulsanti	Indicatori luminosi e pulsanti
Materiale vasca	Inox	Polinox, laterali in acciaio	Polinox, laterali in acciaio	Polinox, laterali in acciaio

Serie | 6

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm



SPV69T80EU



Modello	SPV69T80EU € 1.200,00	SPV69T70EU € 950,00	SPV53M80EU € 790,00
EAN	4242002904542	4242002864075	4242002864068
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++
Livello sonoro	44 db	44 db	46 db
Numero di coperti	10	10	9
Sistema di asciugatura con Zeolite	•	–	–
Motore EcoSilence Drive	•	•	•
Programmi	Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C Super 60 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C	Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, NightProgram 50 °C, Rapido 45 °C
Funzioni	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Mezzo Carico, Purezza Attiva Plus	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Mezzo Carico, Purezza Attiva Plus	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Mezzo Carico
Programma Manutenzione			
Terzo cestello	•	•	–
Tipo di cestelli	VarioFlex Pro	VarioFlex Pro	VarioFlex
Partenza ritardata	24 h	24 h	24 h
Indicazione di funzionamento	TimeLight	TimeLight	InfoLight
Tipo di controllo	Display e pulsanti	Display e pulsanti	Display e pulsanti
Materiale vasca	Inox	Inox	Inox

Serie | 4

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm



SPV40E70EU



Modello	SPV40E70EU € 690,00
EAN	4242002855547
Classe di efficienza energetica	A+
Livello sonoro	48 db
Numero di coperti	9
Sistema di asciugatura con Zeolite	–
Motore EcoSilence Drive	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
Funzioni	Mezzo Carico
Programma Manutenzione	
Terzo cestello	–
Tipo di cestelli	Vario
Partenza ritardata	3, 6 o 9 h
Indicazione di funzionamento	–
Tipo di controllo	Indicatori luminosi e pulsanti
Materiale vasca	inox

Serie | 6

Lavastoviglie compatte



SCE52M65EU




Modello	SCE52M65EU € 1.050,00
EAN	4242002841656
Classe di efficienza energetica	A+
Livello sonoro	47 db
Numero di coperti	8
Sistema di asciugatura con Zeolite	–
Motore EcoSilence Drive	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C
Funzioni	VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus
Programma Manutenzione	
Terzo cestello	–
Tipo di cestelli	Normal
Partenza ritardata	24 h
Indicazione di funzionamento	–
Tipo di controllo	Display + pulsanti
Materiale vasca	Polinox

• Sì / – No Ulteriori accessori disponibili a pagina 169

Disegni Tecnici


Disegni tecnici per Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

SMV88TX36E, SMV68TX06E, SMV68MX03E, SMV68IX00E, SMV68TX02E, SMV46CX01E, SMV46MX00E, SMV46KX01E, SMV25CX02E, SMV25AX01E, SMV25EX00E, SMV40D70EU





Disegni tecnici per Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

SPV69T80EU, SPV69T70EU, SPV53M80EU, SPV40E70EU



Disegni tecnici per Lavastoviglie compatta

SCE52M65EU



Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm
Serie | **8** e Serie | **6**

		Serie 8	Serie 6			
Caratteristiche		60 cm	60 cm			
Modelli		SMV88TX36E	SMV68TX06E	SMV68MX03E	SMV68IX00E	SMV68TX02E
Tipo di installazione		scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale
Informazioni Etichetta Energetica						
Numero di coperti		13	14	14	13	14
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A++
Consumo energia annuale ⁽¹⁾		kWh 211,00	237,00	237,00	234,00	266,00
Consumo energia nel singolo ciclo		W 0,73	0,83	0,83	0,82	0,93
Consumo energia in modalità stand-by		W 0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Consumo energia in modalità spento		W 0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Consumo d'acqua annuo ⁽²⁾		litri 2100	2660	2660	2660	2660
Classe di efficienza di asciugatura ⁽³⁾		A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento ⁽⁴⁾		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata del ciclo nel programma di riferimento		min 225	195	195	235	210
Durata della modalità stand-by		min 0	0	0	0	0
Livello sonoro		db 42	42	44	44	44
Classe di efficieenza di lavaggio		A	A	A	A	A
Consumo d'acqua nel singolo ciclo		litri 7,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Prestazioni						
Motore Eco Silence Drive		•	•	•	•	•
Sistema di asciugatura		Zeolith	Zeolith	Zeolith	scambiatore di calore	scambiatore di calore
DryingAssist		–	–	–	•	–
Sistema protezione cristalli		•	•	•	•	•
Sistema preciso protezione cristalli		•	–	–	–	–
Auto "3 in 1": Sistema riconoscimento detersivo		•	•	•	•	•
Sistema di apertura OpenAssist		–	–	–	–	–
Dotazioni interne						
AquaStop garantito a vita		•	•	•	•	•
AquaSensor		•	•	•	•	•
Sensore di carico		•	•	•	–	•
Terzo cestello		•	•	•	–	•
Tipo di cestello		VarioFlex Pro	VarioFlex Pro	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex Pro
Griglie abbattibili cestello superiore/inferiore		6/8	6/8	2/4	2/4	6/8
Cestello superiore regolabile in altezza		Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi
Timelight/infolight		•/–	•/–	•/–	•/•	•/–
Illuminazione interna EmotionLight		•	–	–	–	–
Materiale vasca		Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Tipi di display / controlli						
Home Connect		•	•	–	–	–
Touch Control		•	•	–	•	•
Indicatore ripristino sale/brillantante		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Partenza ritardata		h 24	24	24	24	24
Segnale acustico di fine programma		•	•	•	•	•
Indicazione tempo residuo (min.)		•	•	•	•	•
Dimensione prodotto						
Altezza del prodotto		mm 815	815	815	815	815
Larghezza del prodotto		mm 598	598	598	598	598
Profondità del prodotto		mm 550	550	550	550	550
Regolazione massima dei piedini		mm 60	60	60	60	60
Collegamento elettrico/acqua						
Dati nominali collegamento elettrico		W 2400	2400	2400	2400	2400
Tensione		V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente		A 10	10	10	10	10
Frequenza		Hz 50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica		cm 175	175	175	175	175
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza tubi d'entrata acqua		cm 165,0	165	165	165	165
Lunghezza tubi uscita acqua		cm 190,0	190	190	190	190
Certificati di omologazione						
		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

• Si / – No

1) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
2) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
3) Scala da G (efficienza minima) a A (efficienza massima)
4) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale.
È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

Informazioni tecniche per Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm
Serie | **4** e Serie | **2**

		Serie 4			Serie 2			
Caratteristiche		60 cm			60 cm			
Modelli		SMV46CX01E	SMV46MX00E	SMV46KX01E	SMV25CX02E	SMV25AX01E	SMV25EX00E	SMV40D70EU
Tipo di installazione		scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale
Informazioni Etichetta Energetica								
Numero di coperti		13	14	13	13	12	13	12
Classe di efficienza energetica		A+++	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo energia annuale ⁽¹⁾		kWh 234,00	266,00	262,00	262,00	258,00	294,00	290,00
Consumo energia nel singolo ciclo		W 0,82	0,93	0,92	0,92	0,90	1,03	1,02
Consumo energia in modalità stand-by		W 0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo energia in modalità spento		W 0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo d'acqua annuo ⁽²⁾		litri 2660	2660	2660	2660	2660	2660	3920
Classe di efficienza di asciugatura ⁽³⁾		A	A	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento ⁽⁴⁾		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata del ciclo nel programma di riferimento		min 235	210	210	210	210	210	210
Durata della modalità stand-by		min 0	0	0	0	0	0	0
Livello sonoro		db 46	46	46	46	48	48	54
Classe di efficinezza di lavaggio		A	A	A	A	A	A	A
Consumo d'acqua nel singolo ciclo		litri 9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	14
Prestazioni								
Motore Eco Silence Drive		•	•	•	•	•	•	•
Sistema di asciugatura		scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore		
DryingAssist		•	–	–	–	–	–	–
Sistema protezione cristalli		•	•	•	•	•	•	•
Sistema preciso protezione cristalli		–	–	–	–	–	–	–
Auto *3 in 1*: Sistema riconoscimento detersivo		•	•	•	•	•	•	•
Sistema di apertura OpenAssist		–	–	–	–	–	–	–
Dotazioni interne								
AquaStop garantito a vita		•	•	•	•	•	•	•
AquaSensor		•	•	•	•	•	•	–
Sensore di carico		•	•	•	•	•	•	•
Terzo cestello		–	•	–	–	–	•	–
Tipo di cestello		Vario	VarioFlex	VarioFlex	Vario	Normal	Vario	Normal
Griglie abbattibili cestello superiore/inferiore		0/2	2/4	2/4	0/2	0/0	0/2	0/0
Cestello superiore regolabile in altezza		Semplice	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Semplice	no	Rackmatik a 3 gradi	no
Timelight/infolight		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Illuminazione interna EmotionLight		–	–	–	–	–	–	–
Materiale vasca		Acciaio	Acciaio	Polinox	Acciaio	Polinox	Polinox	Polinox
Tipi di display / controlli								
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–
Touch Control		–	–	–	–	–	–	–
Indicatore ripristino sale/brillantante		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Partenza ritardata		h 24	24	24	3, 6 o 9	–	3, 6 o 9	–
Segnale acustico di fine programma		•	•	•	•	•	•	•
Indicazione tempo residuo (min.)		•	•	•	•	•	•	•
Dimensione prodotto								
Altezza del prodotto		mm 815	815	815	815	815	815	815
Larghezza del prodotto		mm 598	598	598	598	598	598	598
Profondità del prodotto		mm 550	550	550	550	550	550	550
Regolazione massima dei piedini		mm 60	60	60	60	60	60	60
Collegamento elettrico/acqua								
Dati nominali collegamento elettrico		W 2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tensione		V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente		A 10	10	10	10	10	10	10
Frequenza		Hz 60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica		cm 175	175	175	175	175	175	175
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza tubi d'entrata acqua		cm 165	165	165	165	165	165	165
Lunghezza tubi uscita acqua		cm 190	190	190	190	190	190	190
Certificati di omologazione								
		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

• Si / – No

1) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
2) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
3) Scala da G (efficienza minima) a A (efficienza massima)
4) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale.
È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

Informazioni tecniche per Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm
Serie | **6** e Serie | **4** e Lavastoviglie compatte Serie | **6**

	Serie 6			Serie 4	Serie 6
Caratteristiche	45 cm			45 cm	compatte
Modelli	SPV69T80EU	SPV69T70EU	SPV53M80EU	SPV40E70EU	SCE52M65EU
Tipo di installazione	scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale	compatta
Informazioni Etichetta Energetica					
Numero di coperti	10	10	9	9	8
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++	A+	A+
Consumo energia annuale ⁽¹⁾	kWh 188,00	211,00	197,00	220,00	205,00
Consumo energia nel singolo ciclo	W 0,66	0,75	0,70	0,78	0,72
Consumo energia in modalità stand-by	W 0,10	0,10	0,10	0,10	0,20
Consumo energia in modalità spento	W 0,10	0,10	0,10	0,10	0,20
Consumo d'acqua annuo ⁽²⁾	litri 2660	2660	2380	2660	2520
Classe di efficienza di asciugatura ⁽³⁾	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento ⁽⁴⁾	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata del ciclo nel programma di riferimento	min 195	195	195	195	200
Durata della modalità stand-by	min 0	0	0	0	0
Livello sonoro	db 44	44	46	48	47
Classe di efficiezza di lavaggio	A	A	A	A	A
Consumo d'acqua nel singolo ciclo	litri 9,5	9,5	8,5	9,5	9,0
Prestazioni					
Motore Eco Silence Drive	•	•	•	•	•
Sistema di asciugatura	Zeolith	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore
DryingAssist	–	•	•	–	–
Sistema protezione cristalli	•	•	•	•	•
Sistema preciso protezione cristalli	–	–	–	–	–
Auto "3 in 1": Sistema riconoscimento detersivo	•	•	•	•	•
Sistema di apertura OpenAssist	–	–	–	–	–
Dotazioni interne					
AquaStop garantito a vita	•	•	•	•	•
AquaSensor	•	•	•	•	•
Sensore di carico	•	•	•	•	•
Terzo cestello	•	•	–	–	–
Tipo di cestello	VarioFlex Pro	VarioFlex Pro	VarioFlex	Vario	Normal
Griglie abbattibili cestello superiore/inferiore	3/4	3/4	2/2	2	4
Cestello superiore regolabile in altezza	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Semplice	no
Timelight/infolight	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Illuminazione interna EmotionLight	–	–	–	–	–
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Polinox
Tipi di display / controlli					
Home Connect	–	–	–	–	–
Touch Control	–	–	–	–	–
Indicatore ripristino sale/brillantante	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Partenza ritardata	h 24	24	24	3, 6 o 9	24
Segnale acustico di fine programma	•	•	•	•	–
Indicazione tempo residuo (min.)	•	•	•	•	•
Dimensione prodotto					
Altezza del prodotto	mm 815	815	815	815	595
Larghezza del prodotto	mm 448	448	448	448	595
Profondità del prodotto	mm 550	550	550	550	500
Regolazione massima dei piedini	mm 60	60	60	60	
Collegamento elettrico/acqua					
Dati nominali collegamento elettrico	W 2400	2400	2400	2400	2400
Tensione	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente	A 10	10	10	10	10
Frequenza	Hz 60; 50	60; 50	50; 60	50; 60	50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm 175	175	175	175	170
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza tubi d'entrata acqua	cm 165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Lunghezza tubi uscita acqua	cm 205,0	205,0	205,0	205,0	226,0
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

• Sì / – No

1) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
2) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
3) Scala da G (efficienza minima) a A (efficienza massima)
4) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale.
È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.



Come leggere la tabella?

1. Scegliete le caratteristiche principali che state cercando per il vostro nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individuate i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizzate queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarvi

			Serie 8	Serie 6				Serie 4		Serie 2
			> Asciugatura con Zeolite > Display TFT > Motore EcoSilence Drive	> Asciugatura con Zeolite* > Display > Motore EcoSilence Drive				> Display con pulsanti > Motore EcoSilence Drive		> Motore EcoSilence Drive
Coperti	Tipo		A+++ -10%	A+++	A++	A+	A+++	A++		A++
60 cm	14	3° Cestello		SMI68TS06E  Nuovo 	SMI68MS02E  Nuovo			SBI46MS03E  Nuovo	SMI46MS03E  Nuovo	
	13		SMI88TS36E  Nuovo 							
	12				SMI68IS00E  Nuovo					
45 cm	10	3° Cestello				SPI58N05EU 				
	9						SPI50E85EU 			

* Solo per alcuni modelli.

Serie | 8

Lavastoviglie integrabili 60 cm



SMI88TS36E



Nuovo



Modello	SMI88TS36E € 1.500,00
EAN	4242002957616
Classe di efficienza energetica	A+++ -10% *
Livello sonoro	42 db
Numero di coperti	13
Sistema di asciugatura con Zeolite	•
Motore EcoSilence Drive	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Bicchieri 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
Funzioni	Remote Start, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
Programma Manutenzione	•
Terzo cestello	•
Tipo di cestelli	VarioFlex Pro
Partenza ritardata	24 h
Indicazione di funzionamento	–
Tipo di controllo	TFT + Touch
Materiale vasca	Inox

* A+++ -10%: consumo inferiore del 10% (211 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (235 kWh/anno).
• Sì / – No Ulteriori accessori disponibili a pagina 183

Serie | 6

Lavastoviglie integrabili 60 cm



SMI68TS06E



Nuovo



Nuovo



Nuovo

Modello	SMI68TS06E € 1.390,00	SMI68IS00E € 1.265,00	SMI68MS02E € 1.210,00
EAN	4242002959900	4242002984254	4242002953533
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++
Livello sonoro	42 db	44 db	42 db
Numero di coperti	14	13	14
Sistema di asciugatura con Zeolite	•	–	–
Motore EcoSilence Drive	•	•	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Bicchieri 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1 h 65 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1 h 65 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
Funzioni	Remote Start, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
Programma Manutenzione	•	•	•
Terzo cestello	•	–	•
Tipo di cestelli	VarioFlex Pro	VarioFlex	VarioFlex
Partenza ritardata	24h	24h	24h
Indicazione di funzionamento	–	–	–
Tipo di controllo	TFT + Touch	Display LED e pulsanti	Display LED e pulsanti
Materiale vasca	Inox	Inox	Inox

• Sì / – No Ulteriori accessori disponibili a pagina 183

Serie | 4

Lavastoviglie integrabili 60 cm



SBI46MS03E

Serie | 4

Lavastoviglie integrabili 60 cm



SMI46GS01E



Nuovo
h. 86,5



Nuovo



Nuovo



Nuovo

Modello	SBI46MS03E € 1.150,00	SMI46MS03E € 1.045,00	SMI46MB03E € 1.000,00	SMI46MW03E € 1.000,00
EAN	4242002994598	4242004950303	4242002994758	4242002950310
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Livello sonoro	44db	44db	44db	44db
Numero di coperti	14	14	14	14
Sistema di asciugatura con Zeolite	–	–	–	–
Motore EcoSilence Drive	•	•	•	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1 h 65 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1 h 65 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1 h 65 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1 h 65 °C, Prelavaggio
Funzioni	VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra	VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra	VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra	VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
Programma Manutenzione	•	•	•	•
Terzo cestello	•	•	•	•
Tipo di cestelli	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex
Partenza ritardata	24h	24h	24h	24h
Indicazione di funzionamento	–	–	–	–
Tipo di controllo	Display e pulsanti	Display e pulsanti	Display e pulsanti	Display e pulsanti
Materiale vasca	Inox	Inox	Inox	Inox



Nuovo

Modello	SMI46GS01E € 970,00
EAN	4242002960067
Classe di efficienza energetica	A++
Livello sonoro	46 db
Numero di coperti	12
Sistema di asciugatura con Zeolite	–
Motore EcoSilence Drive	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1 h 65 °C, Prelavaggio
Funzioni	VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
Programma Manutenzione	•
Terzo cestello	–
Tipo di cestelli	VarioFlex
Partenza ritardata	24 h
Indicazione di funzionamento	–
Tipo di controllo	Display e pulsanti
Materiale vasca	Polinox, laterali in acciaio

Serie | 2

Lavastoviglie integrabili 60 cm



SMI25CS01E



Nuovo



Nuovo

Modello	SMI25CS01E € 900,00	SMI25CB01E € 870,00
EAN	4242002994581	4242002994574
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Livello sonoro	46 db	46 db
Numero di coperti	13	13
Sistema di asciugatura con Zeolite	–	–
Motore EcoSilence Drive	•	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Prelavaggio
Funzioni	VarioSpeed Plus, Mezzo Carico	VarioSpeed Plus, Mezzo Carico
Programma Manutenzione	–	–
Terzo cestello	–	–
Tipo di cestelli	Vario	Vario
Partenza ritardata	24 h	24 h
Indicazione di funzionamento	–	–
Tipo di controllo	Display e pulsanti	Display e pulsanti
Materiale vasca	Inox	Inox

Serie | 6

Lavastoviglie integrabili 45 cm



SPI58N05EU



Modello	SPI58N05EU € 900,00
EAN	4242002906256
Classe di efficienza energetica	A+
Livello sonoro	44 db
Numero di coperti	10
Sistema di asciugatura con Zeolite	–
Motore EcoSilence Drive	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Bicchieri 40 °C, Rapido 45 °C
Funzioni	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Mezzo Carico
Programma Manutenzione	–
Terzo cestello	•
Tipo di cestelli	VarioFlex
Partenza ritardata	24 h
Indicazione di funzionamento	–
Tipo di controllo	Display e pulsanti
Materiale vasca	Inox

Serie | 4

Lavastoviglie integrabili 45 cm



SPI50E85EU



Modello	SPI50E85EU € 850,00
EAN	4242002856476
Classe di efficienza energetica	A+
Livello sonoro	46 db
Numero di coperti	9
Sistema di asciugatura con Zeolite	–
Motore EcoSilence Drive	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
Funzioni	VarioSpeed, Mezzo Carico
Programma Manutenzione	–
Terzo cestello	–
Tipo di cestelli	Vario
Partenza ritardata	24 h
Indicazione di funzionamento	–
Tipo di controllo	Display e pulsanti
Materiale vasca	inox

Accessori speciali per Lavastoviglie Serie | 8, Serie | 6, Serie | 4, Serie | 2


	Modello	Descrizione
	SGZ1010 EAN: 4242002137513 € 52,00	Prolunga per AcquaStop.
	SMZ5000 EAN: 4242002475486 € 24,00	Set completo per Spazio 51.
	SMZ5002 EAN: 4242002476230 € 23,00	Cestello posate d'argento.
	SMZ5100 EAN: 4242002476247 € 25,00	Cestello posate.
	SMZ5300 EAN: 4242002771199 € 29,00	Porta bicchieri stelo lungo.

Accessori speciali acquistabili separatamente

Disegni Tecnici


Disegni tecnici per Lavastoviglie integrabili 60 cm

SMI88TS36E, SMI68IS00E, SMI68MS02E, SMI46MS03E, SMI46MB03E, SMI46MW03E, SMI46GS01E, SMI25CS01E, SMI25CB01E




Disegni tecnici per Lavastoviglie integrabile 60 cm

SBI46MS03E



Disegni tecnici per Lavastoviglie integrabili 45 cm

SPI58N05EU, SPI50E85EU



Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per Lavastoviglie integrabili 60 cm
Serie | 8 e Serie | 6

	Serie 8	Serie 6
Caratteristiche	60 cm	60 cm
Modelli	SMI88TS36E	SMI68IS00E
Tipo di installazione	Integrabili	Integrabili
Informazioni Etichetta Energetica		
Numero di coperti	13	14
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++
Consumo energia annuale ⁽¹⁾	211,00 kWh	237,00
Consumo energia nel singolo ciclo	0,73 W	0,83
Consumo energia in modalità stand-by	0,50 W	0,50
Consumo energia in modalità spento	0,50 W	0,50
Consumo d'acqua annuo ⁽²⁾	2100 litri	2660
Classe di efficienza di asciugatura ⁽³⁾	A	A
Programma standard di riferimento ⁽⁴⁾	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata del ciclo nel programma di riferimento	225 min	195
Durata della modalità stand-by	0 min	0
Livello sonoro	42 db	44
Classe di efficiezza di lavaggio	A	A
Consumo d'acqua nel singolo ciclo	7,5 litri	9,5
Prestazioni		
Motore Eco Silence Drive	•	•
Sistema di asciugatura	Zeolith	Zeolith
DryingAssist	–	–
Sistema protezione cristalli	•	•
Sistema preciso protezione cristalli	•	–
Auto "3 in 1": Sistema riconoscimento detersivo	•	•
Sistema di apertura OpenAssist	–	–
Dotazioni interne		
AquaStop garantito a vita	•	•
AquaSensor	•	•
Sensore di carico	•	•
Terzo cestello	•	–
Tipo di cestello	VarioFlex Pro	VarioFlex Pro
Griglie abbattibili cestello superiore/inferiore	6/8	6/8
Cestello superiore regolabile in altezza	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi
Timelight/infolight	–/–	–/–
Illuminazione interna EmotionLight	•	–
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio
Tipi di display / controlli		
Home Connect	•	•
Touch Control	•	–
Indicatore ripristino sale/brillantante	•/•	•/•
Partenza ritardata	24 h	24
Segnale acustico di fine programma	•	–
Indicazione tempo residuo (min.)	•	•
Dimensione prodotto		
Altezza del prodotto	815 mm	815
Larghezza del prodotto	598 mm	598
Profondità del prodotto	573 mm	573
Regolazione massima dei piedini	60 mm	60
Collegamento elettrico/acqua		
Dati nominali collegamento elettrico	2400 W	2400
Tensione	220-240 V	220-240
Corrente	10 A	10
Frequenza	50; 60 Hz	60; 50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	175 cm	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Lunghezza tubi d'entrata acqua	165,0 cm	165
Lunghezza tubi uscita acqua	190,0 cm	190
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE

• Sì / – No

1) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
2) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
3) Scala da G (efficienza minima) a A (efficienza massima)
4) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

Informazioni tecniche per Lavastoviglie integrabili 60 cm
Serie | **4** e Serie | **2**

	Serie 4					Serie 2	
Caratteristiche	60 cm					60 cm	
Modelli	SBI46MS03E	SMI46MS03E	SMI46MB03E	SMI46MW03E	SMI46GS01E	SMI25CS01E	SMI25CB01E
Tipo di installazione	Integrabili	Integrabili	Integrabili	Integrabili	Integrabili	Integrabili	Integrabili
Informazioni Etichetta Energetica							
Numero di coperti	14	14	14	14	12	13	13
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo energia annuale ⁽¹⁾	kWh 266,00	266,00	266,00	266,00	258,00	262,00	262,00
Consumo energia nel singolo ciclo	W 0,93	0,93	0,93	0,93	0,90	0,92	0,92
Consumo energia in modalità stand-by	W 0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo energia in modalità spento	W 0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo d'acqua annuo ⁽²⁾	litri 2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660
Classe di efficienza di asciugatura ⁽³⁾	A	A	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento ⁽⁴⁾	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata del ciclo nel programma di riferimento	min 210	210	210	210	210	210	210
Durata della modalità stand-by	min 0	0	0	0	0	0	0
Livello sonoro	db 44	44	44	44	46	46	46
Classe di efficineza di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A
Consumo d'acqua nel singolo ciclo	litri 9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Prestazioni							
Motore Eco Silence Drive	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di asciugatura	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore
DryingAssist	–	–	–	–	–	–	–
Sistema protezione cristalli	•	•	•	•	•	•	•
Sistema preciso protezione cristalli	–	–	–	–	–	–	–
Auto "3 in 1": Sistema riconoscimento deterativo	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di apertura OpenAssist	–	–	–	–	–	–	–
Dotazioni interne							
AquaStop garantito a vita	•	•	•	•	•	•	•
AquaSensor	•	•	•	•	•	–	–
Sensore di carico	•	•	•	•	•	•	•
Terzo cestello	•	•	•	•	–	–	–
Tipo di cestello	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex	Vario	Vario
Griglie abbattibili cestello superiore/inferiore	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	0/2	0/2
Cestello superiore regolabile in altezza	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Semplice	Semplice
Timelight/infolight	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Illuminazione interna EmotionLight	–	–	–	–	–	–	–
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Plastica	Acciaio	Acciaio
Tipi di display / controlli							
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–
Touch Control	–	–	–	–	–	–	–
Indicatore ripristino sale/brillantante	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Partenza ritardata	h 24	24	24	24	24	24	–
Segnale acustico di fine programma	–	–	–	–	–	–	–
Indicazione tempo residuo (min.)	•	•	•	•	•	•	•
Dimensione prodotto							
Altezza del prodotto	mm 865	815	815	815	815	815	815
Larghezza del prodotto	mm 598	598	598	598	598	598	598
Profondità del prodotto	mm 573	573	573	573	573	573	573
Regolazione massima dei piedini	mm 60	60	60	60	60	60	60
Collegamento elettrico/acqua							
Dati nominali collegamento elettrico	W 2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tensione	V 220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente	A 10	10	10	10	10	10	10
Frequenza	Hz 60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm 175	175	175	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza tubi d'entrata acqua	cm 165	165	165	165	165	165	165
Lunghezza tubi uscita acqua	cm 190	190	190	190	190	190	190
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

• Sì / – No

1) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
2) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
3) Scala da G (efficienza minima) a A (efficienza massima)
4) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale.
È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

Informazioni tecniche per Lavastoviglie integrabili 45 cm
Serie | **6** e Serie | **4**

		Serie 6		Serie 4	
Caratteristiche		45 cm		45 cm	
Modelli		SPI58N05EU		SPI50E85EU	
Tipo di installazione		Integrabili		Integrabili	
Informazioni Etichetta Energetica					
Numero di coperti		10		9	
Classe di efficienza energetica		A+		A+	
Consumo energia annuale ⁽¹⁾		kWh	237,00	220,00	
Consumo energia nel singolo ciclo		W	0,84	0,78	
Consumo energia in modalità stand-by		W	0,10	0,10	
Consumo energia in modalità spento		W	0,10	0,10	
Consumo d'acqua annuo ⁽²⁾		litri	2660	2660	
Classe di efficienza di asciugatura ⁽³⁾		A		A	
Programma standard di riferimento ⁽⁴⁾		Eco 50°C		Eco 50°C	
Durata del ciclo nel programma di riferimento		min	195	195	
Durata della modalità stand-by		min	0	0	
Livello sonoro		db	44	46	
Classe di efficineza di lavaggio		A		A	
Consumo d'acqua nel singolo ciclo		litri	9,5	9,5	
Prestazioni					
Motore Eco Silence Drive		•		•	
Sistema di asciugatura		scambiatore di calore		scambiatore di calore	
DryingAssist		–		–	
Sistema protezione cristalli		•		•	
Sistema preciso protezione cristalli		–		–	
Auto "3 in 1": Sistema riconoscimento deterativo		•		•	
Sistema di apertura OpenAssist		–		–	
Dotazioni interne					
AquaStop garantito a vita		•		•	
AquaSensor		•		•	
Sensore di carico		•		•	
Terzo cestello		•		–	
Tipo di cestello		VarioFlex		Vario	
Griglie abbattibili cestello superiore/inferiore		2/2		0/2	
Cestello superiore regolabile in altezza		Rackmatik a 3 gradi		Semplice	
Timelight/infolight		–/–		–/–	
Illuminazione interna EmotionLight		–		–	
Materiale vasca		Acciaio		Acciaio	
Tipi di display / controlli					
Home Connect		–		–	
Touch Control		–		–	
Indicatore ripristino sale/brillantante		•/•		•/•	
Partenza ritardata		h	24	24	
Segnale acustico di fine programma		–		–	
Indicazione tempo residuo (min.)		•		•	
Dimensione prodotto					
Altezza del prodotto		mm	815	815	
Larghezza del prodotto		mm	448	448	
Profondità del prodotto		mm	573	573	
Regolazione massima dei piedini		mm	60	60	
Collegamento elettrico/acqua					
Dati nominali collegamento elettrico		W	2400	2400	
Tensione		V	220-240	220-240	
Corrente		A	10	10	
Frequenza		Hz	50; 60	60; 50	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica		cm	175	175	
Tipo di spina		Schuko		Schuko	
Lunghezza tubi d'entrata acqua		cm	165,0	165,0	
Lunghezza tubi uscita acqua		cm	205,0	205,0	
Certificati di omologazione			CE, VDE		CE, VDE

• Sì / – No

1) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
2) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
3) Scala da G (efficienza minima) a A (efficienza massima)
4) Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale.
È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.

Lavatrici da incasso.

Qualunque tessuto vogliate lavare, abbiamo le migliori soluzioni per trattarne con delicatezza le fibre, anche le più delicate. Tutto questo garantendo sempre risultati di pulizia perfetti ed ottimizzando l'uso di acqua, detersivo ed energia.



Oltre il massimo risparmio energetico.

Assolutamente efficienti!

Le nuove lavatrici Bosch fanno risparmiare fino al 30% in più di energia rispetto alla massima classe di efficienza energetica A+++.



Motore EcoSilence Drive. 10 anni di assistenza.

Motore con pilotaggio inverter di ultima generazione che garantisce massime prestazioni, elevato risparmio energetico e silenziosità.



ActiveWater Plus.

Un sistema intelligente di gestione dell'acqua: i sensori permettono di regolare in modo preciso la quantità d'acqua necessaria al lavaggio ed i parametri dello stesso in base alla quantità ed al tipo di tessuto introdotto. L'obiettivo? Ottimizzare ogni goccia ed eliminare gli sprechi.



VarioPerfect.

A seconda del programma selezionato, permette di risparmiare fino al 65% di tempo (TurboPerfect) o fino al 50% di energia (EcoPerfect).



Cestello Wave.

Lavaggio e cura dei tessuti grazie al cestello Wave: lo speciale design del cestello permette di lavare la biancheria in modo energico o delicato garantendo un trattamento adeguato ad ogni tipo di tessuto.



TimeLight.

Durante il lavaggio, l'indicatore TimeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni relative alla fase del programma selezionato ed il tempo residuo, risultando ben leggibile su tutti i tipi di pavimento.



Silenziose.

Il motore EcoSilence Drive, il design dei pannelli laterali antivibrazione e il sistema antisbilanciamento che corregge automaticamente i disequilibri che si possono creare a causa di una errata distribuzione della biancheria all'interno del cestello, fanno diminuire i rumori e le vibrazioni rendendo le nostre lavatrici particolarmente silenziose.



AquaStop.

Garanzia a vita contro i danni provocati dall'acqua: il sistema di sicurezza AquaStop evita qualunque genere di danno provocato dall'acqua, inerente al tubo di carico o derivante da una perdita nell'apparecchio. Bosch garantisce questa sicurezza per tutta la vita della lavatrice.

Serie | 8

Lavatrice carica frontale standard, a scomparsa totale



WIW28540EU



Nuovo

Modello	WIW28540EU € 1.495,00
EAN	4242002958699
Classe di efficienza energetica	A+++ -30%*
Capacità di carico nominale	8 kg
Velocità massima di centrifuga	1400 giri/min
EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo	•
10 anni di assistenza sul motore EcoSilence Drive	•
Sistema ActiveWater™Plus: Ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi	•
Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta	•
Sistema VarioPerfect con due opzioni a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo	•
Funzione pulizia cestello con avviso	•
Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma avviato, semplicemente premendo un tasto	•
Display	LED multifunzioni
TimeLight: proiezione a pavimento per l'indicazione delle fasi di lavaggio e del tempo residuo	•
Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto	•
Illuminazione interna con LED	•
AquaStop con garanzia a vita	•

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (137 kWh/anno, 8 kg) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

• Sì / – No Ulteriori accessori disponibili a pagina 192

Serie | 6

Lavatrice carica frontale standard, a scomparsa totale



WIW24340EU



Nuovo

Modello	WIW24340EU € 1.200,00
EAN	4242002958705
Classe di efficienza energetica	A+++ -20%*
Capacità di carico nominale	7 kg
Velocità massima di centrifuga	1200 giri/min
EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo	•
10 anni di assistenza sul motore EcoSilence Drive	•
Sistema ActiveWater™Plus: Ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi	•
Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta	•
Sistema VarioPerfect con due opzioni a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo	•
Funzione pulizia cestello con avviso	–
Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma avviato, semplicemente premendo un tasto	•
Display	LED per visualizzazione fasi di lavaggio e tempo residuo e per impostazione centrifuga
TimeLight: proiezione a pavimento per l'indicazione delle fasi di lavaggio e del tempo residuo	–
Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto	•
Illuminazione interna con LED	•
AquaStop con garanzia a vita	•

* A+++ -20%: consumo inferiore del 20% (139 kWh/anno, 7 kg) rispetto al valore di classe energetica A+++ (174 kWh/anno, 7 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

• Sì / – No Ulteriori accessori disponibili a pagina 192

Accessori speciali per Lavatrici carica frontale standard, a scomparsa totale Serie | 8, Serie | 6


	Modello	Descrizione	Adatto a
	WMZ20441 EAN: 4242005028832 € 94,00	Piedini regolabili in altezza per top fino a 90 cm.	WIW28540EU WIW24340EU
	WMZ2380 EAN: 4242002085050 € 56,00	Prolunga per tubo di carico lavatrici (2,5 m).	WIW28540EU WIW24340EU

Accessori speciali acquistabili separatamente

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Lavatrici carica frontale standard, a scomparsa totale

WIW28540EU, WIW24340EU



Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per Lavatrici carica frontale standard, a scomparsa totale Serie | 8, Serie | 6

	Serie 8	Serie 6
Caratteristiche	Lavabiancheria	Lavabiancheria
Modelli	WIW28540EU	WIW24340EU
Tipo di installazione	scomparsa totale	scomparsa totale
Informazioni Etichetta Energetica		
Capacità di carico nominale	Kg 8,0	7,0
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++
Consumo energetico ponderato annuo ⁽¹⁾	kWh/anno 137	139
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a pieno carico	kWh 0,78	0,74
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a carico parziale	kWh 0,58	0,65
Consumo energetico programma "cotone" 40°C a carico parziale	kWh 0,38	0,40
Consumo di energia in modo spento	W 0,12	0,12
Consumo di energia in modo lasciato acceso	W 0,50	0,50
Consumo ponderato di acqua annuo ⁽²⁾	l/anno 9.900	8.800
Classe di efficienza della centrifuga ⁽³⁾	B	B
Velocità massima di centrifuga	giri/min. 1.355	1.200
Grado di umidità residua	% 53	53
Programmi standard di riferimento ⁽⁴⁾	Cotone 60°C Eco, Cotone 40°C Eco + EcoPerfect	Cotone 60°C Eco, Cotone 40°C Eco + EcoPerfect
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico	min. 270	240
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale	min. 270	240
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale	min. 255	240
Durata della modalità lasciato acceso	min. 15	15
Livello sonoro durante la fase di lavaggio	dB(A) re 1 pW 41	42
Livello sonoro durante la fase di centrifuga	dB(A) re 1 pW 67	65
Dimensione prodotto		
Altezza del prodotto	mm 818	818
Larghezza del prodotto	mm 596	596
Profondità del prodotto	mm 574	574
Peso netto	Kg 76	76
Collegamento elettrico		
Dati nominali collegamento elettrico	W 2300	2300
Tensione	V 220-240	220-240
Corrente	A 10	10
Frequenza	Hz 50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale.
2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale.
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
3) Scala da G (efficienza minima) a A (efficienza massima)
4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e acqua.

Sappiamo che cercate
molto più di un frigorifero.
Per questo abbiamo creato
il centro di conservazione ideale.

I frigoriferi Bosch sono i perfetti alleati di chi è attento
ad un'alimentazione sana, è sensibile al risparmio delle risorse
e cerca massima flessibilità in cucina.



Nuovi frigoriferi Bosch con tecnologia VitaFresh Plus. Per cibi sani e freschi, molto più a lungo.

 **Vita**
Fresh^{plus}

Diciamoci la verità, nessuno di noi mangia sano proprio tutti i giorni, ma da oggi tutto cambia grazie alla tecnologia VitaFresh Plus. Nell'apposito cassetto frutta e verdura si conservano nella maniera più adeguata e mantengono la loro freschezza fino a 2 volte più a lungo.



Non sappiamo quali cibi ci metterete dentro, ma sappiamo che questi sono i frigoriferi giusti per voi.



I nuovi frigoriferi Bosch non soltanto danno più gusto alla vita quotidiana, ma la rendono anche più semplice: con la particolare disposizione dei ripiani ed i vani spaziosi e dedicati, ritroverete sempre e in un attimo tutti i cibi. Vassoi e ripiani scorrono con facilità grazie alle guide telescopiche, così riporre ed estrarre gli alimenti sarà un gioco da ragazzi.



NoFrost.

Grazie alla tecnologia NoFrost, non dovrete più sbinare il congelatore: l'innovativo sistema di circolazione dell'aria trasporta l'umidità all'esterno del vano congelatore in un collettore di evaporazione, che garantisce l'interruzione della formazione di ghiaccio.



Ripiano EasyAccess.

I ripiani in vetro di sicurezza sono estensibili fino a 12 cm, rendendo particolarmente facile riporre e rimuovere oggetti. Al tempo stesso, avrete un'ottima visuale sul contenuto, senza dimenticare gli oggetti che si trovano in fondo.



VarioZone.

Maggiore flessibilità grazie alla multifunzionalità dei ripiani in vetro e dei cassetti del comparto congelatore.



VarioShelf.

Il VarioShelf separato in vetro di sicurezza è facilmente regolabile in modo da riporre e rimuovere gli alimenti dal frigorifero. È ideale per i prodotti più ingombranti, come bottiglie posizionate in verticale o insalatiere, e conferisce la massima flessibilità quando serve più spazio. L'altra metà del ripiano scorre regolarmente sotto il primo, risultando particolarmente pratica.

C'è spazio per tutti i vostri cibi. E per tutte le vitamine.

Qualunque siano i cibi che conservate, abbiamo il frigorifero giusto per ogni esigenza: che siate single o abbiate una famiglia numerosa, troverete sempre il modello perfetto per voi.



BigBox.

Cassetto per riporre comodamente le confezioni di alimenti congelati o i prodotti ingombranti come torte o pizze. Non importa se dovete organizzare un compleanno o surgelare una torta di nozze: con BigBox avrete sempre spazio sufficiente per tutto.




Over-Under di Bosch: per infinite possibilità di combinazione.

Con il nuovo concetto Over-Under, i frigoriferi e congelatori Bosch diventano combinabili tra loro, per darvi la massima flessibilità in cucina. Da 174 a 210 cm di altezza, da 244 a 308 litri di capacità: con Over-Under di Bosch dovreste semplicemente scegliere la combinazione di frigorifero e congelatore più adatta alle vostre esigenze.

Il segreto c'è, ma non si vede.

A differenza dei frigo-congelatori tradizionali, con Over-Under di Bosch il calore viene dissipato non solo attraverso la parete posteriore, ma anche attraverso la parte superiore dell'elettrodomestico. Questa innovativa soluzione assicura una corretta compensazione della temperatura del frigorifero e del congelatore e previene in maniera efficace la formazione di condensa tra i due prodotti. In questo modo, i mobili della cucina non rischiano di rovinarsi a causa dell'eccessiva umidità.





Combinazione:
frigorifero **KIR31AF30** + congelatore **GIV11AF30**
Altezza totale: **cm 174**
Capacità totale: **litri 244**



Combinazione:
frigorifero **KIR31AF30** + congelatore **GIV21AF30**
Altezza totale: **cm 190**
Capacità totale: **litri 269**



Combinazione:
frigorifero **KIL82AF30** + congelatore **GIN81AE30**
Altezza totale: **cm 177**
Capacità totale: **litri 497**



Combinazione:
frigorifero **KIR41AF30** + congelatore **GIV11AF30**
Altezza totale: **cm 194**
Capacità totale: **litri 283**



Combinazione:
frigorifero **KIR41AF30** + congelatore **GIV21AF30**
Altezza totale: **cm 210**
Capacità totale: **litri 308**



Combinazione:
frigorifero **KIR81AF30** + congelatore **GIN81AE30**
Altezza totale: **cm 177**
Capacità totale: **litri 530**

Con Home Connect,
il frigorifero è ai vostri comandi:
basta un click!

home
connect

Avete già portato il vostro frigorifero a spasso con voi?
Con l'App Home Connect di Bosch è semplicissimo: tramite il vostro smartphone o tablet potrete regolare le temperature di frigo e freezer da remoto, selezionare la modalità vacanza, e navigare nell'esclusiva sezione dedicata agli alimenti che vi darà utili consigli su come conservarli al meglio nel vostro frigorifero Bosch, così come sulle diverse proprietà nutritive.
Sempre tramite tablet o smartphone potrete consultare il libretto di istruzioni del vostro frigorifero, ed avere sotto mano caratteristiche di prodotto e dettagli di funzionamento.



Frigoriferi e Congelatori.

Come leggere la tabella?

1. Scegliete le caratteristiche principali che state cercando per il vostro nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individuate i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizzate queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarvi

			Serie 8		Serie 6			Serie 4		Serie 2	
			A++		A++		A+	A++	A+	A++	A+
Monoporta	Larghezza	Altezza	GIN38P60 	KIF42P60 	GIN81AE30 	KIR81AF30 	KIL82AF30 				
	56 cm	177 cm									
	54/56 cm	122 cm			KIR41AF30 	Nuovo				KIL24X30 	KIR24X30 
	56 cm	102 cm			KIR31AF30 						
	54/56 cm	88 cm			GIV21AF30 	Nuovo			GID18A20 		
	60 cm	82 cm			KUR15A60 	KUL15A60 	GUD15A55 				
	56 cm	71 cm			GIV11AF30 	Nuovo					
Combinati	54/56 cm	177 cm			KIN86HD30 	KIN86AF30F 	KIS86AF30 		KIV86VS30S 		KIV34V21FF 
Doppia porta	54 cm	158 cm								KID28A21 	
	54 cm	145 cm								KID26V21IE 	

Serie | 8

Congelatori e frigoriferi da incasso monoporta Coolprofessional



Modello	GIN38P60 € 2.130,00	KIF42P60 € 2.660,00
EAN	4242002526959	4242002527024
Tipologia	Congelatore monoporta	Frigorifero monoporta
Colore	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	–	Ventilato
Tipologia di raffreddamento freezer	NoFrost	–
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	177,2 x 55,6 x 54,5	177,2 x 55,6 x 54,5
Capacità netta (lt)	210	302
Illuminazione	–	LED laterali
Tipo di cerniera	Piatta SoftClosing	Piatta SoftClosing
Circuiti di raffreddamento	1	2
Controllo	Elettronico LED (touch control)	Elettronico LED (touch control)
Numero di cassetti	2 scomparti a ribalta per congelamento rapido 5 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox	2 cassetti completamente estraibili Zona VitaFresh 0°C composta da: 2 cassetti VitaFresh freddo “asciutto”(max 50% di umidità) per carne e pesce su guide telescopiche completamente estraibili; 1 Cassetto VitaFresh freddo “umido” (ca. 95% di umidità) per frutta e verdura con fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
Numero di ripiani	6 ripiani in vetro removibili	6 ripiani in vetro regolabili in altezza di cui 1 ripiano con sistema Easylift e 2 estensibili
Funzioni / caratteristiche speciali	Allarme porta aperta Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super congelamento Aerazione posizionata nell'area zoccolo	Allarme porta aperta Super raffreddamento Aerazione posizionata nell'area zoccolo
Accessori	2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio	Snackbox 2 portauova

• Sì / – No

Serie | 6

Frigoriferi combinati



Nuovo
Disponibile da Aprile 2017

Modello	KIN86HD30 € 1.650,00	KIN86AF30F € 1.700,00	KIS86AF30 € 1.400,00
EAN	4242002872063	4242002983981	4242002707020
Tipologia	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	Statico	Ventilato	Statico
Tipologia di raffreddamento freezer	NoFrost	NoFrost	LowFrost
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	177,2 x 55,8 x 54,5	177,2 x 55,8 x 54,5	177,2 x 55,8 x 54,5
Capacità netta (lt)	255 (188+67)	254 (187+67)	265 (191+74)
Illuminazione	LED a luminosità crescente	LED	LED
Tipo di cerniera	Piatta SoftClosing	Piatta	Piatta
Circuiti di raffreddamento	2	2	2
Controllo	Elettronico (touch control)	Elettronico (touch control)	Elettronico (touch control)
Numero di cassetti	Vano frigorifero: 1 cassetto VitaFresh Plus con regolazione di umidità Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox	Vano frigorifero: 1 cassetto VitaFresh Plus con regolazione di umidità Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox	Vano frigorifero: 1 cassetto VitaFresh Plus con regolazione di umidità Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
Numero di ripiani	Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza, 1 ripiano divisibile VarioShelf ed 1 estensibile EasyAccess Vano congelatore: 2 ripiani in vetro	Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza, 1 ripiano divisibile VarioShelf ed 1 estensibile EasyAccess Vano congelatore: 2 ripiani in vetro	Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza, 1 ripiano divisibile VarioShelf ed 1 estensibile EasyAccess Vano congelatore: 2 ripiani in vetro
Funzioni / caratteristiche speciali	HomeConnect Allarme porta aperta Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super raffreddamento Super congelamento Funzione Holiday	Allarme porta aperta Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super raffreddamento Super congelamento Funzione Holiday	Allarme porta aperta Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super raffreddamento Super congelamento Funzione Holiday
Accessori	Cavo per connessione Wi-Fi 2 portauova 2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio Portabottiglie	2 portauova 2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio	2 portauova 2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio

• Sì / – No

Serie | 4

Frigoriferi combinati



Modello	KIV86VS30S € 1.050,00
EAN	4242002873138
Tipologia	Frigorifero combinato
Colore	Bianco
Classe di efficienza energetica	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	Statico
Tipologia di raffreddamento freezer	LowFrost
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	177,2 x 54,1 x 54,5
Capacità netta (lt)	267 (191+76)
Illuminazione	LED
Tipo di cerniera	A traino
Circuiti di raffreddamento	1
Controllo	Elettronico (LED)
Numero di cassetti	Vano frigorifero: 1 MultiBox Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
Numero di ripiani	Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 3 regolabili in altezza Vano congelatore: 2 ripiani in vetro
Funzioni / caratteristiche speciali	Freshsense: sistema di sensori per il mantenimento della temperatura Super congelamento
Accessori	–

• Sì / – No

Serie | 2

Frigoriferi combinati



Modello	KIV34V21FF € 830,00
EAN	4242002521930
Tipologia	Frigorifero combinato
Colore	Bianco
Classe di efficienza energetica	A+
Tipologia di raffreddamento frigorifero	Statico
Tipologia di raffreddamento freezer	Statico
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	177,2 x 54,1 x 54,5
Capacità netta (lt)	267 (199+68)
Illuminazione	Lampadina
Tipo di cerniera	A traino
Circuiti di raffreddamento	1
Controllo	Meccanico
Numero di cassetti	Vano frigorifero: 1 MultiBox Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti
Numero di ripiani	Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 3 regolabili in altezza Vano congelatore: 2 ripiani in vetro
Funzioni / caratteristiche speciali	Sistema AllFrost: elementi refrigeranti per ogni cassetto
Accessori	1 portauova

• Sì / – No

Serie | 4

Frigoriferi doppia porta



Modello	KID28A21 € 690,00	KID26V21IE € 650,00
EAN	4242002499680	4242002533940
Tipologia	Frigorifero doppia porta	Frigorifero doppia porta
Colore	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Tipologia di raffreddamento frigorifero	Statico	Statico
Tipologia di raffreddamento freezer	Statico	Statico
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	157,8 x 54,1 x 54,5	144,6 x 54,1 x 54,5
Capacità netta (lt)	255 (214+41)	227 (186+41)
Illuminazione	Lampadina	Lampadina
Tipo di cerniera	A traino	A traino
Circuiti di raffreddamento	1	1
Controllo	Meccanico	Meccanico
Numero di cassetti	1 MultiBox	1 MultiBox
Numero di ripiani	Vano frigorifero: 6 ripiani in vetro di cui 5 regolabili in altezza Vano congelatore: 1 griglia regolabile in altezza	Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza Vano congelatore: 1 griglia regolabile in altezza
Funzioni / caratteristiche speciali	Super congelamento	–
Accessori	1 portaburro 1 portauova 1 vaschetta per il ghiaccio	1 portauova

Serie | 6

Frigoriferi e congelatori monoporta



Modello	GIN81AE30 € 1.760,00	KIL82AF30 € 1.150,00	KIR81AF30 € 1.150,00
EAN	4242002898827	4242002734606	4242002711270
Tipologia	Congelatore monoporta	Frigorifero monoporta con cella freezer	Frigorifero monoporta
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	–	Statico	Ventilato
Tipologia di raffreddamento freezer	NoFrost	Statico	–
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	177,2 x 55,8 x 54,5	177,2 x 55,8 x 54,5	177,2 x 55,8 x 54,5
Capacità netta (lt)	211	286 (252+34)	319
Illuminazione	–	LED	LED
Tipo di cerniera	Piatta	Piatta	Piatta
Circuiti di raffreddamento	1	1	1
Controllo	Elettronico (touch control)	Elettronico (touch control)	Elettronico (touch control)
Numero di cassetti	2 scomparti a ribalta per congelamento rapido 5 cassetti trasparenti di cui 2 BigBox	2 cassetti di cui 1 VitaFresh Plus	2 cassetti di cui 1 VitaFresh Plus
Numero di ripiani	–	Comparto frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza, 1 VarioShelf divisibile e 2 estensibili Cella freezer: 1 ripiano removibile in vetro infrangibile	7 ripiani in vetro di cui 6 regolabili in altezza, 1 VarioShelf divisibile e 2 estensibili
Funzioni / caratteristiche speciali	Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super congelamento Allarme porta aperta FreshSense: sistema di sensori per il mantenimento della temperatura	Allarme porta aperta FreshSense: sistema di sensori per il mantenimento della temperatura	Super raffreddamento Allarme porta aperta FreshSense: sistema di sensori per il mantenimento della temperatura
Accessori	2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio	1 portauova 1 vaschetta per il ghiaccio	1 portauova Portabottiglie

Serie | 6

Frigoriferi monoporta



Nuovo
Disponibile da Aprile 2017

Modello	KIR41AF30 € 895,00	KIR31AF30 € 795,00
EAN	4242002735252	4242002735290
Tipologia	Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta
Colore	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	Statico	Statico
Tipologia di raffreddamento freezer	–	–
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	122,1 x 55,8 x 54,5	102,1 x 55,8 x 54,5
Capacità netta (lt)	211	172
Illuminazione	LED	LED
Tipo di cerniera	Piatta	Piatta
Circuiti di raffreddamento	1	1
Controllo	Elettronico (touch control)	Elettronico (touch control)
Numero di cassetti	1 cassetto VitaFresh Plus	1 cassetto VitaFresh Plus
Numero di ripiani	6 ripiani in vetro di cui 5 regolabili in altezza, 1 VarioShelf divisibile e 2 estensibili	5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza, 1 VarioShelf divisibile e 2 estensibili
Funzioni / caratteristiche speciali	Super raffreddamento Allarme porta aperta FreshSense: sistema di sensori per il mantenimento della temperatura	Super raffreddamento Allarme porta aperta FreshSense: sistema di sensori per il mantenimento della temperatura
Accessori	1 portauova	1 portauova

Serie | 2

Frigoriferi monoporta



Modello	KIL24X30 € 830,00	KIR24X30 € 785,00
EAN	4242002752365	4242002752372
Tipologia	Frigorifero monoporta con cella freezer	Frigorifero monoporta
Colore	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	Statico	Statico
Tipologia di raffreddamento freezer	Statico	–
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	122,1 x 54,1 x 54,2	122,1 x 54,1 x 54,2
Capacità netta (lt)	200 (183+17)	221
Illuminazione	Lampadina	Lampadina
Tipo di cerniera	A traino	A traino
Circuiti di raffreddamento	1	1
Controllo	Meccanico	Meccanico
Numero di cassetti	1 cassetto MultiBox	1 cassetto MultiBox
Numero di ripiani	5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza	6 ripiani in vetro di cui 5 regolabili in altezza
Funzioni / caratteristiche speciali	–	–
Accessori	1 portaburro 1 portauova 1 vaschetta per il ghiaccio	1 portaburro 1 portauova

Serie | 6

Frigoriferi sottopiano



Modello	KUR15A60 € 905,00	KUL15A60 € 905,00
EAN	4242002690186	4242002690179
Tipologia	Frigorifero sottopiano	Frigorifero sottopiano con cella freezer
Colore	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	Statico	Statico
Tipologia di raffreddamento freezer	–	Statico
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	82 x 59,8 x 54,8	82 x 59,8 x 54,8
Capacità netta (lt)	137	123 (108+15)
Illuminazione	Lampadina	Lampadina
Tipo di cerniera	Piatta	Piatta
Circuiti di raffreddamento	1	1
Controllo	Meccanico	Meccanico
Numero di cassetti	1 cassetto	1 cassetto MultiBox
Numero di ripiani	3 ripiani in vetro di cui 2 regolabili in altezza	2 ripiani in vetro di cui 1 regolabile in altezza
Funzioni / caratteristiche speciali	Aerazione posizionata nell'area zoccolo	Aerazione posizionata nell'area zoccolo
Accessori	1 portauova	1 vaschetta per il ghiaccio 1 portauova

Serie | 6

Congelatori a colonna e sottopiano



Nuovo
Disponibile da Aprile 2017


Nuovo
Disponibile da Aprile 2017

Modello	GIV21AF30 € 999,00	GIV11AF30 € 899,00	GUD15A55 € 1.025,00
EAN	4242002919775	4242002923819	4242002647159
Tipologia	Congelatore a colonna	Congelatore a colonna	Congelatore sottopiano
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+
Tipologia di raffreddamento frigorifero	–	–	–
Tipologia di raffreddamento freezer	Low Frost	Low Frost	Statico
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	87,4 x 55,8 x 54,5	71,2 x 55,8 x 54,5	82 x 59,8 x 54,8
Capacità netta (lt)	97	72	98
Illuminazione	–	–	-
Tipo di cerniera	Piatta	Piatta	Piatta SoftClosing
Circuiti di raffreddamento	1	1	1
Controllo	Elettronico (LED)	Elettronico (LED)	Meccanico
Numero di cassetti	3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox	3 cassetti trasparenti	3 cassetti trasparenti
Numero di ripiani	–	–	–
Funzioni / caratteristiche speciali	Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super congelamento	Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super congelamento	Aerazione posizionata nell'area zoccolo Sistema AllFrost: elementi refrigeranti per ogni cassetto Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super congelamento
Accessori	2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio	2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio	2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio

Disegni Tecnici


Disegni tecnici per Frigorifero doppia porta Serie 4

KID28A21




Disegni tecnici per Frigorifero doppia porta Serie 4

KID26V21IE




Disegni tecnici per Frigoriferi monoporta Serie 2

KIL24X30, KIR24X30



Disegni tecnici per Frigoriferi sottopiano Serie 6


KUR15A60, KUL15A60



Spazio per il collegamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.


Disegni tecnici per Congelatore monoporta Serie 6

GIN81AE30




Disegni tecnici per Frigoriferi monoporta Serie 6

KIL82AF30, KIR81AF30




Disegni tecnici per Congelatore a colonna Serie 6

GIV21AF30




Disegni tecnici per Congelatore a colonna Serie 6

GIV11AF30




Disegni tecnici per Frigorifero monoporta Serie 6

KIR41AF30




Disegni tecnici per Frigorifero monoporta Serie 6

KIR31AF30



Disegni tecnici per Congelatore sottopiano Serie 6


GUD15A55



Spazio per l'allacciamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.

Disegni tecnici per Congelatore a colonna Serie 4

GID18A20



Informazioni tecniche per congelatore e frigorifero Serie | 8

Caratteristiche		Coolprofessional	
Modelli		GIN38P60	KIF42P60
Categoria		Congelatore monoporta	Frigorifero monoporta
Codice EAN		4242002526959	4242002527024
Abbinabile a		KIF42P60	GIN38P60
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"			
Classe di efficienza energetica		A++	A++
Consumo di energia totale annuo *		243 kWh/anno	133 kWh/anno
Volume utile comparto frigorifero		litri	302 litri
Volume utile comparto congelatore		litri	210 litri
Antibrina		•	•
Tempo di risalita della temperatura		h	20 h
Capacità di congelamento		kg/24h	18 kg/24h
Classe climatica **		SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo		dB (A) re 1 pW	42 dB (A) re 1 pW
Apparecchio da incasso		•	•
Capacità			
Volume utile totale		litri	210 litri
Volume lordo totale		litri	237 litri
Volume lordo comparto frigorifero		litri	316 litri
Volume lordo comparto freezer		litri	237 litri
Dimensioni			
Altezza		mm	1772 mm
Larghezza		mm	556 mm
Profondità senza maniglia		mm	545 mm
Profondità con maniglia		mm	550 mm
Altezza della nicchia		mm	1775 mm
Larghezza della nicchia		mm	560 mm
Profondità della nicchia		mm	550 mm
Altre caratteristiche			
Raffreddamento comparto frigorifero		–	ventilato
Raffreddamento comparto congelatore		No Frost	–
Scongelamento comparto frigorifero		–	automatico
Scongelamento comparto congelatore		automatico	–
Lato apertura porta		sinistro	destra
Porta reversibile		•	•
Tipo di cerniera		piatta SoftClosing	piatta SoftClosing
Circuiti refrigeranti		1	2
Numero di stelle comparto congelatore		4	–
Controlli		elettronici	elettronici
Illuminazione		–	LED
Funzioni aggiuntive			
Home connect		–	–
Funzione super raffreddamento		–	•
Funzione super congelamento		•	–
Funzione holiday		–	–
Segnale di avviso porta aperta		•	•
Sensori FreshSense		–	–
Filtro AirFresh		–	•
Allestimenti interni			
Frigorifero			
Cassetti		–	5
Balconcini		–	4
Balconcini coperti		–	1
Ripiani		–	6
Ripiani estensibili EasyAccess		–	2
Ripiani divisibili VarioShelf		–	–
Portabottiglie		–	•
Congelatore			
Cassetti		5	–
Scomparti a ribalta		2	–
Collegamento elettrico			
Dati nominali collegamento elettrico		W	120 W
Corrente		A	10 A
Tensione		V	220-240 V
Frequenza		Hz	50 Hz
Certificato di omologazione		VDE	VDE
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione		cm	230 cm
Accessori			
Dongle: cavo per connessione wi-fi		–	–
Portauova		–	2
Portaburro		–	–
Vaschetta per il ghiaccio		1	–
Accumulatori di freddo		2	–

• Si / – No
* Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni tecniche per frigoriferi e congelatori Serie | 6

Caratteristiche					
Modelli					
GIN81AE30					
Categoria		Congelatore monoporta	Frigorifero monoporta con cassetta freezer	Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta
Codice EAN		4242002898827	4242002734606	4242002711270	4242002735290
Abbinabile a		KIL82AF30 KIR81AF30	GIN81AE30	GIN81AE30	GIV11AF30 GIV21AF30
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"					
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo *		243 kWh/anno	209 kWh/anno	116 kWh/anno	100 kWh/anno
Volume utile comparto frigorifero		litri	252 litri	319 litri	172 litri
Volume utile comparto congelatore		litri	211 litri	34 litri	–
Antibrina		•	–	–	–
Tempo di risalita della temperatura		h	22 h	–	–
Capacità di congelamento		kg/24h	20 kg/24h	3 kg/24h	–
Classe climatica **		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo		dB (A) re 1 pW	36 dB (A) re 1 pW	37 dB (A) re 1 pW	33 dB (A) re 1 pW
Apparecchio da incasso		•	•	•	•
Capacità					
Volume utile totale		litri	211 litri	286 litri	172 litri
Volume lordo totale		litri	235 litri	288 litri	176 litri
Volume lordo comparto frigorifero		litri	–	254 litri	176 litri
Volume lordo comparto freezer		litri	235 litri	34 litri	–
Dimensioni					
Altezza		mm	1772 mm	1772 mm	1021 mm
Larghezza		mm	558 mm	558 mm	558 mm
Profondità senza maniglia		mm	545 mm	545 mm	545 mm
Profondità con maniglia		mm	–	–	–
Altezza della nicchia		mm	1775 mm	1775 mm	1025 mm
Larghezza della nicchia		mm	560 mm	560 mm	560 mm
Profondità della nicchia		mm	550 mm	550 mm	550 mm
Altre caratteristiche					
Raffreddamento comparto frigorifero		–	statico	ventilato	statico
Raffreddamento comparto congelatore		No Frost	statico	–	–
Scongelamento comparto frigorifero		–	automatico	automatico	automatico
Scongelamento comparto congelatore		automatico	manuale	–	–
Lato apertura porta		sinistro	destra	destra	destra
Porta reversibile		•	•	•	•
Tipo di cerniera		piatta	piatta	piatta	piatta
Circuiti refrigeranti		1	1	1	1
Numero di stelle comparto congelatore		4	4	–	–
Controlli		elettronici	elettronici	elettronici	elettronici
Illuminazione		–	LED	LED	LED
Funzioni aggiuntive					
Home connect		–	–	–	–
Funzione super raffreddamento		–	–	•	•
Funzione super congelamento		•	–	–	–
Funzione holiday		–	–	–	–
Segnale di avviso porta aperta		•	•	•	•
Sensori FreshSense		•	•	•	•
Filtro AirFresh		–	–	•	–
Allestimenti interni					
Frigorifero					
Cassetti		–	2	2	1
Balconcini		–	5	5	4
Balconcini coperti		–	–	1	1
Ripiani		–	5	7	5
Ripiani estensibili EasyAccess		–	2	2	2
Ripiani divisibili VarioShelf		–	1	1	1
Portabottiglie		–	–	•	–
Congelatore					
Cassetti		5	–	–	–
Scomparti a ribalta		2	–	–	–
Collegamento elettrico					
Dati nominali collegamento elettrico		W	120 W	90 W	90 W
Corrente		A	10 A	10 A	10 A
Tensione		V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenza		Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Certificato di omologazione		VDE	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione		cm	230 cm	230 cm	230 cm
Accessori					
Dongle: cavo per connessione wi-fi		–	–	–	–
Portauova		–	1	1	1
Portaburro		–	–	–	–
Vaschetta per il ghiaccio		1	1	–	–
Accumulatori di freddo		2	–	–	–

• Si / – No
* Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni tecniche per frigoriferi e congelatori Serie | 6

Caratteristiche					
Modelli		KIN86HD30	KIN86AF30F	KIS86AF30	GIV21AF30
Categoria		Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Congelatore a colonna
Codice EAN		4242002872063	4242002983981	4242002707020	4242002919775
Abbinabile a					KIR31AF30 KIR41AF30
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"					
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo *	kWh/anno	221	221	218	157
Volume utile comparto frigorifero	litri	188	187	191	–
Volume utile comparto congelatore	litri	67	67	74	97
Antibrina		congelatore	congelatore	–	–
Tempo di risalita della temperatura	h	13	13	32	22
Capacità di congelamento	kg/24h	8	8	7	8
Classe climatica **		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
Emissioni di rumore aereo	dB (A) re 1 pW	39	39	36	36
Apparecchio da incasso		•	•	•	•
Capacità					
Volume utile totale	litri	255	254	265	97
Volume lordo totale	litri	273	273	272	98
Volume lordo comparto frigorifero	litri	189	189	195	–
Volume lordo comparto freezer	litri	84	84	77	98
Dimensioni					
Altezza	mm	1772	1772	1772	874
Larghezza	mm	558	558	558	558
Profondità senza maniglia	mm	545	545	545	545
Profondità con maniglia	mm	–	–	–	–
Altezza della nicchia	mm	1775	1775	1775	880
Larghezza della nicchia	mm	560	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	550	550	550	550
Altre caratteristiche					
Raffreddamento comparto frigorifero		statico	ventilato	statico	–
Raffreddamento comparto congelatore		No Frost	No Frost	LowFrost	Low Frost
Scongelamento comparto frigorifero		automatico	automatico	automatico	–
Scongelamento comparto congelatore		automatico	automatico	manuale	manuale
Lato apertura porta		destro	destro	destro	destro
Porta reversibile		•	•	•	•
Tipo di cerniera		piatta SoftClosing	piatta	piatta	piatta
Circuiti refrigeranti		2	2	2	1
Numero di stelle comparto congelatore		4	4	4	4
Controlli		elettronici	elettronici	elettronici	elettronici
Illuminazione		LED a luminosità crescente	LED	LED	–
Funzioni aggiuntive					
Home connect		•	–	–	–
Funzione super raffreddamento		•	•	•	–
Funzione super congelamento		•	•	•	•
Funzione holiday		•	•	•	–
Segnale di avviso porta aperta		•	•	•	–
Sensori FreshSense		–	–	–	–
Filtro AirFresh		–	–	–	–
Allestimenti interni					
Frigorifero					
Cassetti		1	1	1	–
Balconcini		4	4	4	–
Balconcini coperti		1	1	1	–
Ripiani		5	5	5	–
Ripiani estensibili EasyAccess		1	1	1	–
Ripiani divisibili VarioShelf		1	1	1	–
Portabottiglie		•	–	–	–
Congelatore					
Cassetti		3	3	3	3
Scomparti a ribalta		–	–	–	–
Collegamento elettrico					
Dati nominali collegamento elettrico	W	90	90	90	90
Corrente	A	10	10	10	10
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50	50	50
Certificato di omologazione		VDE	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	230	230	230	230
Accessori					
Dongle: cavo per connessione wi-fi		1	–	–	–
Portauova		2	2	2	–
Portaburro		–	–	–	–
Vaschetta per il ghiaccio		1	1	1	1
Accumulatori di freddo		2	2	2	2

• Si / – No
* Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni tecniche per frigoriferi e congelatori Serie | 6

Caratteristiche					
Modelli		GIV11AF30	GUD15A55	KUR15A60	KUL15A60
Categoria		Congelatore a colonna	Congelatore sottopiano	Frigorifero sottopiano	Frigorifero sottopiano con cella freezer
Codice EAN		4242002923819	4242002647159	4242002690186	4242002690179
Abbinabile a		KIR31AF30 KIR41AF30			
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"					
Classe di efficienza energetica		A++	A+	A++	A++
Consumo di energia totale annuo *	kWh/anno	144	184	92	140
Volume utile comparto frigorifero	litri	–	–	137	108
Volume utile comparto congelatore	litri	72	98	–	15
Antibrina		–	–	–	–
Tempo di risalita della temperatura	h	21	23	–	10
Capacità di congelamento	kg/24h	8	12	–	2
Classe climatica **		SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Emissioni di rumore aereo	dB (A) re 1 pW	36	38	38	38
Apparecchio da incasso		•	•	•	•
Capacità					
Volume utile totale	litri	72	98	137	123
Volume lordo totale	litri	73	114	139	131
Volume lordo comparto frigorifero	litri	–	–	139	116
Volume lordo comparto freezer	litri	73	114	–	15
Dimensioni					
Altezza	mm	712	820	820	820
Larghezza	mm	558	598	598	598
Profondità senza maniglia	mm	545	548	548	548
Profondità con maniglia	mm	–	–	–	–
Altezza della nicchia	mm	720	820	820	820
Larghezza della nicchia	mm	560	600	600	600
Profondità della nicchia	mm	550	550	550	550
Altre caratteristiche					
Raffreddamento comparto frigorifero		–	–	statico	statico
Raffreddamento comparto congelatore		Low Frost	statico	–	statico
Scongelamento comparto frigorifero		–	–	automatico	automatico
Scongelamento comparto congelatore		manuale	manuale	–	manuale
Lato apertura porta		destro	destro	destro	destro
Porta reversibile		•	•	•	•
Tipo di cerniera		piatta	piatta SoftClosing	piatta	piatta
Circuiti refrigeranti		1	1	1	1
Numero di stelle comparto congelatore		4	4	–	4
Controlli		elettronici	meccanici	meccanici	meccanici
Illuminazione		–	–	lampadina	lampadina
Funzioni aggiuntive					
Home connect		–	–	–	–
Funzione super raffreddamento		–	–	–	–
Funzione super congelamento		•	•	–	–
Funzione holiday		–	–	–	–
Segnale di avviso porta aperta		–	–	–	–
Sensori FreshSense		–	–	–	–
Filtro AirFresh		–	–	–	–
Allestimenti interni					
Frigorifero					
Cassetti		–	–	1	1
Balconcini		–	–	3	3
Balconcini coperti		–	–	–	–
Ripiani		–	–	3	2
Ripiani estensibili EasyAccess		–	–	–	–
Ripiani divisibili VarioShelf		–	–	–	–
Portabottiglie		–	–	–	–
Congelatore					
Cassetti		3	3	–	–
Scomparti a ribalta		–	–	–	1
Collegamento elettrico					
Dati nominali collegamento elettrico	W	90	90	90	90
Corrente	A	10	10	10	10
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50	50	50
Certificato di omologazione		VDE	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	230	230	230	230
Accessori					
Dongle: cavo per connessione wi-fi		–	–	–	–
Portauova		–	–	1	1
Portaburro		–	–	–	–
Vaschetta per il ghiaccio		1	1	–	1
Accumulatori di freddo		2	2	–	–

• Si / – No
* Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni tecniche per frigoriferi e congelatori Serie | 4

Caratteristiche					
Modelli		KIV86VS30S	KID28A21	KID26V21IE	GID18A20
Categoria		Frigorifero combinato	Frigorifero doppia porta	Frigorifero doppia porta	Congelatore a colonna
Codice EAN		4242002873138	4242002499680	4242002533940	4242002422480
Abbinabile a					
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"					
Classe di efficienza energetica		A++	A+	A+	A+
Consumo di energia totale annuo *	kWh/anno	231	256	244	192
Volume utile comparto frigorifero	litri	191	214	186	–
Volume utile comparto congelatore	litri	76	41	41	94
Antibrina		–	–	–	–
Tempo di risalita della temperatura	h	24	17	17	22
Capacità di congelamento	kg/24h	3,5	2	2	11
Classe climatica **		SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Emissioni di rumore aereo	dB (A) re 1 pW	38	39	39	36
Apparecchio da incasso		•	•	•	•
Capacità					
Volume utile totale	litri	267	255	227	94
Volume lordo totale	litri	270	258	230	106
Volume lordo comparto frigorifero	litri	193	217	189	–
Volume lordo comparto freezer	litri	77	41	41	106
Dimensioni					
Altezza	mm	1772	1578	1446	874
Larghezza	mm	541	541	541	541
Profondità senza maniglia	mm	545	545	545	542
Profondità con maniglia	mm	–	–	–	–
Altezza della nicchia	mm	1775	1580	1450	880
Larghezza della nicchia	mm	560	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	550	550	550	550
Altre caratteristiche					
Raffreddamento comparto frigorifero		statico	statico	statico	–
Raffreddamento comparto congelatore		Low Frost	statico	statico	statico
Scongelamento comparto frigorifero		automatico	automatico	automatico	–
Scongelamento comparto congelatore		manuale	manuale	manuale	manuale
Lato apertura porta		destro	destro	destro	destro
Porta reversibile		•	•	•	•
Tipo di cerniera		a traino	a traino	a traino	a traino
Circuiti refrigeranti		1	1	1	1
Numero di stelle comparto congelatore		4	4	4	4
Controlli		elettronici	meccanici	meccanici	meccanici
Illuminazione		LED	lampadina	lampadina	–
Funzioni aggiuntive					
Home connect		–	–	–	–
Funzione super raffreddamento		–	–	–	–
Funzione super congelamento		•	•	–	•
Funzione holiday		–	–	–	–
Segnale di avviso porta aperta		–	–	–	–
Sensori FreshSense		•	–	–	–
Filtro AirFresh		–	–	–	–
Allestimenti interni					
Frigorifero					
Cassetti		1	1	1	–
Balconcini		4	5	3	–
Balconcini coperti		–	–	–	–
Ripiani		4	6	5	–
Ripiani estensibili EasyAccess		–	–	–	–
Ripiani divisibili VarioShelf		–	–	–	–
Portabottiglie		–	–	–	–
Congelatore					
Cassetti		3	–	–	4
Scomparti a ribalta		–	–	–	–
Collegamento elettrico					
Dati nominali collegamento elettrico	W	90	90	90	90
Corrente	A	10	10	10	10
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50	50	50
Certificato di omologazione		VDE	VDE	VDE	VDE
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	230	230	230	230
Accessori					
Dongle: cavo per connessione wi-fi		–	–	–	–
Portauova		–	1	1	–
Portaburro		–	1	–	–
Vaschetta per il ghiaccio		–	1	–	1
Accumulatori di freddo		–	–	–	2

• Si / – No
* Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni tecniche per frigoriferi Serie | 2

Caratteristiche				
Modelli		KIV34V21FF	KIL24X30	KIR24X30
Categoria		Frigorifero combinato	Frigorifero monoporpra con cella freezer	Frigorifero monopoprta
Codice EAN		4242002521930	4242002752365	4242002752372
Abbinabile a				
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"				
Classe di efficienza energetica		A+	A++	A++
Consumo di energia totale annuo *	kWh/anno	275	174	103
Volume utile comparto frigorifero	litri	199	183	221
Volume utile comparto congelatore	litri	68	17	–
Antibrina		–	–	–
Tempo di risalita della temperatura	h	16	10	–
Capacità di congelamento	kg/24h	3,5	2	–
Classe climatica **		ST	SN-ST	SN-ST
Emissioni di rumore aereo	dB (A) re 1 pW	40	37	37
Apparecchio da incasso		•	•	•
Capacità				
Volume utile totale	litri	267	200	221
Volume lordo totale	litri	285	210	227
Volume lordo comparto frigorifero	litri	205	193	227
Volume lordo comparto freezer	litri	80	17	–
Dimensioni				
Altezza	mm	1772	1221	1221
Larghezza	mm	541	541	541
Profondità senza maniglia	mm	545	542	542
Profondità con maniglia	mm	–	–	–
Altezza della nicchia	mm	1775	1225	1225
Larghezza della nicchia	mm	562	560	560
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Altre caratteristiche				
Raffreddamento comparto frigorifero		statico	statico	statico
Raffreddamento comparto congelatore		statico	statico	–
Scongelamento comparto frigorifero		automatico	automatico	automatico
Scongelamento comparto congelatore		manuale	manuale	–
Lato apertura porta		destro	destro	destro
Porta reversibile		•	•	•
Tipo di cerniera		a traino	a traino	a traino
Circuiti refrigeranti		1	1	1
Numero di stelle comparto congelatore		4	4	–
Controlli		meccanici	meccanici	meccanici
Illuminazione		lampadina	lampadina	lampadina
Funzioni aggiuntive				
Home connect		–	–	–
Funzione super raffreddamento		–	–	–
Funzione super congelamento		–	–	–
Funzione holiday		–	–	–
Segnale di avviso porta aperta		–	–	–
Sensori FreshSense		–	–	–
Filtro AirFresh		–	–	–
Allestimenti interni				
Frigorifero				
Cassetti		1	1	1
Balconcini		4	5	5
Balconcini coperti		–	–	–
Ripiani		4	5	6
Ripiani estensibili EasyAccess		–	–	–
Ripiani divisibili VarioShelf		–	–	–
Portabottiglie		–	–	–
Congelatore				
Cassetti		3	–	–
Scomparti a ribalta		–	–	–
Collegamento elettrico				
Dati nominali collegamento elettrico	W	90	90	90
Corrente	A	10	10	10
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50	50
Certificato di omologazione		VDE	VDE	VDE
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	230	230	230
Accessori				
Dongle: cavo per connessione wi-fi		–	–	–
Portauova		1	1	1
Portaburro		–	1	1
Vaschetta per il ghiaccio		–	1	–
Accumulatori di freddo		–	–	–

• Si / – No
* Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C


Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni per la sostituzione degli apparecchi

Forni

Progettare la cucina e scegliere da soli il forno migliore che risponde alle proprie esigenze. I forni Bosch possono essere incassati facilmente a colonna o sotto il piano di lavoro.


Le dimensioni da rilevare sulla propria cucina e da confrontare con il modello scelto sono individuate da H, B, P



Piani cottura

I piani cottura vengono incassati negli intagli della cucina.


In Italia nella maggior parte dei casi i piani cottura sono a gas, ma possono essere sostituiti con i piani ad induzione senza aggravio in termini di costo per una famiglia. Con l'induzione, inoltre non è necessario avere il foro di sicurezza in cucina se non vi sono altri elementi a gas.



Frigoriferi da incasso

Da inserire all'interno di un mobile della cucina (prestare attenzione all'altezza della nicchia), per chi ama avere un look omogeneo della propria cucina.


- 60 cm di larghezza
- Viene incassato in mobili specifici con misure di serie di serie
- È importante conoscere esattamente la misura della nicchia
- Necessita del pannello frontale come il mobile cucina



Frigoriferi o congelatori sottopiano da incasso

Questi apparecchi vengono montati sotto il piano di lavoro tra due armadietti o alla fine dei vari moduli della cucina.


- 60 cm di larghezza
- Inseribile sotto il piano di lavoro o alla fine dei vari moduli della cucina
- Necessita del pannello frontale come il mobile cucina



Tecnica delle cerniere

Con le cerniere piatte la porta del frigorifero è agganciata completamente alla porta del mobile.

È ideale per aperture con un raggio fino a 115°.



Con le cerniere a traino la porta del frigorifero è agganciata al frigo, la porta del mobile è agganciata al mobile. Vi è una slitta che collega le due porte.

È il sistema più diffuso in Italia.




Tabella ecocontributi RAEE*

Tipologia	Prezzi € senza IVA	Prezzi € con IVA
Freddo (frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori a banco e ad armadio, frigo-bar, cantinette funzionanti con compressore e altri elettrodomestici non portatili utilizzabili per la conservazione degli alimenti)	9,00	10,98
Lavaggio (lavabiancheria, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, lavasciuga)	3,30	4,03
Forni e cucine (esclusi i microonde)	2,00	2,44
Piani cottura (esclusi piani funzionanti esclusivamente a gas)	1,00	1,22
Microonde	1,00	1,22
Cappe	1,00	1,22
Piccoli elettrodomestici (per fasce di peso)		
- tra 0 e 1 kg	0,05	0,06
- tra 1 e 3 kg	0,10	0,12
- tra 3 e 10 kg	0,30	0,37
- più di 10 kg	1,00	1,22

*valori validi dal 1 aprile 2017

Più trasparenza, meno consumi.

L'etichetta energetica europea.


Gli elettrodomestici incidono mediamente per il 50% sui consumi domestici. L'aumento dei costi dell'energia non grava solo sull'ambiente, ma anche sul budget familiare. Utilizzare apparecchi a basso consumo contribuisce a risparmiare risorse preziose ed è un investimento tangibile che dura nel tempo.

L'etichetta europea per forni.


Dal 1.1.2015 tutti i forni immessi sul mercato sono provvisti di una nuova etichetta. Il regolamento non si applica ai forni con funzione microonde ed ai forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento.

L'etichetta europea per cappe.

Dal 1.1.2015 tutte le cappe immesse sul mercato sono provviste di una nuova etichetta. La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizza una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti.




- 1 Nome e marchio del fornitore
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Fonte energetica del forno
- 4 Classe di efficienza energetica della cavità
- 5 Volume della cavità
- 6 Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
- 7 Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
- 8 Numero normativa



- 1 Nome e marchio del fornitore
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Classe di efficienza energetica
- 4 Consumo annuo di energia (kWh)
- 5 Classe di efficienza fluidodinamica
- 6 Classe di efficienza luminosa
- 7 Classe di efficienza filtraggio grassi
- 8 Livello rumore (liv. max. funz. normale)
- 9 Numero normativa

L'etichetta europea per frigoriferi e congelatori.


Per frigoriferi e congelatori l'etichetta prevede la classificazione energetica A+, A++ e A+++. Un apparecchio in classe A+++ ha bisogno del 47,6% in meno di energia rispetto ad un prodotto con le stesse dimensioni in classe A+.



- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo in kWh basato su test standard durante 24 ore
- 4 Rumorosità in decibel
- 5 Somma del volume di tutti i comparti di conservazione per alimenti surgelati
- 6 Somma del volume di tutti i comparti di conservazione per alimenti freschi
- 7 Numero normativa

L'etichetta europea per lavatrici.

Per le lavatrici l'etichetta energetica prevede 3 classi di efficienza (A+, A++, A+++). Una lavatrice in classe A++ ha un consumo fino al 24% inferiore rispetto ad una in classe A, mentre una lavatrice in classe A+++ utilizzerà fino al 32% in meno di energia. I valori di consumo annuo si basano su tre diverse modalità di rilevazione: programma cotone 60°C a pieno carico, programma cotone 60°C a carico parziale e programma cotone 40°C a carico parziale. Il valore di consumo energetico include il consumo dell'apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.




- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
- 4 Rumorosità in decibel durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard 60°C cotone a pieno carico
- 5 Classe di efficienza di centrifuga (asciugatura)
- 6 Capacità in kg
- 7 Consumo idrico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
- 8 Numero normativa

L'etichetta europea per lavastoviglie.

Per le lavastoviglie sono previste 3 classi di efficienza energetica: A+, A++, A+++.

Una lavastoviglie in classe A+++ consuma fino al 30% di energia in meno ad una in classe A, mentre la classe A++ consuma fino al 21% in meno.

Il valore di consumo energetico include il consumo dell'apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.



- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
- 4 Rumorosità in decibel
- 5 Capacità di carico espressa in coperti
- 6 Classe di efficienza di asciugatura
- 7 Consumo idrico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
- 8 Numero normativa

Note.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bosch
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via M. Nizzoli, 1
20147 Milano
N° verde 800/829120
www.bosch-home.com/it

Bosch offre sui suoi prodotti 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale, attivabili anche online attraverso il sito www.bosch-home.com/it. I prodotti Bosch sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. I modelli sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi. I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.



Seguiteci su Facebook!
[Facebook.com/BoschHomeItalia](https://www.facebook.com/BoschHomeItalia)